



תאריך: 06/02/2020

החברה המבקשת: פי.אייץ' איי.נטוורקס

הנדון: דוח מדידות קרינה אלמ"ג בסביבת אתר השידור מספר SO5289B של חברת פי.אייץ' איי.נטוורקס

פרק 1

א. תאור אזור האתר

שעת הביקור באתר: 10:00	תאריך הביקור באתר: 02/02/2020
מטרת הביקור:	☐ אתר חדש ☒ שינויים באתר קיים
תאור אזור האתר ומיקומו: האתר מותקן על תורן קרקעי ליד בריכת מקורות, דרום מערבית ליישוב מיתר. שטח פתוח.	
אתרים סלולאריים ברדיוס של 50 מטר: נצפו אתרים נוספים על אותו התורן.	
נקודות נגישות לאדם: אין גישה לאתר לציבור הרחב. תאור המבנים הקרובים: אין מבנים קרובים	

ב. תמצית פרטי האתר

טבלה מספר 2

שעת ביקור: 10:00		תאריך הביקור באתר: 02/02/2020	
שם החברה: פי.אייץ' איי.נטוורקס	מספר האתר: SO5289B	שם האתר: מיתר שטח סלקום	
		נ.צ. רשת ישראל חדשה	
E= 195201	N= 581186	תאריך היתר הקמה: 11/08/2013	מס' סימוכין (של היתר הקמה): 2014458
מיקום האתר: ☒ שטח פתוח ☐ אזור תעשייה ☐ אזור מאוכלס			
תיאור שטח:			
כתובת האתר: מיתר בריכת מקורות מיתר		רשות מקומית: מ.מקומית מיתר	
סוג האתר: ☒ תורן קרקעי ☐ תורן על הגג ☐ עוקץ ☐ משתפלת			
☐ אתר זעיר פנימי ☐ אתר זעיר חיצוני ☐ מתקן גישה אלחוטי			
דוח הערכת רמות חשיפה בוצע בתאריך: 06/08/2013			
טווח הבטיחות המרבי מאתר לפי הסף הבריאותי: 7.10 מטר.			
רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס ברציפות: לא נמצאו אזורים מאוכלסים ברציפות בקרבת מקום.			



רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס לא ברציפות: $1.06 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ או 0.22% מערך הסף הבריאותי שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו נמדדה במפלס קרקע במרחק 50 מטר ובכיוון 270° .	
נקודות שלא נבדקו ברדיוס 50 מטר: ☒ אין נבדקו כולן רק נקודות עם קרינה מתחת ל 1% לאזורים מאוכלסים ☐ ברציפות ו- 3% לאזורים מאוכלסים לא ברציפות ☐ נדרשת השלמת מדידה בנקודות המפורטות בדוח	
קיים צורך בבדיקות לחומרים דליקים: לא. עמידות בדרישות המשרד לאיכות הסביבה: כן.	
קיים צורך בבדיקות למכשור רפואי: לא. עמידה בתנאים ההתאם להנחיות משרד הבריאות: כן.	
קיים צורך בבדיקת התאמה לתמ"א 36: לא. עמידה בדרישות המפורטות בתמ"א 36: כן.	
האם נדרשה הגבלת גישה לאלמנטים הקורנים לפי היתר ההקמה? לא. האם קיימת הגבלת הגישה בפועל בהתאם לנדרש: כן. האם נדרשת הגבלת גישה ע"פ המדידות בפועל? לא.	
אין צורך במגבלת גישה לאתר זה.	
האם קיים שילוט: כן. האם השילוט תואם לשילוט הנדרש בהיתר הקמה: כן.	
האם תצורת האתר תואמת את דוח הערכת רמות חשיפה (סוג אנטנות, זוויות שידור, הספקי שידור)? לא תואם ☐ תואם ☒ תואם ע"פ CI שמאושר בדוח נוכחי תואם ע"פ CI שמאושר בדוח מעשי סימוכין ☐	

ג. תמצית תוצאות המדידה ביחידות מיקרו וואט לסמ"ר

• תוצאת המדידה המרבית שנמדדה באזורים הנגישים לציבור הרחב $1.06 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ או 0.22% מערך הסף הבריאותי שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה. רמה זו נמדדה במפלס קרקע במרחק 50 מטר ובכיוון 270° . • לא נמצאו אזורים מאוכלסים ברציפות בקרבת האתר
--



ד. טווח בטיחות מהאתר

טווח בטיחות לפי סף בריאותי	אזימוט שידור [מעלות]
7.1	120.0
7.1	270.0
7.1	340.0

ה. שם בעל היתר למתן שרות מדידה אשר ביצע את הביקור באתר ומדידות:

שם ושם משפחה	מספר ההיתר	תוקף ההיתר
צחי לאופר	2060-07-5	27/01/2025

ו. ציוד המדידה :

היצרן	מודל	רגישות $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	תחום תדרים	מספר סידורי	תוקף הכיול	שם מעבדת הכיול
PMM	EP300	0.1	0.5MHz-3000MHz	000WJ61217	30/08/2020	חרמון
PMM	8053B	0.01	5Hz-40GHz	262WL70107	30/08/2020	חרמון

ז. חתימת האחראי:

שם ושם משפחה	מספר ההיתר	תוקף ההיתר	חתימה
לאופר צחי	2060-07-5	27/01/2025	



פרק 2- טבלת נתוני האנטנות במוקדי השידור
טבלה מס' 3.1 (התצורה הקיימת בזמן המדידה)

נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					SO5289B
מספר אדמיניסטרטיבי					SO5289
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E =195201 N= 581186
שיטת השידור					900
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
תחום תדרי שידור (MHZ)					947 - 960
מספר סקטור					A B C I J
שם סקטור					SO5289A SO5289B SO5289C SO5289I SO5289J
סוג האנטנה					פנל פנל פנל פנל פנל
דגם האנטנה					80010292 80010292 80010292 80010292 80010292
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)					23 23 23 23 23
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)					8.11 8.11 8.11 24.31 24.31
שבח אנטנה (dBi)					17.48 17.48 17.48 17.48 17.48
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)					453.96 453.96 453.96 1360.77 1360.77
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)					2 3 3 2 3
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)					2 2 2 2 2
אזימוט שידור (°)					120 270 340 120 270
זווית פתיחה אנכית (°)					6.60 6.60 6.60 6.60 6.60
זווית פתיחה אופקית (°)					66.60 66.60 66.60 66.60 66.60
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					1.54 1.58 1.58 1.69 1.75
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					2.13 2.13 2.13 3.70 3.70
מידד מירבי של אנטנה (m)					2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
אנטנה סורקת/קבועה					קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)					100% 100% 100% 100% 100%



נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					SO5289B
מספר אדמיניסטרטיבי					SO5289
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E =195201 N= 581186
שיטת השידור					900
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
תחום תדרי שידור (MHZ)					947 - 960
מספר סקטור					K
שם סקטור					SO5289K
סוג האנטנה					פנל
דגם האנטנה					80010292
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)					23
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)					24.31
שבח אנטנה (dBi)					17.48
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)					1360.77
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)					3
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)					2
אזימוט שידור (°)					340
זווית פתיחה אנכית (°)					6.60
זווית פתיחה אופקית (°)					66.60
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					1.75
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					3.70
מימד מירבי של אנטנה (m)					2.69
אנטנה סורקת/קבועה					קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)					100%



נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					SO5289B
מספר אדמיניסטרטיבי					SO5289
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E =195201 N= 581186
שיטת השידור					1800
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
תחום תדרי שידור (MHZ)					1835 - 1855
מספר סקטור					Fa Ea Da
שם סקטור					SO5289Fa SO5289Ea SO5289Da
סוג האנטנה					פנל פנל פנל
דגם האנטנה					80010292 80010292 80010292
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)					23 23 23
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)					80.37 80.37 80.37
שבח אנטנה (dBi)					16.95 16.95 16.95
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)					3981.93 3981.93 3981.93
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)					3 3 2
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)					0 0 0
אזימוט שידור (°)					340 270 120
זווית פתיחה אנכית (°)					6.90 6.90 6.90
זווית פתיחה אופקית (°)					66.70 66.70 66.70
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					1.86 1.86 1.78
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					4.54 4.54 4.54
מימד מירבי של אנטנה (m)					2.69 2.69 2.69
אנטנה סורקת/קבועה					קבועה קבועה קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)					100% 100% 100%



תאור/ערך					נתון/פרמטר
3					קוד חברה
SO5289B					מספר האתר
SO5289					מספר אדמיניסטרטיבי
E =195201 N= 581186					נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה
2100					שיטת השידור
מערכת תקשורת					מערכת תקשורת/מיקרוגל
6					מספר אנטנות שידור באתר
2110 - 2170					תחום תדרי שידור (MHZ)
W	V	T	S	R	מספר סקטור
SO5289W	SO5289V	SO5289T	SO5289S	SO5289R	שם סקטור
פנל	פנל	פנל	פנל	פנל	סוג האנטנה
742213	742213	742213	742213	742213	דגם האנטנה
23	23	23	23	23	גובה האנטנה מפני הקרקע (m)
14.34	14.34	14.34	14.34	14.34	הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)
19.50	19.50	19.50	19.50	19.50	שבח אנטנה (dBi)
1278.05	1278.05	1278.05	1278.05	1278.05	הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)
3	2	3	3	2	זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)
0	0	0	0	0	זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)
270	120	340	270	120	אזימוט שידור (°)
3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	זווית פתיחה אנכית (°)
62.50	62.50	62.50	62.50	62.50	זווית פתיחה אופקית (°)
1.17	1.13	1.17	1.17	1.13	מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)
2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)
1.94	1.94	1.94	1.94	1.94	מימד מירבי של אנטנה (m)
קבועה	קבועה	קבועה	קבועה	קבועה	אנטנה סורקת/קבועה
100%	100%	100%	100%	100%	תעבורת השידור (% מהזמן)



נתון/פרמטר					תאור/ערך
קוד חברה					3
מספר האתר					SO5289B
מספר אדמיניסטרטיבי					SO5289
נ.צ. האתר ברשת ישראל חדשה					E =195201 N= 581186
שיטת השידור					2100
מערכת תקשורת/מיקרוגל					מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר					6
תחום תדרי שידור (MHZ)					2110 - 2170
מספר סקטור					X
שם סקטור					SO5289X
סוג האנטנה					פנל
דגם האנטנה					742213
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)					23
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)					14.34
שבח אנטנה (dBi)					19.50
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)					1278.05
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)					3
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)					0
אזימוט שידור (°)					340
זווית פתיחה אנכית (°)					3.50
זווית פתיחה אופקית (°)					62.50
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)					1.17
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)					2.46
מידד מירבי של אנטנה (m)					1.94
אנטנה סורקת/קבועה					קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)					100%



התצורה שאושרה בהיתר הקמה

טבלה מספר 3.2

מספר האנטנה	דגם האנטנה	שיטת שידור	תדר [MHZ]	הספק מקסימלי במוצא (EIRP) [וואט]	גובה אנטנה [מטר]	אזימוט שידור [מעלות]	הטיה Tilt [מעלות]	טווח הבטיחות לפי הסף הבריאותי [מטר]
1	DBXLH6565EC	900 1800 900	947-960 1825-1835 947-960	2439.78 2364.43 813.43	23.0	120	4 4 4	8.7
2	DBXLH6565EC	900 1800 900	947-960 1825-1835 947-960	2439.78 2364.43 813.43	23.0	270	5 5 5	8.7
3	DBXLH6565EC	900 1800 900	947-960 1825-1835 947-960	2439.78 2364.43 813.43	23.0	340	5 5 5	8.7
4	742213	2100	2130-2140	5115.78	23.0	120	4	6.4
5	742213	2100	2130-2140	5115.78	23.0	270	7	6.4
6	742213	2100	2130-2140	5115.78	23.0	340	7	6.4





טילטים מאושרים בדוח:

סקטור	MDT	טווח טילטים (EDT)
A	2.00	2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,9.5,10
B	3.00	2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,9.5,10
C	3.00	2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,9.5,10
I	2.00	2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,9.5,10
J	3.00	2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,9.5,10
K	3.00	2,2.5,3,4,5,6,7,8,9,9.5,10
Da	2.00	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Ea	3.00	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Fa	3.00	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
R	2.00	0,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6
S	3.00	0,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6
T	3.00	0,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6
V	2.00	0,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6
W	3.00	0,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6
X	3.00	0,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6



פרק 3 - תוצאות המדידות

א. נוסחת הנירמול

אין צורך בנרמול לאתר זה

ב. מקדם הנירמול:

1.00



ג. טבלה מספר 4: תוצאות המדידה

#	תאור מקום המדידה	איכלוס האזור	עוצמת קרינה מצרפית $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	אחוז מהסך הבריאותי	עמידה בדרישות בהספק מרבי	מיקום אזור החישוב ביחס למרכז האנטנה		
						גובה [מטר]	מרחק [מטר]	אזימוט [מעלות]
1	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.10	0.02%	עומד	-21.0	10.0	120.0
2	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.13	0.03%	עומד	-21.0	15.0	120.0
3	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.22	0.04%	עומד	-21.0	20.0	120.0
4	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.27	0.06%	עומד	-21.0	30.0	120.0
5	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.45	0.10%	עומד	-21.0	40.0	120.0
6	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.60	0.13%	עומד	-21.0	50.0	120.0
7	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.38	0.08%	עומד	-21.0	10.0	270.0
8	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.52	0.11%	עומד	-21.0	20.0	270.0
9	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.68	0.14%	עומד	-21.0	30.0	270.0
10	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.45	0.10%	עומד	-21.0	40.0	270.0
11	מפלס קרקע	לא ברציפות	1.06	0.22%	עומד	-21.0	50.0	270.0
12	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.32	0.07%	עומד	-21.0	10.0	340.0
13	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.52	0.11%	עומד	-21.0	20.0	340.0
14	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.60	0.13%	עומד	-21.0	30.0	340.0
15	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.77	0.16%	עומד	-21.0	40.0	340.0
16	מפלס קרקע	לא ברציפות	0.86	0.18%	עומד	-21.0	50.0	340.0

ד. מסקנות לגבי תוצאות החישובים

- לא נמצאו אזורים מאוכלסים ברציפות. - רמת הקרינה המרבית המדוּדוּת $1.06\mu\text{W}/\text{cm}^2$ או 0.22% מערך הסף הבריאותי באזור מאוכלס שלא ברציפות.
--





פרק 4 : בטיחות קרינה אלמ"ג לצידוד רפואי.

אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לצידוד רפואי.



פרק 5 : הערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק.

אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק.



פרק 6 - בדיקת עמידה בתנאי תמ"א 36, חלק א'

לא נדרשת בדיקת התאמה לתמ"א 36 .

סיבה להעדר התייחסות לתמ"א: אתר קיים.



פרק 7 - תמונות האתר ואנטנות השידור

תמונה 1 : קישור תמונות

תמונות האתר וסביבתו נמצאות בפרק 9



פרק 8: תאור מגבלות.

לא נדרשת הגבלת גישה לאתר.



פרק 9 - נספחים נוספים

מספר נספח	תיאור
1	CiCr
2	תמונות
3	נספחים

דוח CICR

חישוב עבור אתר SO5289B

אתר	גרסה	תאריך ושעה	תוצאה סופית	סיבת תוצאה
SO5289B	CR31674V00	06/02/2020 13:11:34	CI	CI לפי טווח ביטחון

תצורת אתר מבוקשת

סקטור	שיטת שידור	סוג ציוד לאנטנה	CDU	TRU	סוג אנטנה	Antenna Count	אזימוט [°]	גובה [m]	MDT [°]	EDT [°]	AMP	שבח אנטנה [dBi]	TX Losses [dB]	הספק במבוא אנטנה [W]	האם הסקטור שונה
A	900	6201 ID 60W_15		1	80010292_900_2.5EDT	1	120	23	2	3	MP_TM	17	2.972	19	כן
B	900	6201 ID 60W_15		1	80010292_900_2.5EDT	1	270	23	3	3	MP_TM	17	2.972	19	כן
C	900	6201 ID 60W_15		1	80010292_900_2.5EDT	1	340	23	3	3	MP_TM	17	2.972	19	כן
Da	LTE1800	01 ID Macro-Remote (0208) 2x40W_4		2	80010292_1800_2EDT	2	120	23	2	2	MP_TM	17	.279	185	כן
Ea	LTE1800	01 ID Macro-Remote (0208) 2x40W_4		2	80010292_1800_2EDT	2	270	23	3	2	MP_TM	17	.279	185	כן
Fa	LTE1800	01 ID Macro-Remote (0208) 2x40W_4		2	80010292_1800_2EDT	2	340	23	3	2	MP_TM	17	.279	185	כן
I	UMTS_900	6201 ID 60W_45		1	80010292_900_2.5EDT	1	120	23	2	3	MP_TM	17	2.972	56	כן
J	UMTS_900	6201 ID 60W_45		1	80010292_900_2.5EDT	1	270	23	3	3	MP_TM	17	2.972	56	כן
K	UMTS_900	6201 ID 60W_45		1	80010292_900_2.5EDT	1	340	23	3	3	MP_TM	17	2.972	56	כן
R	UMTS	6201 ID 60W_30		1	742213_2100_2EDT	1	120	23	2	2	MP_TM	20	3.503	33	כן
S	UMTS	6201 ID 60W_30		1	742213_2100_4EDT	1	270	23	3	4	MP_TM	20	3.503	33	כן
T	UMTS	6201 ID 60W_30		1	742213_2100_4EDT	1	340	23	3	4	MP_TM	20	3.503	33	כן
V	UMTS	6201 ID 60W_30		1	742213_2100_2EDT	1	120	23	2	2	MP_TM	20	3.503	33	כן
W	UMTS	6201 ID 60W_30		1	742213_2100_4EDT	1	270	23	3	4	MP_TM	20	3.503	33	כן
X	UMTS	6201 ID 60W_30		1	742213_2100_4EDT	1	340	23	3	4	MP_TM	20	3.503	33	כן

CICR דוח

תצורת אתר משדרת

האם הסקטור שונה	הספק במבוא אנטנה [W]	TX Losses [dB]	שבח אנטנה [dBi]	AMP	EDT [°]	MDT [°]	גובה [m]	אזימוט [°]	Antenna Count	סוג אנטנה	TRU	CDU	סוג ציוד לאנטנה	שיטת שידור	סקטור
לא	49	2.972	17	MP_TM	2	2	23	120	1	DBXLH6565EC_900_2EDT	2		6201 ID 60W_15	900	A
לא	49	2.972	17	MP_TM	2	3	23	270	1	DBXLH6565EC_900_2EDT	2		6201 ID 60W_15	900	B
לא	49	2.972	17	MP_TM	2	3	23	340	1	DBXLH6565EC_900_2EDT	2		6201 ID 60W_15	900	C
לא	49	4.149	17	MP_TM	2	2	23	120	A	DBXLH6565EC_1800_2EDT	2		6201 ID 60W_30	1800	D
לא	49	4.149	17	MP_TM	2	3	23	270	B	DBXLH6565EC_1800_2EDT	2		6201 ID 60W_30	1800	E
לא	49	4.149	17	MP_TM	2	3	23	340	C	DBXLH6565EC_1800_2EDT	2		6201 ID 60W_30	1800	F
לא	16	2.972	17	MP_TM	2	2	23	120	A	DBXLH6565EC_900_2EDT	1		6201 ID 60W_30	UMTS_900	I
לא	16	2.972	17	MP_TM	2	3	23	270	B	DBXLH6565EC_900_2EDT	1		6201 ID 60W_30	UMTS_900	J
לא	16	2.972	17	MP_TM	2	3	23	340	C	DBXLH6565EC_900_2EDT	1		6201 ID 60W_30	UMTS_900	K
לא	29	3.503	20	MP_TM	2	2	23	120	1	742213_2100_2EDT	1		6201 ID 60W_30	UMTS	R
לא	29	3.503	20	MP_TM	4	3	23	270	1	742213_2100_4EDT	1		6201 ID 60W_30	UMTS	S
לא	29	3.503	20	MP_TM	4	3	23	340	1	742213_2100_4EDT	1		6201 ID 60W_30	UMTS	T
לא	29	3.503	20	MP_TM	2	2	23	120	R	742213_2100_2EDT	1		6201 ID 60W_30	UMTS	V
לא	29	3.503	20	MP_TM	4	3	23	270	S	742213_2100_4EDT	1		6201 ID 60W_30	UMTS	W
לא	29	3.503	20	MP_TM	4	3	23	340	T	742213_2100_4EDT	1		6201 ID 60W_30	UMTS	X

תמונה 1: מבט מרחוק על האתר



תמונה 2: מבט מקרוב על האנטנות



תמונה 3 : מבט לכיוון 0°



תמונה 4 : מבט לכיוון 45°



תמונה 5 : מבט לכיוון 90°



תמונה 6 : מבט לכיוון 135°



תמונה 7 : מבט לכיוון 180°



תמונה 8 : מבט לכיוון 225°




תמונה 9 : מבט לכיוון 270°




תמונה 10 : מבט לכיוון 315°




שרטוט 1 מפת האתר



שרטוט 2 : מפה מצבית של סביבת האתר



שרטוט 3 : פרטי האנטנות



פרק 9 – נספחים

1. טווח בטיחות אופקי, סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 MHz יחושב לפי הנוסחה שלהלן:

$$R = \sqrt{\frac{P * 10^{G/10}}{4 * \pi * S}} * Nr$$

R = טווח בטיחות אופקי (מטר), מול מרכז אלומת האנטנה
P = הספק השידור המרבי בכניסת האנטנה, ביחידות ואט (W), כאשר מתקן השידור הוא מכ"מ או מתקן רדיו חובבים, P - הוא הספק השידור הממוצע ביממה ביחידות וואט (W)
G = שבח (gain) אנטנה, ביחידות dBi לכיוון נקודת החישוב
S = רמה מרבית לחשיפה מותרת בהתאם לסף הבריאותי באותו תדר, ביחידות W/m2
Nr = מקדם נרמול:

- 0.77 - מוקדי שידור לשימוש התקשורת התאית
- 1.00 - אנטנות לשידורי רדיו, טלוויזיה לציבור וכדומה
- במקרה של מכ"מים, אנטנות לרדיו חובבים, אנטנות לשידור Simplex יקבע המקדם נרמול בהתאם ל - Duty Cycle

אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים באותה אנטנה:

$$R = \sqrt{\sum Ri^2}$$

R = טווח בטיחות אופקי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
Ri = טווח בטיחות אופקי לכל אחד מתחומי התדרים (מטר)

2. טווח בטיחות אנכי יחושב לפי הנוסחה שלהלן :

$$H = R * \tan(\alpha + T)$$

H = טווח בטיחות אנכי
 α = מחצית זווית הפתיחה האנכית של מקור הקרינה
R = טווח בטיחות אופקי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
T = זווית ההטיה האנכית של אלומת השידור של מקור הקרינה, ביחס לכיוון האופקי
אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים באותה אנטנה:

$$H = \sqrt{\sum Hi^2}$$

H = טווח בטיחות אנכי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
Hi = טווח בטיחות אנכי לכל אחד מתחומי התדרים (מטר)

3. חישוב רמות הקרינה סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 Mhz יחושב לפי הנוסחה:

$$S = \frac{P * 10^{G/10}}{4 * \pi * R^2}$$

S = צפיפות הספק, ביחידות W/m^2

R = מרחק ממוקד השידור

P = הספק השידור המרבי בכניסת האנטנה, ביחידות וואט (W), כאשר מתקן השידור הוא מכ"מ או מתקן רדיו חובבים, P - הוא הספק השידור הממוצע ביממה ביחידות וואט (W)

G = שבח (gain) אנטנה, ביחידות dBi לכיוון נקודת החישוב

אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים:

$$S = \sum S_i$$

S = צפיפות הספק מצרפי, ביחידות W/m^2

S_i = צפיפות הספק של כל תדר, ביחידות W/m^2

4. חישוב אחוז רמת הקרינה מהסך הריאותי סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 Mhz יחושב לפי הנוסחה:

$$\frac{S}{S_L} * 100 = \text{אחוז רמת הקרינה מהסך הבריאותי}$$

S = צפיפות הספק המחושב, ביחידות W/m^2

S_L = רמה מרבית לחשיפה בהתאם לסף הבריאותי המותרת לתדר, ביחידות W/m^2

חישוב אחוז רמת הקרינה בבדיקה מצרפית מהסך הבריאותי:

$$\sum_{i>10Mhz}^{300Ghz} \frac{S_i}{S_{Li}} * 100 = \text{אחוז רמת הקרינה המצרפית מהסך הבריאותי}$$

S_i = צפיפות הספק המחושבת לתדר i , ביחידות W/m^2

S_{Li} = רמה מרבית לחשיפה בהתאם לסף הבריאותי המותרת לתדר i , ביחידות W/m^2

5. נחותים לצורך חישובי קרינה

כאשר יש צורך בהוספת נחותים של גורמים סביבתיים, קיימות שתי אפשרויות:

- למדוד את הניחות ולהשתמש בניחות בעקבות תוצאה המדידה.
- ניתן להשתמש בטבלה שלהלן:

ניחות dB (לתדרי 800- Mhz 2500)	סוג החומר
3	קיר פנימי \ גבס
2	דלת עץ
6	קיר בטון
2	זכוכית / חלון
10	סיכך מתכתי

אופן ביצוע המדידות

שיטת המדידה

- א.** בכל אזור נמדדת הקרינה באופן הבא: נערכת סריקה של האזורים הנגישים . בנקודה בה נמדדה הקריאה הגבוהה ביותר נערכה מדידה מדויקת ונרשמת הקריאה המקסימלית.
- ב.** המשדרים באתר משדרים באופן קבוע, לכן המדידות מבוצעות בל"ז אקראי ללא כל הודעה מוקדמת לחברה המשדרת.
- ג.** המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם, בסביבת האנטנה בעיקר באזורים בעלי פוטנציאל לקרינה גבוהה (מרחק מינימלי מהאנטנה וכיוון ביחס לאונת השידור).
- ד.** במידה ותוצאות המדידה אינן גבוהות או במידה וקיים זיהוי ודאי של מקור הקרינה לא מבוצע זיהוי של מקורות הקרינה ותדרי השידור.
- ה.** בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל המשדרים באזור.
- ו.** המדידות מבוצעות לאתרים פעילים לאחר קבלת אישור על הפעלתן מהמפעיל.
- ז.** במידה וקיים שדה קרינה גבוה נמדדת קרינה עד למרחק גבול התקן מהאנטנות.
- ח.** במידה שלא צוין במפורש אחרת המדידות בחנו היבטי בטיחות מקרינה לאדם בלבד ולא כללו בחינת השפעה על ציוד.
- ט.** הגדרת מיקומים והפרשי גבהים נעשית עפ"י הערכת הבדק בביקור באתר. הערכה זאת מהווה בסיס להגדרת מיקום הנקודה הנמדדת ואיננה משפיעה בכל דרך על התוצאה הנמדדת והשוואתה לתקן . באתרים משותפים הגדרה וציון מקום הנקודה הנבדקת תהיה יחסית לאנטנה הדומיננטית ביותר או לאנטנה הקרובה והנמוכה ביותר, גם אם זאת איננה שייכת לחברה הנבדקת. המדידה כוללת את הקרינה המשולבת מכל החברות.

ג. הנחיות המשרד להגנת הסביבה .

1. המשרד להגנת הסביבה מגדיר רמת סף סביבתי שנגזר מהסף הבריאותי .
 2. הסף הבריאותי הוא נגזר מהתקן של הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה בלתי מייננת (ICNIRP).
 3. בשום מקרה לא ייחשף הציבור לרמות הקרינה העולות על הסף הבריאותי.
 4. באזורים מאוכלסים ברציפות (בתוך המבנים, דירות, בתי ספר, משרדים וכו') לא ייחשף הציבור, מהפעלת אתר בודד, לרמות העולות על הסף הסביבתי – 10% מהסף הבריאותי.
 5. באזורים מאוכלסים לא ברציפות (גנים, רחובות, שטחים פתוחים, מרפסות וכו') לא ייחשף הציבור, מהפעלת אתר בודד, לרמות הקרינה העולות על 30% מהסף הבריאותי.
 6. באזורים מאוכלסים ברציפות (בתוך המבנים, דירות, בתי ספר, משרדים וכו') לא ייחשף הציבור, מהפעלת אתר משותף לרמות העולות על הסף הסביבתי כפול מספר המשתתפים לאתר.
- במידה וישנה חריגה מסף זה יש לקבוע אמצעים פיזיים להגבלת הגישה באזורים האלה.**

טבלת רמות החשיפה בהתאם לתדר

סף חשיפה סביבתי			סף חשיפה בריאותי			תחום תדר
צפיפות הספק (W/m ²)	שדה מגנטי (A/m)	שדה חשמלי (V/m)	צפיפות הספק (W/m ²)	שדה מגנטי (A/m)	שדה חשמלי (V/m)	
-	0.5	25/f	-	5	250/f	800Hz – 3KHz
-	0.5	8.7	-	5	87	150KHz – 3KHz
-	0.073/f	8.7	-	0.73/f	87	1MHz – 150KHz
-	0.073/f	8.7/√f	-	0.73/f	87/√f	10MHz – 1MHz*
0.2	0.023	8.7	2	0.073	27.5	400MHz – 10MHz**
f/2000	0.00117X√f	0.435X√f	f/200	0.0037X√f	1.375X√f	2000Mhz– 400MHz***
1	0.052	19.4	10	0.16	61	300GHz– 2GHz****

F – מציין תדר.

* בתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו AM.

** בתחום תדרים זה נכללים תדרי תחנות הרדיו FM.

*** בתחום תדרים זה נכללים תדרי הדור הראשון והשני של התקשורת הסלולרית

**** בתחום תדר זה נכללים תדרי הדור השלישי של התקשורת הסלולרית, שידורי מכ"מים ושידורי לוויינים.