

תאריך: 9.5.2018
החברה המבקשת: סלקום

דוח מדידות קרינה אלקטרומגנטית בסביבת מוקד שידור מספר 963
שם האתר: שכונת שביב, רעננה

פרק 1

א. תאור אזור האתר

תאריך ביקור באתר: 9.5.18
מטרת הביקור: ☐ אתר חדש ☐ שינויים באתר קיים ☒ בדיקה תקופתית
תיאור אזור האתר ומיקומו: פתוח, עירוני
אתרים סולאריים ברדיוס של 50 מטר: יש
נקודות נגישות לאדם: אין
תיאור המבנים הקרובים: בריכת מים מקורות, מתקן של חח"י

טבלה מספר 2

שעת הביקור: 12:45-13:40		תאריך הביקור באתר: 9.5.18	
שם החברה : סלקום		מספר האתר: 963	
שם האתר: שכונת שביב, רעננה			
נ.צ. רשת ישראל חדשה:		תאריך היתר הקמה:	
E=186751		29.12.13	
N=675854		מס' סימוכין (של היתר הקמה):	
		2017989	
מיקום האתר: X שטח פתוח □ אזור תעשייה □ אזור אורבני □ אזור כפרי			
כתובת האתר: ליד מתחם חח"		רשות מקומית: רעננה	
סוג האתר: X תורן קרקעי □ תורן על הגג □ עוקץ □ משתפלת □ אתר זעיר □ אתר זעיר פנימי □ רפיטר □ מתקן גישה אלחוטי □ אחר			
דוח הערכת רמות חשיפה בוצע בתאריך: 18.12.13			
טווח הבטיחות המרבי מהאתר לפי הסף הבריאותי: 12.55			
רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס ברציפות: --			
רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס לא ברציפות: 0.8% - 3.4 μW/cm ² מהסף הבריאותי. נמדד: בשטח			
נקודות שלא נבדקו ברדיוס 50 מטר: אין			
קיים צורך בבדיקות לחומרים דליקים:		כן/לא	
עמידות בדרישות המשרד להגנת הסביבה:		כן/לא	
קיים צורך בבדיקות למכשור רפואי:		כן/לא	
עמידה בתנאים ההתאם להנחיות משרד הבריאות:		כן/לא	
קיים צורך בבדיקת התאמה לתמ"א 36:		כן/לא	
עמידה בדרישות המפורטות בתמ"א 36:		כן/לא	
האם נדרש להגביל גישה לאלמנטים הקורנים לפי היתר ההקמה:		כן/לא	
האם קיימת הגבלת הגישה בפועל בהתאם לנדרש:		כן/לא	
האם נדרשת הגבלת גישה עפ"י המדידות בפועל:		כן/לא	
האם קיים שילוט:		כן/לא	
האם השילוט תואם לשילוט הנדרש בהיתר הקמה:		כן/לא	
האם תצורת האתר תואמת את דוח הערכת רמות חשיפה (סוג אנטנות, זוויות שידור, הספקי שידור) ?			
□ לא תואם X תואם □ תואם ע"פ CI שמאפשר בדוח הנוכחי □ תואם ע"פ CI שאושר בדוח מדידות סימוכין _____ מתאריך _____ הערות _____			

ג. תמצית תוצאות המדידה ביחידות מיקרו וואט לסמ"ר

תוצאת המדידה המרבית שנמדדה באזורים הנגישים לציבור הרחב: $0.8\% - 3.4 \mu W/cm^2$ מהסף הבריאותי. נמדד: בשטח
תוצאת החישוב לאחר הנרמול המרבי באזורים הנגישים לציבור הרחב: $0.8\% - 3.4 \mu W/cm^2$ מהסף הבריאותי. נמדד: בשטח

ד. טווח בטיחות משוכלל מהאתר

אזימוט שידור	טווח בטיחות לפי הסף הבריאותי
10	12.42
200	12.42
270	12.55

ה. שם בעל היתר למתן שרות מדידה אשר ביצע את הביקור באתר ומדידות

שם ושם משפחה	מספר ההיתר	תוקף ההיתר
משה נצר	2050-01-5	4.1.2020

ו. ציוד המדידה

היצרן	מודל	רגישות	תחום תדרים	מספר סידורי	תוקף הכיול	שם מעבדת הכיול
מכשיר PMM	8053	$0.01\mu\text{W}/\text{cm}^2$	20Hz - 40GHz	0220J10651	27.9.2019	יצרן - PMM
חיישן PMM	EP330	0.3-300V/m	0.1MHz - 3GHz	1010J10789	27.9.2019	יצרן - PMM

ז. חתימת אחראי

שם ושם משפחה	מספר ההיתר	תוקף ההיתר	חתימה
משה נצר	2050-01-5	4.1.2020	

פרק 2 - טבלת נתוני האנטנות במוקדי השידור

טבלה מס' 3.1 (התצורה הקיימת בזמן המדידה)

נתון/פרמטר			תאור/ערך
קוד חברה			2
מספר האתר			4130
מספר אדמיניסטרטיבי			963
נ.צ. של האתר ברשת ישראל החדשה			N:675854 E:186751
שיטת השידור			GSM
מערכת תקשורת/מיקרוגל			מערכת תקשורת
מספר אנטנות השידור באתר			3
תחום תדרי השידור (MHz)			1805-1825
מספר סקטור			3 2 1
שם סקטור			BTBC61130 BTBC61130 BTBC61130
סוג האנטנה			פנל פנל פנל
דגם האנטנה			7760 742212 742234
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)			18 18 18
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)			50.4 50 50.4
שבח האנטנה (dBi)			18 17.5 17.5
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)			3180 2812 2834
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)			0 0 0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)			4 0 2
אזימות השידור (°)			270 200 10
זווית פתיחה אנכית (°)			6.8 6.7 7
זווית פתיחה אופקית (°)			65 65 65
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)			5.3 5 5
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)			0.9 0.9 0.9
ממד מרבי של אנטנה (m)			1.5 1.5 1.5
אנטנה סורקת/קבועה			קבועה קבועה קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)			100 100 100

טבלה מס' 3.1 (התצורה הקיימת בזמן המדידה)

נתון/פרמטר			תאור/ערך
קוד חברה			2
מספר האתר			4130
מספר אדמיניסטרטיבי			963
נ.צ. של האתר ברשת ישראל החדשה			N:675854 E:186751
שיטת השידור			LTE
מערכת תקשורת/מיקרוגל			מערכת תקשורת
מספר אנטנות השידור באתר			3
תחום תדרי השידור (MHz)			1805-1825
מספר סקטור			3 2 1
שם סקטור			LN14130 LN14130 LN14130
סוג האנטנה			פנל פנל פנל
דגם האנטנה			742234 742234 742234
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)			18 18 18
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)			160 160 160
שבח האנטנה (dBi)			17.5 17.5 17.5
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)			8997 8997 8997
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)			0 0 0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)			7 5 3
אזימות השידור (°)			270 200 10
זווית פתיחה אנכית (°)			7 7 7
זווית פתיחה אופקית (°)			65 65 65
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)			8.9 8.9 8.9
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)			1.6 1.6 1.6
ממד מרבי של אנטנה (m)			1.5 1.5 1.5
אנטנה סורקת/קבועה			קבועה קבועה קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)			100 100 100

טבלה מס' 3.1 (התצורה הקיימת בזמן המדידה)

נתון/פרמטר			תאור/ערך
קוד חברה			2
מספר האתר			4130
מספר אדמיניסטרטיבי			963
נ.צ. של האתר ברשת ישראל החדשה			N:675854 E:186751
שיטת השידור			UMTS
מערכת תקשורת/מיקרוגל			מערכת תקשורת
מספר אנטנות השידור באתר			3
תחום תדרי השידור (MHz)			2150-2160
מספר סקטור			3 2 1
שם סקטור			ERH64130 ERH64130 ERH64130
סוג האנטנה			פנל פנל פנל
דגם האנטנה			742212 742212 742212
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)			18 18 18
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)			40 40 40
שבח האנטנה (dBi)			17.5 17.5 17.5
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)			2249 2249 2249
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)			0 0 0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)			6 3 3
אזימות השידור (°)			270 200 10
זווית פתיחה אנכית (°)			6.7 6.7 6.7
זווית פתיחה אופקית (°)			65 65 65
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)			4.2 4.2 4.2
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)			0.7 0.7 0.7
ממד מרבי של אנטנה (m)			1.5 1.5 1.5
אנטנה סורקת/קבועה			קבועה קבועה קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)			100 100 100

טבלה מס' 3.1 (התצורה הקיימת בזמן המדידה)

נתון/פרמטר			תאור/ערך
קוד חברה			2
מספר האתר			4130
מספר אדמיניסטרטיבי			963
נ.צ. של האתר ברשת ישראל החדשה			N:675854 E:186751
שיטת השידור			UMTS850
מערכת תקשורת/מיקרוגל			מערכת תקשורת
מספר אנטנות השידור באתר			3
תחום תדרי השידור (MHz)			880-894
מספר סקטור			6 5 4
שם סקטור			ERH64130 ERH64130 ERH64130
סוג האנטנה			פנל פנל פנל
דגם האנטנה			742264 739640 739640
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)			18 18 18
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)			40 40 40
שבח האנטנה (dBi)			16.5 16.5 16.5
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)			1787 1787 1787
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)			6 6 4
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)			8 5 9
אזימות השידור (°)			270 200 10
זווית פתיחה אנכית (°)			7.5 6 6
זווית פתיחה אופקית (°)			65 68 68
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)			5.7 5.7 5.7
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)			1 1 1
ממד מרבי של אנטנה (m)			2.5 2.5 2.5
אנטנה סורקת/קבועה			קבועה קבועה קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)			100 100 100

טבלה מס' 3.1 (התצורה הקיימת בזמן המדידה)

נתון/פרמטר	תאור/ערך
קוד חברה	2
מספר האתר	4130
מספר אדמיניסטרטיבי	963
נ.צ. של האתר ברשת ישראל החדשה	N:675854 E:186751
שיטת השידור	MW
מערכת תקשורת/מיקרוגל	מערכת מיקרוגל
מספר אנטנות שידור באתר	2
תחום תדרי השידור (MHz)	18000
מספר סקטור	
שם סקטור	
סוג האנטנה	VHP2-180
דגם האנטנה	VHP2-180
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)	14
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)	0.1
שבח אנטנה (dBi)	39.0
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)	794
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt (°)	0.0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt (°)	0.0
אזימות השידור (°)	TBD
זווית פתיחה אנכית (°)	0.8
זווית פתיחה אופקית (°)	0.8
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)	2.51
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)	2.51
ממד מרבי של אנטנה (m)	1.2
אנטנה סורקת/קבועה	קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)	100

טבלה מס' 3.2 (התצורה שאושרה בהיתר ההקמה)

נתון/פרמטר			תאור/ערך
קוד חברה			2
מספר האתר			4130
מספר אדמיניסטרטיבי			963
נ.צ. של האתר ברשת ישראל החדשה			N:675854 E:186751
שיטת השידור			GSM
מערכת תקשורת/מיקרוגל			מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר			3
תחום תדרי השידור (MHz)			1805-1825
מספר סקטור			
שם סקטור			
סוג האנטנה			פנל
דגם האנטנה			7760 742212 742234
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה תחתונה (m)			17 17 17
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה עליונה (m)			17 17 17
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)			50.4 50 50.4
שבח האנטנה (dBi)			17.7 17.7 17.5
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)			2967.7 2944.2 4001
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום תחתון (°)			0 0 0
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום עליון (°)			4 4 4
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום תחתון (°)			0 0 0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום עליון (°)			8 8 8
אזימות שידור תחום תחתון (°)			270 200 10
אזימות שידור תחום עליון (°)			270 200 10
זווית פתיחה אנכית (°)			7 6.8 7
זווית פתיחה אופקית (°)			67 67.5 65
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)			5.12 8.13 5
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)			
ממד מרבי של אנטנה (m)			1.5 1.5 1.5
אנטנה סורקת/קבועה			קבועה קבועה קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)			100 100 100

טבלה מס' 3.2 (התצורה שאושרה בהיתר ההקמה)

נתון/פרמטר			תאור/ערך
קוד חברה			2
מספר האתר			4130
מספר אדמיניסטרטיבי			963
נ.צ. של האתר ברשת ישראל החדשה			N:675854 E:186751
שיטת השידור			LTE
מערכת תקשורת/מיקרוגל			מערכת תקשורת
מספר אנטנות שידור באתר			3
תחום תדרי השידור (MHz)			1805-1825
מספר סקטור			
שם סקטור			
סוג האנטנה			פנל
דגם האנטנה			742234
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה תחתונה (m)			17
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה עליונה (m)			17
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)			160
שבח האנטנה (dBi)			17.5
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)			8997.4
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום תחתון (°)			0
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום עליון (°)			4
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום תחתון (°)			0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום עליון (°)			8
אזימות שידור תחום תחתון (°)			270
אזימות שידור תחום עליון (°)			270
זווית פתיחה אנכית (°)			16
זווית פתיחה אופקית (°)			68
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)			8.91
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)			
ממד מרבי של אנטנה (m)			1.5
אנטנה סורקת/קבועה			קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)			100

טבלה מס' 3.2 (התצורה שאושרה בהיתר ההקמה)

נתון/פרמטר			תאור/ערך
קוד חברה			2
מספר האתר			4130
מספר אדמיניסטרטיבי			963
נ.צ. של האתר ברשת ישראל החדשה			N:675854 E:186751
שיטת השידור			UMTS
מערכת תקשורת/מיקרוגל			מערכת תקשורת
מספר אנטנות השידור באתר			3
תחום תדרי השידור (MHz)			2150-2160
מספר סקטור			
שם סקטור			
סוג האנטנה			פנל
דגם האנטנה			742212
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה תחתונה (m)			17
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה עליונה (m)			17
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)			80
שבח האנטנה (dBi)			18
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)			5047.6
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום תחתון (°)			0
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום עליון (°)			4
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום תחתון (°)			0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום עליון (°)			8
אזימות שידור תחום תחתון (°)			270
אזימות שידור תחום עליון (°)			270
זווית פתיחה אנכית (°)			6
זווית פתיחה אופקית (°)			62
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)			6.34
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)			8.13
ממד מרבי של אנטנה (m)			1.5
אנטנה סורקת/קבועה			קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)			100

טבלה מס' 3.2 (התצורה שאושרה בהיתר ההקמה)

נתון/פרמטר			תאור/ערך
קוד חברה			2
מספר האתר			4130
מספר אדמיניסטרטיבי			963
נ.צ. של האתר ברשת ישראל החדשה			N:675854 E:186751
שיטת השידור			UMTS850
מערכת תקשורת/מיקרוגל			מערכת תקשורת
מספר אנטנות השידור באתר			3
תחום תדרי השידור (MHz)			880-894
מספר סקטור			
שם סקטור			
סוג האנטנה			פנל
דגם האנטנה			742264 739640 739640
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה תחתונה (m)			17 17 17
גובה האנטנה מפני הקרקע נקודה עליונה (m)			17 17 17
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)			80 80 80
שבח האנטנה (dBi)			14 16.55 16.55
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)			2009.5 3614.8 3614.8
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום תחתון (°)			0 0 0
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום עליון (°)			6 6 5
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום תחתון (°)			0 0 0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום עליון (°)			14 7 7
אזימות השידור תחום תחתון (°)			270 200 10
אזימות השידור תחום עליון (°)			270 200 10
זווית פתיחה אנכית (°)			16 6 6
זווית פתיחה אופקית (°)			68 68 68
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)			6.03 8.09 8.09
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)			
ממד מרבי של אנטנה (m)			2.5 2.5 2.5
אנטנה סורקת/קבועה			קבועה קבועה קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)			100 100 100

טבלה מס' 3.2 (התצורה שאושרה בהיתר ההקמה)

נתון/פרמטר	תאור/ערך
קוד חברה	2
מספר האתר	4130
מספר אדמיניסטרטיבי	963
נ.צ. של האתר ברשת ישראל החדשה	N:675854 E:186751
שיטת השידור	CW
מערכת תקשורת/מיקרוגל	מערכת מיקרוגל
מספר אנטנות השידור באתר	2
תחום תדרי השידור (MHz)	18000
מספר סקטור	
שם סקטור	
סוג האנטנה	VHP2-180
דגם האנטנה	VHP2-180
גובה האנטנה מפני הקרקע (m)	14
הספק שידור מקס' במבוא אנטנה (Watt)	0.1
שבח האנטנה (dBi)	39.0
הספק שידור מקס' במוצא האנטנה (Watt)	794
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום תחתון (°)	0.0
זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום עליון (°)	0.0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום תחתון (°)	0.0
זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום עליון (°)	0.0
אזימות השידור (°)	TBD
זווית פתיחה אנכית (°)	0.8
זווית פתיחה אופקית (°)	0.8
מרחק הבטיחות אופקי מהאנטנה (m)	2.51
מרחק הבטיחות אנכי מהאנטנה (m)	2.51
ממד מרבי של אנטנה (m)	1.2
אנטנה סורקת/קבועה	קבועה
תעבורת השידור (% מהזמן)	100

פרק 3- תוצאות המדידות

א. **נוסחת הנרמול:** עוצמת הקרינה שחושבה בנקודה
עוצמת הקרינה שנמדדה בנקודה = מקדם הנרמול

מקדם הנרמול: 1

ב. **תוצאות המדידה**

טבלה מספר 4

מיקום אזור המדידה ביחס לנקודת הייחוס			עמידה בדרישות בהספק מרבי	אחוז מהסך הבריאותי	עוצמת הקרינה (חישוב מצרפי) ביחידות $\mu\text{W}/\text{cm}^2$	אכלוס האזור (ברציפות \ לא ברציפות לא מאוכלס)	תיאור מקום המדידה
הפרש גובה (m)	אזימוט (°)	מרחק אופקי (m)					
1	230	21	כן	0.5	2.2	לא ברציפות	בשטח
1	200	31	כן	0.2	0.7	לא ברציפות	שטח מעובד
1	170	36	כן	0.2	1	לא ברציפות	שטח מעובד
1	140	41	כן	0.2	0.8	לא ברציפות	שטח מעובד
1	110	40	כן	0.1	0.4	לא ברציפות	שטח מעובד
1	80	29	כן	0.1	0.3	לא ברציפות	שטח מעובד
1	50	35	כן	0.2	0.7	לא ברציפות	דרך עפר
1	20	15	כן	0.3	1.3	לא ברציפות	בשטח
1	330	20	כן	0.8	3.4	לא ברציפות	בשטח
1	300	25	כן	0.3	1.3	לא ברציפות	דרך עפר
1	270	33	כן	0.7	3.1	לא ברציפות	בשטח
1	250	14	כן	0.3	1.3	לא ברציפות	בשטח
1			כן	0.2	0.8	לא ברציפות	מתחת לאנטנה

פרק 4 –בטיחות קרינה אלמ"ג לציווד רפואי

אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לציווד רפואי.

פרק 5 –הערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק

אין צורך בהערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק.

פרק 6 – בדיקת עמידה בתנאי תמ"א 36

לא נדרשת בדיקת התאמה לתמ"א 36.

פרק 7 – תמונות מיקום אתר השידור





אזימוט - 90



אזימוט - 0



אזימוט - 270



אזימוט - 180



אין כל מגבלות גישה

פרק 9 – נספחים –

נספחים

א. טווח בטיחות אופקי, סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 MHz יחושב לפי הנוסחה שלהלן:

$$R = \sqrt{\frac{P * 10^{G/10}}{4 * \pi * S}}$$

R = טווח בטיחות אופקי (מטר), מול מרכז אלומת האנטנה
 P = הספק השידור המרבי בכניסת האנטנה, ביחידות וואט (W), כאשר מתקן השידור הוא מכ"מ או מתקן רדיו חובבים, P - הוא הספק השידור הממוצע ביממה ביחידות וואט (W)
 G = שבח (gain) אנטנה, ביחידות dBi לכיוון נקודת החישוב
 S = רמה מרבית לחשיפה מותרת בהתאם לסף הבריאותי באותו תדר, ביחידות W/m²

אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים באותה אנטנה:

$$R = \sqrt{\sum Ri^2}$$

R = טווח בטיחות אופקי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
 Ri = טווח בטיחות אופקי לכל אחד מתחומי התדרים (מטר)

ב. טווח בטיחות אנכי יחושב לפי הנוסחה שלהלן :

$$H = R * \tan(\alpha + T) + 2$$

H = טווח בטיחות אנכי
 α = מחצית זווית הפתיחה האנכית של מקור הקרינה
 R = טווח בטיחות אופקי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
 T = זווית ההטיה האנכית של אלומת השידור של מקור הקרינה, ביחס לכיוון האופקי

אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים באותה אנטנה:

$$H = \sqrt{\sum Hi^2}$$

H = טווח בטיחות אנכי (מטר) מול מרכז אלומת האנטנה
 Hi = טווח בטיחות אנכי לכל אחד מתחומי התדרים (מטר)

ג. חישוב רמות הקרינה סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 MHz יחושב לפי הנוסחה:

$$S = \frac{P * 10^{G/10}}{4 * \pi * R^2}$$

S = צפיפות הספק, ביחידות W/m^2

R = מרחק ממוקד השידור

P = הספק השידור המרבי בכניסת האנטנה, ביחידות וואט (W), כאשר מתקן השידור הוא מכ"מ או מתקן רדיו חובבים, P - הוא הספק השידור הממוצע ביממה ביחידות וואט (W)

G = שבח (gain) אנטנה, ביחידות dBi לכיוון נקודת החישוב

אם כתוצאה מהפעלת מקור קרינה נוצרת או עלולה להיווצר קרינה בכמה תחומי תדרים שונים:

$$s = \sum s_i$$

S = צפיפות הספק מצרפי, ביחידות W/m^2

S_i = צפיפות הספק של כל תדר, ביחידות W/m^2

ד. חישוב אחוז רמת הקרינה מהסך בריאותי סביב מקור קרינה בתדרים שמעל 10 MHz יחושב לפי הנוסחה:

$$\frac{S}{S_L} * 100 = \text{אחוז רמת הקרינה מהסך הבריאותי}$$

S = צפיפות הספק הממוצע, ביחידות W/m^2

S_L = רמה מרבית לחשיפה בהתאם לסף הבריאותי המותרת לתדר, ביחידות W/m^2

חישוב אחוז רמת הקרינה בבדיקה מצרפית מהסך הבריאותי:

$$\sum_{i>10MHz}^{300Ghz} \frac{S_i}{S_{Li}} * 100 = \text{אחוז רמת הקרינה המצרפית מהסך הבריאותי}$$

S_i = צפיפות הספק הממוצעת לתדר i , ביחידות W/m^2

S_{Li} = רמה מרבית לחשיפה בהתאם לסף הבריאותי המותרת לתדר i , ביחידות W/m^2

ה. ניחותים לצורך חישובי קרינה

- כאשר יש צורך בהוספת נחותים של גורמים סביבתיים, קיימות שתי אפשרויות:
- למדוד את הניחות ולהשתמש בניחות בעקבות תוצאה המדידה.
 - ניתן להשתמש בטבלה שלהלן:

סוג החומר	ניחות dB (לתדרי 800-2500 MHz)
קיר פנימי \ גבס	3
דלת עץ	2
קיר בטון	6
זכוכית / חלון	2
דלת מתכת	10

ו. תנאים לדוחות מצרפיים כאשר יש יותר מחברה אחת ברדיוס של 50 מ'

1. כאשר קרינת הרקע באזור מאוכלס ברציפות בו נמדדה החשיפה המרבית עולה על 4 מיקרו-וואט לסנטימטר מרובע במדידת רחבת סרט או על 1% מן הסף הבריאותי במדידת קצרת סרט.
 2. שחשיפה הצפויה במצב של שידור בהספק המרבי האפשרי עולה על 10% מן הסף הבריאותי פחות פי 10 קרינת הרקע.
- 10*(קרינת הרקע) - סף הסביבתי ≤ חשיפה הצפויה במצב של שידור בהספק המרבי האפשרי**

כאשר אחד משני התנאים מתקיימים יש לבצע דוח מצרפי.