

תאריך: 09.02.2017

לכבוד: מר מוטי גליצר – חברת סלקום

דוח מדידות קרינה אלקטרומגנטית בסביבת אתר השידור "קיבוץ גליל ים"  
מספר 4962 של חברת סלקום

פרק 1

א. תיאור אזור האתר

|                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| תאריך ביקור באתר: 03/02/2017                                                                                                                            |
| מטרת הביקור: <input type="checkbox"/> אתר חדש X שינויים באתר קיים                                                                                       |
| תיאור אזור האתר ומיקומו: דרומית למתקן טיהור שפכים גליל ים, הרצליה.<br>על תורן המשותף בגבהים 44,37 מטר מהקרקע. אנטנות מיקרוגל בגבהים 29.5-45 מטר מהקרקע. |
| אתרים סלולאריים סמוכים: תורן משותף                                                                                                                      |
| נקודות נגישות לאדם: ראה פרק 3                                                                                                                           |

ב. תמצית פרטי האתר

טבלה מספר 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| שעת הביקור : 10:00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | תאריך הביקור באתר : 03/02/2017       |  |
| שם החברה : סלקום                                                                                                                                                                                                                                                                         | מספר האתר : 4962             | שם האתר : קיבוץ גליל ים              |  |
| נ.צ. רשת ישראל חדשה :                                                                                                                                                                                                                                                                    | תאריך היתר הקמה : 02/04/2014 | מס' סימוכין (של היתר הקמה) : 2020247 |  |
| E= 182591                                                                                                                                                                                                                                                                                | N= 673099                    |                                      |  |
| מיקום האתר : X שטח פתוח <input type="checkbox"/> אזור תעשייה <input type="checkbox"/> אזור מאוכלס                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |  |
| כתובת האתר : דרומית למתקן טיהור שפכים גליל ים, הרצליה                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                      |  |
| סוג האתר : X תורן קרקעי <input type="checkbox"/> תורן על הגג <input type="checkbox"/> עוקץ <input type="checkbox"/> משתפלת <input type="checkbox"/> אתר זעיר חיצוני <input type="checkbox"/> אתר זעיר פנימי <input type="checkbox"/> מתקן גישה אלחוטי <input type="checkbox"/> אחר _____ |                              |                                      |  |
| דוח הערכת רמות חשיפה בוצע בתאריך : 23/02/2014                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                      |  |
| טווח הבטיחות המרבי מאתר לפי הסף הבריאותי : 15.73 מטר                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                      |  |
| רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס ברציפות : --                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                      |  |
| רמת הקרינה הנמדדת הגבוהה ביותר ותיאור הנקודה באזור מאוכלס לא ברציפות : פחות מ 1 מיקרו וואט לסמ"ר ( פחות מ 0.25% מהתקן) באזורים הנבדקים                                                                                                                                                   |                              |                                      |  |
| קיים צורך בבדיקות לחומרים דליקים : לא                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                      |  |
| עמידות בדרישות המשרד להגנת הסביבה : --                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                      |  |
| קיים צורך בבדיקות למכשור רפואי : לא                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                      |  |
| עמידה בתנאים ההתאם להנחיות משרד הבריאות : --                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                      |  |
| קיים צורך בבדיקת התאמה לתמ"א 36 : לא                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                      |  |
| עמידה בדרישות המפורטות בתמ"א 36 : --                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                      |  |
| נקודות שלא נבדקו בדיוק 50 מטר : X אין, נבדקו כולן <input type="checkbox"/> רק נקודות עם קרינה מתחת ל 1% לאזורים מאוכלסים ברציפות ו/או 3% באוכלוס חלקי <input type="checkbox"/> נדרשת השלמת מדידה בנקודות המפורטות בדו"ח                                                                  |                              |                                      |  |
| האם נדרש להגביל גישה לאלמנטים הקורנים לפי היתר ההקמה : לא                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                      |  |
| האם קיימת הגבלת הגישה בפועל בהתאם לנדרש : לא                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                      |  |
| האם נדרשת הגבלת גישה עפ"י המדידות בפועל : לא                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                      |  |
| האם קיים שילוט : כן (מדבקה)                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                      |  |
| האם השילוט תואם לנדרש בהיתר הקמה : כן                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                      |  |
| האם תצורת האתר תואמת את דוח הערכת רמות חשיפה (סוג אנטנות, זוויות שידור, הספקי שידור) ?                                                                                                                                                                                                   |                              |                                      |  |
| <input type="checkbox"/> לא תואם X תואם <input type="checkbox"/> תואם ע"פ CI שמאפשר בדוח הנוכחי <input type="checkbox"/> תואם ע"פ CI שאושר בדוח מדידות סימוכין                                                                                                                           |                              |                                      |  |
| מתאריך _____                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              | הערות _____                          |  |

ג. תמצית תוצאות המדידה ביחידות מיקרו וואט לסמ"ר

תוצאת המדידה המרבית שנמדדה באזורים הנגישים לציבור הרחב : פחות מ 1 מיקרו וואט לסמ"ר ( פחות מ 0.25% מהתקן) באזורים הנבדקים

ד. טווח בטיחות משוקלל מהאתר

| אזימוט שידור | טווח בטיחות לפי הסף הבריאותי |
|--------------|------------------------------|
| 120          | 15.73 מטר                    |
| 240          | 15.73 מטר                    |
| 330          | 15.65 מטר                    |
| מיקרוגל      | 2.51 מטר                     |

#### ה. מסקנות

- בכל נקודות המדידה הנגישות לציבור הרחב באתר שנמדד רמות הקרינה האלקטרומגנטיות עמדו בתקני החשיפה, לציבור הרחב, של המשרד לאיכות הסביבה.
- עפ"י חישוב תיאורטי ומדידת הקרינה באתר עולה כי במידה והאתר ישדר בהספק המרבי, לא צפויות רמות קרינה מעל 1% מתקן ICNIRP.

#### ו. שם בודק מוסמך אשר ביצע את הביקור באתר ומדידות

| שם ושם משפחה |  | מספר ההיתר |           | תוקף ההיתר |            |
|--------------|--|------------|-----------|------------|------------|
| קובי סרוסי   |  | ELF        | RF        | ELF        | RF         |
|              |  | 4-07-2032  | 5-07-2032 | 19.2.2020  | 04.09.2019 |

#### ז. ציוד המדידה

| היצרן   | מודל   | רגישות | תחום תדרים [ MHz ] | מספר סידורי | תוקף הכיול | שם מעבדת הכיול |
|---------|--------|--------|--------------------|-------------|------------|----------------|
| TENMARS | TM-196 | -      | 10MHZ-8000MHZ      | 1-31008129  | 16.10.17   | חרמון          |

בברכה

יוני שיף

  
"גל בטוח" בע"מ

#### פרק 2 - טבלת נתוני האנטנות במוקדי השידור

##### טבלה מס' 3.1 (התצורה הקיימת בזמן המדידה)

| נתון/פרמטר                   |         |     | תאור/ערך              |
|------------------------------|---------|-----|-----------------------|
| מס' האתר                     |         |     | 4962                  |
| נ.צ. של האתר ברשת ישראל חדשה |         |     | N : 673099 E : 182591 |
| שיטת השידור                  | UMTS850 | GSM | LTE                   |

| מערכת תקשורת |                        |        |               |         |                        | מערכת תקשורת/מיקרוגל     |        |        |                                                          |
|--------------|------------------------|--------|---------------|---------|------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------|
| 1805-1825    |                        |        | 1805-1825     |         |                        | תחום תדרי השידור ( Mhz ) |        |        |                                                          |
| 3            |                        |        | 1+2 דו תחומית |         |                        | מספר אנטנות שידור באתר   |        |        |                                                          |
| 742234       | ADFD1<br>820-<br>6565B | 742234 | 742215        | 742215  | ADFD1<br>820-<br>6565B | LBX6515DSP               |        |        | סוג האנטנה (דגם האנטנה)                                  |
| 44           | 44                     | 44     | 37            | 44      | 44                     | 44                       | 37     | 44     | גובה האנטנה מפני: הקרקע                                  |
| 160          | 160                    | 160    | 100           | 100     | 100                    | 80                       | 80     | 80     | הספק שידור מקס' במבוא אנטנה ( Watt )                     |
| 17.5         | 17.5                   | 17.5   | 17.7          | 17.7    | 17.5                   | 18                       | 18     | 18     | שבח אנטנה ( DBI )                                        |
| 8997.5       | 8997.5                 | 8997.5 | 5888.45       | 5888.45 | 5623.5                 | 5047.7                   | 5047.7 | 5047.7 | הספק שידור מקס' במוצא האנטנה ( Watt )                    |
| 0            | 0                      | 0      | 0             | 0       | 0                      | 0                        | 0      | 0      | זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום תחתון ( ° )     |
| 4            | 5                      | 4      | 2             | 2       | 5                      | 2                        | 2      | 2      | זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום עליון ( ° )     |
| 0            | 0                      | 0      | 0             | 0       | 0                      | 0                        | 0      | 0      | זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום תחתון ( ° ) |
| 8            | 7                      | 8      | 10            | 10      | 7                      | 10                       | 10     | 10     | זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום עליון ( ° ) |
| 240          | 330                    | 120    | 240           | 120     | 330                    | 330                      | 240    | 120    | אזימות שידור תחום תחתון ( ° )                            |
| 240          | 330                    | 120    | 240           | 120     | 330                    | 330                      | 240    | 120    | אזימות שידור תחום עליון ( ° )                            |
| 7            | 7                      | 7      | 6.5           | 6.5     | 7                      | 8                        | 8      | 8      | זווית פתיחה אנכית                                        |
| 65           | 65                     | 65     | 67.5          | 67.5    | 65                     | 65                       | 65     | 65     | זווית פתיחה אופקית                                       |
| 8.91         | 8.91                   | 8.91   | 9.6           | 7.21    | 7.04                   | 8.71                     | 8.71   | 8.71   | (1)מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה ( m )                       |
| 1.3          | 1.3                    | 1.3    | 1.3           | 1.3     | 1.3                    | 2.6                      | 2.6    | 2.6    | מימד מירבי של אנטנה ( m )                                |
| קבועה        | קבועה                  | קבועה  | קבועה         | קבועה   | קבועה                  | קבועה                    | קבועה  | קבועה  | אנטנה סורקת/קבועה                                        |
| 100%         | 100%                   | 100%   | 100%          | 100%    | 100%                   | 100%                     | 100%   | 100%   | תעבורת השידור ( % מהזמן )                                |

\* גובה של נקודת אמצע האנטנה.

המשך

| נתון/פרמטר                            |  |  |  | תאור/ערך                |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| מס' האתר                              |  |  |  | 4962                    |
| נ.צ. של האתר ברשת ישראל חדשה          |  |  |  | N : 673099 E : 182591   |
| שיטת השידור                           |  |  |  | UMTS                    |
| מערכת תקשורת/מיקרוגל                  |  |  |  | מערכת מיקרוגל           |
| תחום תדרי השידור ( Mhz )              |  |  |  | 2150-2160               |
| מספר אנטנות שידור באתר                |  |  |  | 8                       |
| סוג האנטנה (דגם האנטנה)               |  |  |  | VHP2-180                |
| גובה האנטנה מפני: הקרקע               |  |  |  | 742215 742215 742215    |
| הספק שידור מקס' במבוא אנטנה ( Watt )  |  |  |  | 44 44 37                |
| שבח אנטנה ( DBI )                     |  |  |  | 80 80 80                |
| הספק שידור מקס' במוצא האנטנה ( Watt ) |  |  |  | 18 18 18                |
| זווית שידור מכנית ביחס לאופק          |  |  |  | 5047.7 5047.7 5047.7    |
| M-Tilt תחום תחתון ( ° )               |  |  |  | 0 0 0                   |
| זווית שידור מכנית ביחס לאופק          |  |  |  | 0 2 2                   |
| M-Tilt תחום עליון ( ° )               |  |  |  | 0 0 0                   |
| זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק      |  |  |  | 0 0 0                   |
| E-Tilt תחום תחתון ( ° )               |  |  |  | 0 10 10                 |
| זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק      |  |  |  | 0 10 10                 |
| E-Tilt תחום עליון ( ° )               |  |  |  | TBD 330 120 240         |
| אזימות שידור תחום תחתון ( ° )         |  |  |  | TBD 330 120 240         |
| אזימות שידור תחום עליון ( ° )         |  |  |  | 0.8 6.8 6.8 6.8         |
| זווית פתיחה אנכית                     |  |  |  | 0.8 67 67 67            |
| זווית פתיחה אופקית                    |  |  |  | 2.51 6.34 6.34 9.6      |
| מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה ( m )       |  |  |  | 2ft 1.3 1.3 1.3         |
| מימד מירבי של אנטנה ( m )             |  |  |  | קבועה קבועה קבועה קבועה |
| אנטנה סורקת/קבועה                     |  |  |  | 100% 100% 100% 100%     |
| תעבורת השידור ( % מהזמן )             |  |  |  |                         |

**טבלה מס' 3.2 (התצורה שאושרה בהיתר ההקמה)**

| נתון/פרמטר                                               |  |  |  |  |  | תאור/ערך                                                               |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| מס' האתר                                                 |  |  |  |  |  | 4962                                                                   |  |  |
| נ.צ. של האתר ברשת ישראל חדשה                             |  |  |  |  |  | N : 673099 E : 182591                                                  |  |  |
| שיטת השידור                                              |  |  |  |  |  | LTE GSM UMTS850                                                        |  |  |
| מערכת תקשורת/מיקרוגל                                     |  |  |  |  |  | מערכת תקשורת                                                           |  |  |
| תחום תדרי השידור ( Mhz )                                 |  |  |  |  |  | 1805-1825 1805-1825 880-894                                            |  |  |
| מספר אנטנות שידור באתר                                   |  |  |  |  |  | 3 1+2 דו תחומית 3                                                      |  |  |
| סוג האנטנה (דגם האנטנה)                                  |  |  |  |  |  | ADFD1 820-6565B 742234 742234 742215 742215 ADFD1 820-6565B LBX6515DSP |  |  |
| גובה האנטנה מפני: הקרקע                                  |  |  |  |  |  | 44 44 44 37 44 44 44 37 44                                             |  |  |
| הספק שידור מקס' במבוא אנטנה ( Watt )                     |  |  |  |  |  | 160 160 160 100 100 100 80 80 80                                       |  |  |
| שבח אנטנה ( DBI )                                        |  |  |  |  |  | 17.5 17.5 17.5 17.7 17.7 17.5 18 18 18                                 |  |  |
| הספק שידור מקס' במוצא האנטנה ( Watt )                    |  |  |  |  |  | 8997.5 8997.5 8997.5 5888.45 5888.45 5623.5 5047.7 5047.7 5047.7       |  |  |
| זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום תחתון ( ° )     |  |  |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                      |  |  |
| זווית שידור מכנית ביחס לאופק M-Tilt תחום עליון ( ° )     |  |  |  |  |  | 4 5 4 2 2 5 2 2 2                                                      |  |  |
| זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום תחתון ( ° ) |  |  |  |  |  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                      |  |  |
| זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק E-Tilt תחום עליון ( ° ) |  |  |  |  |  | 8 7 8 10 10 7 10 10 10                                                 |  |  |
| אזימות שידור תחום תחתון ( ° )                            |  |  |  |  |  | 240 330 120 240 120 330 330 240 120                                    |  |  |
| אזימות שידור תחום עליון ( ° )                            |  |  |  |  |  | 240 330 120 240 120 330 330 240 120                                    |  |  |
| זווית פתיחה אנכית                                        |  |  |  |  |  | 7 7 7 6.5 6.5 7 8 8 8                                                  |  |  |
| זווית פתיחה אופקית                                       |  |  |  |  |  | 65 65 65 67.5 67.5 65 65 65 65                                         |  |  |
| (1)מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה ( m )                       |  |  |  |  |  | 8.91 8.91 8.91 9.6 7.21 7.04 8.71 8.71 8.71                            |  |  |
| מימד מירבי של אנטנה ( m )                                |  |  |  |  |  | 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.6 2.6 2.6                                    |  |  |
| אנטנה סורקת/קבועה                                        |  |  |  |  |  | קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה קבועה                  |  |  |
| תעבורת השידור ( % מהזמן )                                |  |  |  |  |  | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%                           |  |  |

\* גובה של נקודת אמצע האנטנה.

המשך

| נתון/פרמטר                            |  |  |  | תאור/ערך                |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| מס' האתר                              |  |  |  | 4962                    |
| נ.צ. של האתר ברשת ישראל חדשה          |  |  |  | N : 673099 E : 182591   |
| שיטת השידור                           |  |  |  | UMTS                    |
| מערכת תקשורת/מיקרוגל                  |  |  |  | מערכת מיקרוגל           |
| תחום תדרי השידור ( Mhz )              |  |  |  | 2150-2160               |
| מספר אנטנות שידור באתר                |  |  |  | 8                       |
| סוג האנטנה (דגם האנטנה)               |  |  |  | VHP2-180                |
| גובה האנטנה מפני: הקרקע               |  |  |  | 742215 742215 742215    |
| הספק שידור מקס' במבוא אנטנה ( Watt )  |  |  |  | 44 44 37                |
| שבח אנטנה ( DBI )                     |  |  |  | 80 80 80                |
| הספק שידור מקס' במוצא האנטנה ( Watt ) |  |  |  | 18 18 18                |
| זווית שידור מכנית ביחס לאופק          |  |  |  | 5047.7 5047.7 5047.7    |
| M-Tilt תחום תחתון ( ° )               |  |  |  | 0 0 0                   |
| זווית שידור מכנית ביחס לאופק          |  |  |  | 0 2 2                   |
| M-Tilt תחום עליון ( ° )               |  |  |  | 0 0 0                   |
| זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק      |  |  |  | 0 0 0                   |
| E-Tilt תחום תחתון ( ° )               |  |  |  | 0 10 10                 |
| זווית שידור אלקטרונית ביחס לאופק      |  |  |  | 0 10 10                 |
| E-Tilt תחום עליון ( ° )               |  |  |  | TBD 330 120 240         |
| אזימות שידור תחום תחתון ( ° )         |  |  |  | TBD 330 120 240         |
| אזימות שידור תחום עליון ( ° )         |  |  |  | 0.8 6.8 6.8 6.8         |
| זווית פתיחה אנכית                     |  |  |  | 0.8 67 67 67            |
| זווית פתיחה אופקית                    |  |  |  | 2.51 6.34 6.34 9.6      |
| מרחק הבטיחות מקדמת האנטנה ( m )       |  |  |  | 2ft 1.3 1.3 1.3         |
| מימד מירבי של אנטנה ( m )             |  |  |  | קבועה קבועה קבועה קבועה |
| אנטנה סורקת/קבועה                     |  |  |  | 100% 100% 100% 100%     |
| תעבורת השידור ( % מהזמן )             |  |  |  |                         |

\* גובה של נקודת אמצע האנטנה.

### פרק 3 - תוצאות המדידות

#### א. תוצאות המדידה - טבלה מספר 3

| מיקום אזור המדידה<br>ביחס לנקודת הייחוס* |                   |               | עמידה<br>בדרישות<br>בהספק<br>מרבית | אחוז מסף<br>הבריאותי<br>בהשוואה<br>לתקן<br>המחמיר<br>בתדרי<br>הסלולאר | עוצמת<br>הקרינה<br>הנמדדת<br>ביחידות<br>מיקרו וואט<br>לסמ"ר | אכלוס<br>האזור | תאור מקום המדידה |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| גובה<br>(מטר)                            | אזימוט<br>(מעלות) | מרחק<br>(מטר) |                                    |                                                                       |                                                             |                |                  |
| 2                                        | 10                | 1             | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 10                | 5             | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 10                | 10            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 10                | 20            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 10                | 30            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 120               | 1             | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 120               | 5             | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 120               | 10            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 120               | 20            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 120               | 30            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 230               | 1             | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 230               | 5             | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 230               | 10            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 230               | 20            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 230               | 30            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 240               | 1             | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 240               | 5             | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 240               | 10            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 240               | 20            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 240               | 30            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 305               | 1             | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 305               | 5             | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 305               | 10            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 305               | 20            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 305               | 30            | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | קרקע             |
| 2                                        | 0                 | 197           | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | ליד מתקן שאיבה   |
| 2                                        | 40                | 160           | עומד                               | פחות מ 0.25                                                           | פחות מ 1                                                    | לא ברציפות     | ליד בית עלמין    |

נקודת הייחוס : קרקע.  
הערות :

(1) בנקודות שבהם לא בוצעת מדידה ספקטראלית התוצאות מושוות לתקן המחמיר בתחום העבודה  
באתר או בתחום העבודה של החברה המפעילה באופן המחמיר את התוצאה, עפ"י המפורט בנספח  
1.

## ב. נוסחת הנרמול

| מספר האנטנה | דגם האנטנה     | שיטת שידור   | תדר                    | הספק מקסימלי במוצא (EIRP) W | מקדם נרמול הספק לאנטנה |
|-------------|----------------|--------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1           | LBX6515DSP     | UMTS850      | 894-880                | 5047.7                      | -                      |
| 2           | LBX6515DSP     | UMTS850      | 894-880                | 5047.7                      | -                      |
| 3           | LBX6515DSP     | UMTS850      | 894-880                | 5047.7                      | -                      |
| 4           | ADFD1820-6565B | GSM          | 1825-1805              | 5623.5                      | -                      |
| 5           | 742215         | GSM          | 1825-1805              | 5888.45                     | -                      |
| 6           | 742215         | GSM UMTS2100 | 1825-1805<br>2160-2150 | 5888.45<br>5047.7           | -                      |
| 7           | 742234         | LTE          | 1825-1805              | 8997.5                      | -                      |
| 8           | ADFD1820-6565B | LTE          | 1825-1805              | 8997.5                      | -                      |
| 9           | 742234         | LTE          | 1825-1805              | 8997.5                      | -                      |
| 10          | 742215         | UMTS2100     | 2160-2150              | 5047.7                      | -                      |
| 11          | 742215         | UMTS2100     | 2160-2150              | 5047.7                      | -                      |

$$N = \frac{St}{Se}$$

כאשר : N – מקדם נרמול

$St$  – עוצמת הקרינה מחושבת בהספק מקסימלי ביחידות  $\mu W/cm^2$

$Se$  – עוצמת הקרינה שנמדדה ביחידות  $\mu W/cm^2$

חישוב מקדם הנרמול בוצע על פי מקרה 4 כמפורט בפרק 9, נספח 3 כאשר במקרים של חפיפת גזרות ו/או מגבלות מדידה המונעות הפרדה ברורה של רמות ממוצעות בכל גיזרה מקדם הבטיחות לכל הגזרות יקבע עפ"י המחמיר ביותר.

### מסקנות לגבי תוצאות המדידות

- (1) רמות הקרינה הנמדדות לא עולות מעל 1% מתקן ICNIRP.
- (2) עפ"י חישוב תיאורטי ומדידת הקרינה באתר עולה כי במידה והאתר ישדר בהספק המרבי, לא צפויות רמות קרינה מעל 1% מתקן ICNIRP.

#### פרק 4 - בטיחות קרינה אלמ"ג לציווד רפואי

לאתר הנ"ל לא נדרשת הערכת סיכוני קרינה לציווד רפואי.

#### פרק 5 –הערכת סיכוני קרינה אלמ"ג לדלק

לאתר הנ"ל לא נדרשת הערכת סיכוני קרינה לחומרים דליקים.

## פרק 6 - תמונות של האתר ואנטנות השידור.

### צילום כללי של האתר



**פרק 7 - הצהרה לגבי הגבלות גישה ושרטוט הגבלות הגישה.**

לא נדרשת הגבלת גישה באזורים נגישים.

**פרק 8 – בדיקת עמידה בתנאי תמ"א 36 , חלק א'**

אין צורך.

## פרק 9 – נספחים

### נספח 1 - אופן ביצוע המדידות

- 1.1 שיטת המדידה
- א. בכל אזור נמדדת הקרינה באופן הבא : נערכת סריקה של האזורים הנגישים. בנקודה בה נמדדה הקריאה הגבוהה ביותר נערכה מדידה מדויקת ונרשמת הקריאה מקסימאלית.
  - ב. המשדרים באתר משדרים באופן קבוע, לכן המדידות מבוצעות בל"ז אקראי ללא הודעה מוקדמת לחברה המשדרת.
  - ג. המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לאדם, בסביבת האנטנה, בעיקר באזורים בעלי פוטנציאל לקרינה גבוהה ( מרחק מינימאלי מהאנטנה וכיוון ביחס לאונת השידור ).
  - ד. במידה ותוצאות המדידה אינן גבוהות מהרמות החזיות בדו"ח התיאורטי ובמידה שהרמות גבוהות מהדוח התיאורטי אך ערכן האבסולוטי נמוך מ 1% בשטח מאוכלס ברציפות ו/או מ 3% בשטח מאוכלס לא ברציפות ו/או במידה וקיים זיהוי ודאי של מקור הקרינה לא נדרש ולא מבוצע זיהוי של מקורות הקרינה ותדרי השידור. ההשוואה לתקן מבוצעת עפ"י המתואר בסעיף 1.2.
  - ה. בכל נקודה המדידות מייצגות את התרומה המשוכללת של כל המשדרים באזור.
  - ו. המדידות מבוצעות לאתרים פעילים לאחר קבלת אישור על הפעלתן מהמפעיל.
  - ז. במידה וקיים שדה קרינה גבוה נמדדת קרינה עד למרחק גבול התקן מהאנטנות.
  - ח. במידה שלא צויין במפורש אחרת המדידות בחנו היבטי בטיחות מקרינה לאדם בלבד ולא כללו בחינת השפעה על ציוד.
  - ט. הגדרת מיקומים והפרשי גבהים נעשית עפ"י הערכת הבודק בביקור באתר. הערכה זאת מהווה בסיס להגדרת מיקום הנקודה הנמדדת ואיננה משפיעה בכל דרך על התוצאה הנמדדת והשוואתה לתקן. באתרים משותפים הגדרה וציון מקום הנקודה הנבדקת תהיה יחסית לאנטנה הדומיננטית ביתר או לאנטנה הקרובה והנמוכה ביותר, גם אם זאת איננה שייכת לחברה הנבדקת. המדידה כוללת את הקרינה המשולבת מכל החברות.
- 1.2 השוואת תוצאות מדידה לתקן והתייחסות להתפלגות תדרים של השידורים :
- א. בנקודות שבהן בוצעה מדידה ספקטראלית נעשית השוואה אל מול אחוזי התקן עפ"י התפלגות רמות התקן בהתאם לתדרים השונים ולאחר מכן סיכום אחוזים לצורך הצגת האחוז הכללי.
  - ב. בנקודות שבהן לא מבוצעת מדידה ספקטראלית אבל פועלת חברה אחת בתדר יחיד ההשוואה אל מול התקן המחמיר של התדר בו פועלת החברה.
  - במידה וקיימות מספר חברות או חברה המפעילה יותר מתחום תדרים אחד אזי נשווה לתקן המחמיר בתחום תדרי הסלולאר.
  - אם החברות השונות ממוקמות באזורים שונים ומרוחקים אזי במידה והעוצמה מהמתקן הסמוך נמוכה מעל פי 10 מהעוצמה שבסמוך למתקן הנמדד אזי נשווה לתקן המתאים לתחום שידור של המתקן הנמדד.

### 1.3 הנחיות כלליות הנובעות מאופן ביצוע המדידה

- א. יש להדגיש כי המדידות מבוצעות עד מרחק של 10 ס"מ מהאנטנה עפ"י הנחיות משרד איכות הסביבה ויצרני המודדים. בשל כך מומלץ להגביל מגע בחזית האנטנה ובמידת האפשר לשמור על מרחק של לפחות 10 ס"מ מצידו וחזית האנטנה גם במקרים שבהם לא הוגדרה כל הגבלת גישה לאנטנות.
- ב. בעבודות תחזוקה המבוצעות בגובה האנטנות ( טיפוס על גבי סולמות ) נדרש לשמור על מרחק בטיחות שהוגדר לאנטנה זאת גם במקרים שבהם רמות הקרינה נמוכות. באנטנות הממוקמות על גגות פירים המדידות מבוצעות באזורים הנגישים לציבור הרחב, קרי עד גובה של 2.5 מטר ממפלס הגג.
- ג. מגבלות מדידה של ערכים נמוכים הקרובים לסף המדידה של המכשיר :
  - (1) תרשם תוצאת המדידה "קטן מ 2" ( דבר הנובע ממגבלות מכשיר המדידה) כאשר בפועל הקרינה יכולה להיות נמוכה אף פי 100 מהתוצאה הרשומה
  - (2) במקרים בהם תוצאת המדידה לא יציבה ולא בוצעה מדידה ספקטראלית עפ"י הקריטריונים שהוזכרו בסעיף 1.2 אזי ירשם קטן מ 1% או קטן מ 3%.

## נספח 2 - קריטריון המגדיר את רמת הבטיחות מפני קרינה

- 2.1 הגדרות המשרד לאיכות הסביבה
- א. דרישות המשרד לאיכות הסביבה מגדירות 2 ספים: סף בריאותי וסף סביבתי.
- ב. דרישות הסף הבריאותי מחייבות עמידה בתקן ICNIRP – תקן אירופאי שאושר ואומץ ע"י ארגון הבריאות העולמי (WHO).
- ג. בנוסף, הוגדר סף סביבתי המחמיר יותר מהסף הבריאותי כאשר סף זה משתנה עפ"י מידת האיכלוס.
- ד. לפי הגדרת התקן אין כל סכנה להיחשף לרמות הקרינה המוגדרות בתקן, לחשיפה ממושכת (24 שעות), לציבור הרחב.
- ה. לגבי עובדים, התקן מותיר חשיפה לרמות גבוהות יותר.

- 2.2 רמות מותרות לחשיפה לפי תקן ICNIRP
- רמות הקרינה המותרות לחשיפה לאוכלוסייה רחבה, בכל תחום תדר, מפורטות בטבלה הבאה (צילום מתוך תקן ICNIRP):

**Table 7** Reference levels for general public exposure to time-varying electric and magnetic fields (unperturbed rms values)

| Frequency range | E-field strength<br>(V m <sup>-1</sup> ) | H-field strength<br>(A m <sup>-1</sup> ) | B-field<br>(μT)                     | Equivalent plane wave power<br>density S <sub>eq</sub> (W m <sup>-2</sup> ) |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| up to 1 Hz      | —                                        | 3.2 x 10 <sup>4</sup>                    | 4 x 10 <sup>4</sup>                 | —                                                                           |
| 1–8 Hz          | 10,000                                   | 3.2 x 10 <sup>4</sup> /f <sup>2</sup>    | 4 x 10 <sup>4</sup> /f <sup>2</sup> | —                                                                           |
| 8–25 Hz         | 10,000                                   | 4,000/f                                  | 5,000/f                             | —                                                                           |
| 0.025–0.8 kHz   | 250/f                                    | 4/f                                      | 5/f                                 | —                                                                           |
| 0.8–3 kHz       | 250/f                                    | 5                                        | 6.25                                | —                                                                           |
| 3–150 kHz       | 87                                       | 5                                        | 6.25                                | —                                                                           |
| 0.15–1 MHz      | 87                                       | 0.73/f                                   | 0.92/f                              | —                                                                           |
| 1–10 MHz        | 87/f <sup>1/2</sup>                      | 0.73/f                                   | 0.92/f                              | —                                                                           |
| 10–400 MHz      | 28                                       | 0.073                                    | 0.092                               | 2                                                                           |
| 400–2000 MHz    | 1.375f <sup>1/2</sup>                    | 0.0037f <sup>1/2</sup>                   | 0.0046f <sup>1/2</sup>              | f/200                                                                       |
| 2–300 GHz       | 61                                       | 0.16                                     | 0.20                                | 10                                                                          |

**Notes:**

1. f as indicated in the frequency range column.
2. Provided that basic restrictions are met and adverse indirect effects can be excluded, field strength values can be exceeded.
3. For frequencies between 100 kHz and 10 GHz, S<sub>eq</sub>, E<sup>2</sup>, H<sup>2</sup>, and B<sup>2</sup> are to be averaged over any 6-minute period.
4. For peak values at frequencies up to 100 kHz see Table 4, note 3.
5. For peak values at frequencies exceeding 100 kHz see Figures 1 and 2. Between 100 kHz and 10 MHz, peak values for the field strengths are obtained by interpolation from the 1.5-fold peak at 100 kHz to the 32-fold peak at 10 MHz. For frequencies exceeding 10 MHz it is suggested that the peak equivalent plane wave power density, as averaged over the pulse width, does not exceed 1000 times the S<sub>eq</sub> restrictions, or that the field strength does not exceed 32 times the field strength exposure levels given in the table.
6. For frequencies exceeding 10 GHz, S<sub>eq</sub>, E<sup>2</sup>, H<sup>2</sup>, and B<sup>2</sup> are to be averaged over any 68/f<sup>0.5</sup>-minute period (f in GHz).
7. No E-field value is provided for frequencies <1 Hz, which are effectively static electric fields. For most people the annoying perception of surface electric charges will not occur at field strengths less than 25 kV m<sup>-1</sup>. Spark discharges causing stress or annoyance should be avoided.

בתחום התדרים סלולארי (800-900MHz) רמות הקרינה המותרות הן 38 וולט למטר לשדה חשמלי או צפיפות הספק של 400 מיקרו וואט לסמ"ר.

## נספח 3 – שטת מדידת פקטור

הנדון: שיטת בדיקת הספק משודר באתר סלולארי

# 1. כללי:

- 1.1 בדיקות הקרינה באתרים סלולאריים מבוצעים במועדים אקראיים ללא שליטה על ההספק המשודר בזמן הבדיקה.
- 1.2 עפ"י דרישת הממונה על הקרינה במשרד לאיכות הסביבה, נדרש לנרמל את תוצאות הבדיקות המבוצעות באתרים להספק המקסימאלי האפשרית בכל האנטנות שרמת הקרינה המקסימאלית שעשויה להיווצר מהן באזורים מאוישים גבוהה מ- 0.5% מהתקן.

# 2. מטרה:

מטרת מסמך זה להגדיר את אופן ביצוע נימול ההספק בין ההספק שהיה בזמן הבדיקה לזה שעשוי להימצא במצב תפעול המקסימאלי.

# 3. שיטת הבדיקה:

הנימול מבוצע ע"י חלוקת צפיפות ההספק שנמדדה באזורים השונים בהספק הממוצע בפועל בזמן המדידה והעפלת התוצאה בהספק המקסימאלי האפשרי באתר. ההספק המשודר מהאתר יכול להתקבל באחת משלוש דרכים כמופרט להלן:

דו"ח מחשב של מפעיל האתר התואם לשעת מדידה.  
מדידה של הספק ישירות בכניסת האנטנות.  
מדידות קרינה בנקודות מוגדרות וחישוב ההספק המשודר בהתבסס על שיטות הבדיקה המתוארות.

שיטת הבדיקה נקבעת על ידי מאפייני האתר, תצורת האנטנות והסביבה.  
כפי שמופרטת להלן:

## • מקרה 1 :

מקור קרינה יחיד על האזור הנמדד  
יכולת להימצא באונה ראשית של אנטנת השידור.  
יכולת להימצא במרחק בו נמדדות עוצמות גבוהות מ- 2 וולט למטר מהאתר.

## מהלך מדידה :

המדידה תבוצע בעזרת מד עוצמת קרינה רחב סרט לכל תחום התדרים. כל מדידה תרשם לאחר מיצוע של 6 דקות באותה הנקודה באופן הבא :

בצע בדיקה של רמות קרינה בגובה מרכז של אנטנה במרחק 4 מטר מהאנטנה.

חזור על הבדיקה במרחק 8 מטר מהאנטנה.

אם היחס בין רמות הקרינה בשתי הנקודות הינו פי 4 רשות עוצמת הקרינה במרחק 8 מטר.

אם היחס בין רמות הקרינה קטן או גדול מפי 4 חפש נקודות נוספות תוך שינוי גובה או מרחק עד אשר יתקבל היחס הרצוי שמשמעו קיום התנאי של שדה רחוק והתנאי של הימצאות באונה ראשית.

חזור על הבדיקה לכל אחת מהאנטנה.

לקבל נתוני אתר מהחברה הסלולארית בהתבסס על דו"ח תיאורטי הספק מקסימאלי תוך התחשבות בניחות כבלים והגבר אנטנה באונה ראשית.

חשב גורם כיוול של כל הספק שידור בכל אנטנה חלוקה של הספק המקסימאלי באנטנה בהספק בזמן הבדיקה עפ"י סעיף 11.

הכפל גורם כיוול בסעיף 12 בכל נקודות הבדיקה בגזרת השידור של כל האנטנה.

## • מקרה 2 :

### תנאים:

מספר מקורות קרינה על האזור הנמדד  
יכולת להימצא באונה ראשית של אנטנת השידור  
יכולת להימצא במרחק בו נמדדות עוצמות גבוהות מ- 2 וולט למטר מהאתר.

### מהלך הבדיקה :

ביצוע המדידה על ידי מד הספק סלקטיבי בתדר כגון נתח ספקטרום או מקלט מדידה יחד עם אנטנה מתאימה הכוללת פקטור המרה לשדה חשמלי.  
יש לבצע חישוב של ההספק משוכלל בתחום תדר רלוונטי של כל אנטנה תוך התחשבות ברוחב הסרט של האות הנמדד ורוחב הסרט בו בוצעה המדידה.

כל מדידה תרשם לאחר ביצוע של 6 דקות באותה הנקודה באופן הבא:

בצע בדיקה של רמות קרינה בגובה מרכז של אנטנה במרחק 4 מטר מהאנטנה.

חזור על הבדיקה במרחק 8 מטר מהאנטנה.

אם היחס בין רמות הקרינה בשתי הנקודות הינו פי 4 רשום את עוצמת הקרינה במרחק 8 מטר.

אם היחס בין רמות הקרינה קטן או גדול מפי 4 חפש נקודות נוספות תוך שינוי גובה או מרחק עד אשר יתקבל היחס הרצוי שמשמעו קיום התנאי של שדה רחוק והתנאי של הימצאות באונה ראשית.

חזור על הבדיקה לכל אחת מהאנטנה.

לברר אצל החברה הסלולארית בהתבסס על דו"ח תיאורטי הספק מקסימאלי תוך התחשבות בניחות כבלים והגבר אנטנה באונה ראשית.

חשב הספק שידור באנטנה בהתחשב ברמות קרינה שנמדדו במרחק 8 מטר והגבר האנטנה.

חשב גורם כיוול של כל הספק שידור בכל אנטנה חלוקה של הספק המקסימאלי באנטנה בהספק בזמן הבדיקה עפ"י סעיף 11.

### מקרה 3 :

#### תנאים :

מקור קרינה אחד או מספר מקורות קרינה על האזור הנמדד  
חוסר אפשרות יכולת להימצא באונה ראשית של אנטנת השידור.

#### המהלך המדידה :

חישוב תיאורטי של התפלגות הקרינה באזור בו ניתן לבצע מדידה. איתור תיאורטי של אזור מרחבי בו נמדדה הקרינה המקסימאלית ( על ידי שימוש בעקום קרינה מרחבי של האנטנה והתחשבות בשינוי ההגבר השדה קרוב, במידת הצורך ).

ביצוע מדידה תוך כדי סריקת האזור בו הקרינה מקסימאלית.

#### המדידה תבוצע באחד מסוגי המודדים הבאים :

מד הספק סלקטיבי בתדר כגון נתח ספקטרום או מקלט מדדה יחד עם אנטנה מתאימה הכוללת פקטור המרה לשדה חשמלי. יש לבצע חישוב של ההספק המשוכלל בתחום תדר רלוונטי של כל אנטנה תוך התחשבות ברוחב הסרט של האות הנמדד ורוחב הסרט בו בוצעה המדידה.

חישוב הפקטור על ידי היחס בין מקסימום הקרינה התיאורטית, לפי חישוב לבין הקרינה המקסימאלית אשר נמדדה בסריקה.

#### תנאים נדרשים לתקינות המדידה הם :

אימות החישוב התיאורטי – על ידי הצלבה בין מיקום השיא במדידה למיקום השיא התיאורטי בדיוק של 20%

חישוב הפקטור בשתי נקודות שונות וקבלת סטייה הנמוכה מ 2db .

### מקרה 4 :

#### תנאים :

אתר שבו נמדד בעבר בשיטות הנ"ל או פקטור הספק והוגדרה נקודת יחוס מדויקת אשר לגביה קיים יחס מוגדר בין עוצמת קרינה להספק אנטנה.

הנקודה נמצאת באזור נגיש בו מדידה.

בכל מקרה של קרינה גבולית לדרישות ניתן לקבוע גורם הנירמול עפ"י הספק מדוד בכניסת אנטנות בזמן בדיקת הקרינה..

