מערך שילוט הכוונה ומידע בנכסי הדיור הממשלתי

עמוד 1:

כותרת ראשית: מערך שילוט הכוונה ומידע בנכסי הדיור הממשלתי

כותרת משנה: מפרט טכני וגרפי

לוגואים ושמות הגופים (מימין לשמאל):

1. סמל מדינת ישראל (מנורת שבעת הקנים)
2. כיתוב: משרד האוצר
3. כיתוב: מדינת ישראל - משרד האוצר - החשב הכללי - נכסי הדיור הממשלתי
4. לוגו החשב הכללי עם הכיתוב "החשב הכללי" בעברית ו-"Accountant General" באנגלית

בתחתית המסמך:

מספר גרסה: גרסה 09

תאריך: 06.12.22

רקע התמונה:

התמונה מציגה חזית של בניין משרדים מודרני עם חלונות גדולים ומסגרות כחולות, המשקפות אור כחול, מה שיוצר אווירה של מקצועיות וטכנולוגיה.

עמוד 2:

כותרת: תוכן העניינים

הטבלה מחולקת לשני טורים, כל אחד מכיל נושא ומספר עמוד. אציג את התוכן לפי סדר מספרי העמודים:

1. עמוד 3: הגדרות כלליות
2. עמוד 4: שילובי הגוונים בשילוט
3. עמוד 5: פירוט גופנים
4. עמוד 6: חיצי הכוונה
5. עמוד 7: סמלים/אייקונים
6. עמודים 8-9: מידות המשרד בשילוט
7. עמוד 10: טבלת סוגי השלטים במפרט
8. עמודים 11-12: שלט ראש מבנה
9. עמוד 13: שילוט בכניסה למבנה

10. עמוד 14: שלט הכוונה אל הכניסה למבנה
11. עמודים 15-17: שלט תוכן קבלת קהל
12. עמודים 18-19: שלט מחלק ראשי (דיירקטורי) בראש בלובי הכניסה
13. עמוד 20: שלט מחלק ראשי (דיירקטורי) לצד מעלית
14. עמוד 21: שלט מחלק ראשי (דיירקטורי) בתוך המעלית
15. עמוד 22: שלט מספר קומה מול המעלית
16. עמוד 23: שלט הכוונה קומתי מול המעלית
17. עמוד 24: שלט מספר קומה בחדר מדרגות
18. עמוד 25: שלט הכוונה על קיר
19. עמוד 26: שלט הכוונה תלוי דו צדדי
20. עמוד 27: שלט דגל
21. עמוד 28: שלט שם המחלקה
22. עמוד 29: שלט חדר שמי
23. עמוד 30: שלט חדר תפעולי
24. עמוד 31: שלט לשכת שר וסגן שר
25. עמוד 32: שלט עובד שלוחתי
26. עמוד 33: שלטי שירותים
27. עמוד 34: שלט עמדות מודיעין
28. עמוד 35: שלט מספר עמדה
29. עמוד 36: שלטי אישורי כניסה
30. עמוד 37: שלטי ביטחון וחירום
31. עמוד 38: מדבקות/נגישות
32. עמוד 39: מספר קומה בדופן מעלית

עמוד 3:

הגדרות כלליות למפרט עבור ביצוע שילוט הכוונה

מטרת המפרט:

יצירת מיתוג אחיד של שילוט הנכסים הממשלתיים, באמצעות כללי עיצוב וייצור המחייבים צורות ומידות מערכת שילוט.

מפרט אחיד של שילוט נועד להשיג כמה מטרות:

1. הכוונת הציבור עם שפת השילוט אחידה והנחיות ניווט ברורות בכל אתר ממשלתי, תוך שמירה על סדר ממשל תקין ושירות איכותי לאזרח.

2. הגדלת התועלת והזיהוי של עובדי משרדי הממשלה עם מערכת הכוונה שהיא מרכיב בזהות עבודה אחידה, אסתטית ומסייעת להגדלת שירות מיטבי לקהל.

המפרט כולל הנחיות לתכנון וביצוע שילוט חוץ ופנים:

1. זיהוי המבנה - שילוט חזית יוצב בראש המבנה ובכניסה אליו.

2. שילוט פנימי יוצב בהתאם להנחיות לכל משרד ממשלתי באמצעות שילוט כולל המבנה, כגון: מפרט היכל, צבע השילוט וסדרות שאר פרטי המידע שיופיעו בשילוט בהתאם לכללים במפרט זה ולתקן נגישות ת"י 1918 חלק א'.

3. שפות - השילוט יבוצע בשלוש שפות לפי סדר זה: עברית, ערבית ואנגלית. איכן שנדרש תצורף ספה נוספת (אמהרית או רוסית לפי צורך).

4. נגישות הכיתוב יבוצע בהתאם לתקן הנגישות ת"י 2018 חלק 4, תוך הקפדה על שוויון מלא בין השפות. במידה ולא ניתן, השפה העברית תהיה גדולה יותר, אולם שאר השפות יהיו קריאות באותו אופן נגיש.

5. גופנים - על הקבלן להוכיח בפועל את הגופנים (פונט) בצורה המדויקת המופיעה במפרט לקבלת אישור ותיקון על כך.

6. תרגום שמות המשרדים לשפות ערבית ואנגלית - יבוצע כמפורט במילון השמות של הדיור הממשלתי שיצורף בשלב מאוחר.

7. מערכת שילוט הפנים - תתאפשר בתצורות סוג מערכת, מבין מערכות אשר יוכנו למאגר השילוט הממשלתי.

8. בבנייני ממשלה בהם מקוממים יותר ממשרד ממשלתי אחד - יבוצע השילוט בכל האזורים המשותפים באופן אחיד, זאת באמצעות תיאום עם המשרדים.

9. עמידה בתקני נגישות - הכנת השילוט, עיצובו ומיקומו יהיו בהתאם לתקן הישראלי לנגישות - ת"י 1918 על חלקיו השונים, לרבות חלק 4 הנוגע לנגישות הסביבה הבנויה-תקשורת.

10. במבנים בהם כבר קיים שילוט ונדרשת השלמה: נושאי השלטים, גופנים ו/או דגמים נעשה, לטובת אחידות המראה, ובכל מקום שהם עומדים בכל דרישות התקן.

סוגי השלטים במפרט:

המפרט כולל הנחיות לתכנון וביצוע לשילוט חוץ ופנים. איפיון הדגמים המתאימים למפרט. איפיון הדגמים יבוצע בהתאם להגדרות בכל פרק.

יש לשמור על אחידות עם הדגמים הקיימים בשימוש במשרדי הדיור הממשלתי.

ניתן להוסיף דגמים חדשים.

הערות:

• הקבלן אינו רשאי לערוך שינויים בהנחיות הכלליות ובמפרטים הטכניים המצורפים, אלא אם קיבל על כך רשות בכתב מהממונה על נכסי הדיור הממשלתי במשרד האוצר.

• על הקבלן להציע לאישור מספרי עבודה עבריים לפני כל ביצוע של פריטים.

• לעדכון הנכסים הממשלתיים הנמצאים במפרט זה, נא להכנס לקישור:

https://www.gov.il/he/departments

עמוד 4:

התמונה מציגה דוגמאות צבע לשימוש בשילוט, מחולקות לשתי קטגוריות:

1. דוגמאות צבע התכלת לשימוש:

- חשוך שחור 100%: RAL 9017-7 (כיתוב לבן)

- רקע אפור 60%-70%: RAL 9016-7 (כיתוב לבן)

- רקע אפור 10%-15%: RAL 9002-7 (כיתוב שחור)

- רקע תכלת / כחול בהיר:

PANTONE 2995U / RAL 5012

PANTONE 2344U / RAL 5015

PANTONE 2955U / RAL 5001

* בגווני כחול חשוכים יותר אפשרי גם כיתוב של לפחות 70% לבן לטון הכחול הבהיר

2. דוגמאות צבע חובה שימוש:

- רקע לבן חם: כיתוב שחור או אפור 70%, שימוש בגוונים מלאים

- רקע ירוק: PANTONE 363U / RAL 6018 (כיתוב לבן)

- רקע אדום: PANTONE 186U / RAL 3020 (כיתוב לבן)

- רקע צהוב בהיר: כיתוב שחור, אפשרות לפריסת מידע נוספת באמצעות גוונים כתומים, ירוקים וכו' עם שילוב של עד שתיים או שלוש צבעים נוספים

- רקע אפור בינוני: RAL 9006-7 (כיתוב לבן), מיועד בעיקר למערכות האלומיניום. ניתן גם להשתמש בגוון כהה יותר של 70% אפור לניגודיות

הערה: יש להקפיד על ניגודיות של לפחות 70% בין צבעים ו/או להשתמש בצבעים אשר קיימים בין טווח הניגוד בין טון לרקע בטבלה.

ניתן להשתמש במחשבון לבדיקת ניגודיות צבעים בקישור:
https://www.aik.org.il/he/calculator

עמוד 5:

התמונה מציגה דוגמאות של גופנים (פונטים) לשימוש בשילוט בשלוש שפות: עברית, אנגלית וערבית, וכן ספרות.

1. עברית:
   - מוצגות שתי שורות של האלפבית העברי.
   - הגופן הוא NarkisBlockMF בשני משקלים: Bold (מודגש) ו-Medium (בינוני).
2. אנגלית:
   - מוצגות שתי שורות של האלפבית הלטיני (A עד Z).
   - הגופן הוא Open Sans בשני משקלים: Bold (מודגש) ו-Semibold (חצי מודגש).
3. ערבית:
   - מוצגות שתי שורות של האלפבית הערבי.
   - הגופן הוא Noto Sans Arabic בשני משקלים: Bold (מודגש) ו-Regular (רגיל).
4. ספרות:
   - מוצגות שתי שורות של הספרות מ-0 עד 9.
   - הגופן הוא Avenir בשני משקלים: Heavy (כבד) ו-Black (שחור).

בתחתית התמונה יש הערה המציינת כי יש להשתמש בגופנים ובמשקלים אלה בשילוט, וכי הם עומדים בתקני הנגישות הנדרשים.

עמוד 6:

התמונה מציגה הנחיות לעיצוב חיצי הכוונה בשילוט. הנה תיאור נגיש של תוכן התמונה:

1. חיצים ללא מסגרת:
   - מוצגים ארבעה חיצים שחורים על רקע לבן: שמאלה, ימינה, למטה ולמעלה.
2. חיצים עם מסגרת:
   - אותם ארבעה חיצים מוצגים שוב, אך הפעם בתוך מסגרות:
     * חץ שמאלה בתוך ריבוע לבן עם מסגרת שחורה
     * חץ ימינה בתוך ריבוע שחור
     * חץ למטה בתוך עיגול לבן עם מסגרת שחורה
     * חץ למעלה בתוך עיגול שחור
3. שרטוט עיצוב חץ:

- בצד ימין של התמונה מוצג שרטוט טכני המפרט את מידות ויחסי הגודל של החץ:

* רוחב החץ הכולל הוא 120% מגובהו

* זווית הקצה של החץ היא 45 מעלות

* עובי הקו של החץ הוא 15% מגובהו

* הזווית הפנימית של ראש החץ היא 90 מעלות

* המרווח בין קצה החץ לקצה הגוף הוא 12.5% מגובה החץ

בתחתית התמונה יש הערה המציינת כי יש להשתמש בצורות ובמידות המפורטים בהתאם לתקן הישראלי לנגישות - ת"י 1918 חלק 4.

עמוד 7:

התמונה מציגה מידע על סמלים ואייקונים נגישים המשמשים בשילוט ציבורי בישראל. אתאר את התוכן העיקרי של התמונה:

כותרת: סמלים / אייקונים נגישים

חלק עליון - סמלים מישושיים (חדרי שירותים):

- מוצגים 8 סמלים שונים בצבע כחול על רקע לבן.

- הסמלים מייצגים: שירותים נגישים, נשים וגברים (כולל נגישות), גברים, חדר החתלה, נשים (כולל נגישות), נשים, גברים.

- גודל הסמלים: x1616 ס"מ.

מידע נוסף:

- מערכת הסמלים בשילוט הדיור הממשלתי צריכה לייצג בהירות, ניקיון ופשטות.

- הסמלים יבוצעו באופן בולט, באמצעות הדפסה מישושית או באמצעות לוחית 2 מ"מ מוגבהת, צבועה ומודבקת.

- יש להקפיד על ניגודיות לגבי אבחון הדמויות.

חלק תחתון - סמלים לא מישושיים:

- מוצגים 8 סמלים נוספים המייצגים: מעלית נגישה, כבש (רמפה) נגישה, דרך נגישה, דרך נגישה עם חץ, מסעדה/קפיטריה, מידע, איסור עישון, חדר אוכל.

מידע נוסף:

- סמלים ונוספים באותו המבנה, יעוצבו בשפה תואמת, בהירות חזותית וגרפית.

- יש להשתמש בסמלים פשוטים וברורים המתאימים לדרישות התקן הישראלי לנגישות - ת"י 1918 חלק 4.

בתחתית התמונה מופיע סמל הנגישות הבינלאומי - איש בכיסא גלגלים על רקע כחול.

עמוד 8:
התמונה מציגה מיתוג משרדי הממשלה של ישראל. היא מחולקת לחמש קטגוריות של לוגואים ממשלתיים:

1. סמלים: אלו הלוגואים הקלאסיים של ממשלת ישראל, הכוללים את סמל המנורה. לדוגמה: משרד האוצר, משרד החינוך, משרד ראש הממשלה, משרד המשפטים ועוד.

2. סמלים עומדים: לוגואים המשלבים את סמל המדינה עם עיצוב מודרני יותר. לדוגמה: משרד ירושלים ומורשת, משרד התפוצות.

3. סמלים מרובעים: לוגואים המשלבים את סמל המדינה בתוך צורה מרובעת. לדוגמה: נתיב - הלשכה לקשרי תרבות ומדע, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.

4. סמלים מעוגלים אובליים: לוגואים בצורה עגולה או אובלית. לדוגמה: משטרת ישראל, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

5. סמלים רוחביים: לוגואים בעיצוב רוחבי מודרני. לדוגמה: משרד התפוצות, רשות האוכלוסין וההגירה, המשרד לשוויון חברתי, משרד הכלכלה והתעשייה.

כל קטגוריה מציגה מספר דוגמאות של לוגואים ממשרדים שונים, המשלבים את סמל המדינה (מנורת שבעת הקנים) עם עיצובים ייחודיים לכל משרד. חלק מהלוגואים כוללים גם כיתוב בערבית ובאנגלית, מה שמשקף את המחויבות לנגישות ורב-לשוניות.

עמוד 9:
התמונה מציגה מידע על מיתוג המשרד בשילוט, עם דגש על הוספת מיתוג בשילוט. להלן תיאור מפורט של תוכן התמונה:

כותרת: מיתוג המשרד בשילוט

תוכן עיקרי:

1. הסבר על הוספת מיתוג בשילוט:

- מפרט זה מתאר אפשרות שונות לשילוב הסמל של משתמשי וספקי הדיור הממשלתי במערכות השילוט, שאינן פוגעות באחידות המידע.

- מפרט זה מאפשר לבצע הפרדה עיצובית/תכנונית בין החלק התיפקודי (סמל המשרד) לבין החלק הגרפי - מידע והכוונה, בהתאם לעיקרון מבוקר של חלקי השילוט השונים.

- במהלך השנים עשויים להשתנות ערכי המיתוג והסמלים של הגופים השונים, על המבצע לוודא שימוש בסמל העדכני.

2. הערה בתחתית העמוד:

"באחריות המשרד המזמין לספק ליצרן את המיתוג העדכני, כולל שם המשרד ב-3 שפות."

3. דוגמאות לסמלים עדכניים של בתי חולים:

התמונה מציגה 5 לוגואים שונים:

- המרכז הרפואי בני ציון (לוגו בצורת כוכב ים בצבעי כחול וירוק)

- דורות - מרכז רפואי לשיקום וגריאטריה (לוגו צבעוני עם צורות גיאומטריות)

- לוגו עגול בצבעי סגול וירוק (ללא שם מזוהה בתמונה)

- זיו (ZIV) - לוגו בצבעי כחול וכתום עם כיתוב בעברית, ערבית ואנגלית

- לוגו עגול נוסף בצבעי טורקיז (ללא שם מזוהה בתמונה)

התמונה מדגישה את החשיבות של שילוב מיתוג עדכני ומותאם במערכות השילוט הממשלתיות, תוך שמירה על אחידות ובהירות המידע.

עמוד 10:

כותרת הטבלה: סוגי השלטים במפרט

הטבלה מכילה 26 שורות (לא כולל כותרת) המתארות סוגי שלטים שונים. היא מורכבת מ-7 עמודות:

1. סימון השלט: אותיות לטיניות מ-A עד Y
2. עמוד: מספרי עמודים מ-11 עד 39
3. תאור: תיאור קצר של השלט
4. מיקום והתקנה: הסבר על מיקום השלט
5. סוגי דגמים: קודים כמו A1/A2/A3, B1/B2/B3 וכו'
6. תת שפה*: בדרך כלל 2-3, לפעמים 1
7. חובת שימוש בפיקטוגרמה: כן או לא

פירוט כל השורות בטבלה:

1. A: שלט ראש מבנה, עמודים 11-12, מיקום: ראש בניין, דגמים: A1/A2/A3, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: לא
2. B: שילוט כניסה למבנה, עמוד 13, מיקום: סמוך למפתח הכניסה למבנה, דגמים: B1/B2/B3, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: לא
3. C: שלט הכוונה אל הכניסה למבנה, עמוד 14, מיקום: הכוונה למבנה על קיר או על תל, דגמים: C1/C2, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: כן
4. D: שלט זמני קבלת קהל, עמודים 15-17, מיקום: סמוך לדלת הכניסה למבנה / על דלת, דגמים: D1/D2/D3/D4, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: כן
5. E: שלט מתחם ראשי (דיירקטורי) בלובי הכניסה, עמודים 18-19, מיקום: בלובי הכניסה הראשי לבניין, דגמים: E1, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: כן

6. F: שלט מתחם ראשי (דיירקטורי) לצד מעליות, עמוד 20, מיקום: על קיר ליד/לצד המעליות, דגמים: F1/F2, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: כן

7. G: שלט מתחם ראשי (דיירקטורי) בתוך המעלית, עמוד 21, מיקום: בתוך המעלית, דגמים: G1, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: לא

8. H: שלט מספר קומה מול המעלית, עמוד 22, מיקום: על חיזוק מול המעליות בכל קומה, דגמים: H1/H2, תת שפה: 1, פיקטוגרמה: לא

9. I: שלט הכוונה קומתי מול המעלית, עמוד 23, מיקום: על חיזוק מול המעליות בכל קומה, דגמים: I1/I2, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: לא

10. J: שלט מספר קומה בחדר מדרגות, עמוד 24, מיקום: בחדר מדרגות, בסמוך לדלת היציאה, דגמים: J1/J2, תת שפה: 1, פיקטוגרמה: לא

11. K: שלט הכוונה על קיר, עמוד 25, מיקום: על קיר במסדרון, דגמים: K1, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: כן

12. L: שלט הכוונה תלוי דו צדדי, עמוד 26, מיקום: במסדרונות ובמעברים הראשים, דגמים: L1, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: כן

13. M: שלט דגל, עמוד 27, מיקום: בצומת קבלת החלטה ולידי פתח חדר, דגמים: M1/M2, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: כן

14. N: שלט מספר מרחב, עמוד 28, מיקום: על קיר ראשי בחלל המרכזי, דגמים: N1/N2/N3, תת שפה: 1, פיקטוגרמה: לא

15. O: שלט חדר שמי, עמוד 29, מיקום: לצד פתח כניסה, דגמים: O1/O2/O3, תת שפה: 1, פיקטוגרמה: לא

16. P: שלט חדר תפעולי, עמוד 30, מיקום: לצד דלת הכניסה/על דלת הכניסה, דגמים: P1/P2, תת שפה: 1, פיקטוגרמה: כן

17. Q: שלט לשכת שר וסגן שר, עמוד 31, מיקום: בסמוך לדלת הכניסה ללשכה, דגמים: Q1/Q2/Q3, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: לא

18. R: שלט עובד שולחני, עמוד 32, מיקום: בעמדות קבלת קהל, דגמים: R1/R2, תת שפה: 1, פיקטוגרמה: לא

19. S: שלטי שירותים, משולש / ריבועי / עגול, עמוד 33, מיקום: לצד/על דלתות הכניסה לשירותים, דגמים: S1, תת שפה: 1, פיקטוגרמה: לא

20. T: שלט עמדת מודיעין, עמוד 34, מיקום: מעל עמדת מודיעין, דגמים: T1/T2, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: כן

21. U: שלט מספר עמדה, עמוד 35, מיקום: מעל העמדה או על המחיצה, דגמים: U1/U2/U3, תת שפה: -, פיקטוגרמה: לא

22. V: שלטי איסור/הוריה, עמוד 36, מיקום: בחללים ראשיים, חדרי מדרגות ומרפסות, דגמים: V1/V2, תת שפה: 2-3, פיקטוגרמה: לא

23. W: שלטי בטיחות וחירום, עמוד 37, מיקום: לפי תכנון יועץ בטיחות, דגמים: W1/W2/W3, תת שפה: 1, פיקטוגרמה: לא

24. X: מדבקות נגישות לדלתות זכוכית, עמוד 38, מיקום: מדבקות נגישות לדלתות זכוכית, דגמים: X1, תת שפה: -, פיקטוגרמה: לא

25. Y: שלט מספר קומה בתוך מעלית, עמוד 39, מיקום: משני צידי משקוף המעלית בכל קומה, דגמים: Y1/Y2, תת שפה: -, פיקטוגרמה: לא

הערה בתחתית הטבלה: "השילוט יכיל 2-3 השפות הרשמיות (עברית וערבית) ולפי צורך בשפות נוספות"

עמוד 11:

התמונה מציגה מידע על שילוט שם מבנה בראש הבניין, עם דגמים A3, A2, A1. לצד הטקסט יש תמונה של בניין מודרני גבוה עם חזית זכוכית וקווים אלכסוניים.

עיקרי ההנחיות לשלט זהות מבנה:

1. השלט יכלול את סמל המשרד ו/או סמל המדינה וכיתוב בעברית. במקרים מסוימים ניתן לשלב את שם המשרד גם בערבית.

2. השלט יוצמד לראש המבנה, אך לא על הגג. לפחות על חזית אחת.

3. רצוי להציב את השלט מעל חזית הכניסה, ובכך לסמן אותה. לפעמים בולטים בהם הכניסה לבניין היא צידית, אז מיקום השלט בראש הבניין בחזית הבולטת לכיוון הרחוב.

4. גובה האותיות ומידות הסמל יותאמו לחזית האדריכלית והעיצוב ישמור על בהירות חזותית.

5. מגוון הצבעים ברקע יהיה אפור, שחור או כחול (בהיר). במקרים מיוחדים יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד, כל עוד נשמר הניגוד החזותי.

6. טכניקת הביצוע של האותיות והסמל תיקבע בהתאם לשעות התפקוד של המבנה ולמקורות התאורה.

7. בכל הדגמים חובה לתכנן את השילוט ואופי החיבור לקיר המבנה, באופן אסתטי, ולהסתיר במידת האפשר את הקונסטרוקציה התומכת בשלט.

8. השלטים ואמצעי העיגון יהיו כולם בצבעים עמידים בתנאי חוץ.

9. כל שלט יתוכנן ויבוצע באישור קונסטרוקטור.

10. בשלטים מוארים יש להעביר את כבלי החשמל באופן סמוי עד כמה שניתן, בפנות ובתעלות ייעודיות הצבועות בגוון המבנה, או לבצע חיווט אחורי מפנים המבנה.

הדגמים המופיעים במפרט זה:

A1: אותיות וסמל בנויים עם תאורה פנימית

A2: סמל בנוי עם תאורה פנימית, אותיות חתוכות מלוח אלומיניום

A3: אותיות וסמל לא מוארים, גזורים מלוח אלומיניום

עמוד 12:

התמונה מציגה שלושה סוגים של שלטי ראש מבנה, המסומנים כ-A1, A2, ו-A3. כל אחד מהם מוצג עם הסבר מפורט ודוגמאות חזותיות. להלן תיאור של כל אחד מהסוגים:

A1: אותיות וסמל בנויים עם תאורה פנימית

- מורכב מפח אלומיניום בעובי 2 מ"מ צבועים לפי המפרט, חזית פרספקס 6 מ"מ עם מעביר אור

- מערכות אור בעלות עמידות של 5 שנים לפחות, ותאורת לד פנימית

- עומק הקופסא של הסמל/האות יחושב ביחס השווה ל-15% מהגובה

- האותיות והסמל יבוצעו גם בדופן הפנימית למניעת קורוזיה

- החיבור למבנה יבוצע עד כמה שניתן באופן סמוי

- נדרשת קונסטרוקציה גלויה, חובה לצבוע אותה בגוון הרקע של המבנה

- יש להסתיר את התומכות מאחורי האותיות

- תכנון שלט זה מחייב קונסטרוקטור

A2: סמל בנוי עם תאורה פנימית (ראה מפרט A1), אותיות חתוכות מלוח אלומיניום בעובי 6-8 מ"מ צבוע לפי מפרט בצבע עמיד לתנאים חיצוניים והתקנה בהדבקה מהקיר ע"י פינים אחוריים מוסתרים

A3: אותיות וסמל לא מוארים, גזורים מלוח אלומיניום בעובי 6-8 מ"מ

צבוע לפי מפרט (בצבע עמיד לתנאים חיצוניים) ומותקנים בהדבקה מהקיר ע"י פינים אחוריים מוסתרים

בתחתית התמונה מופיעה הערה:

"הצעת המחיר תתייחס לסמל בגובה 2 מטר ולאותיות בגובה 80 ס"מ

עבודות מתכת/תליה בסנפלינג תתומחר לפי יום עבודה

תשתית החשמל לתאורת השלטים תבוצע על ידי מזמין העבודה מראש. קבלן השילוט יתחבר לתשתית ויוודא תקינות התאורה."

כל אחד מהסוגים מלווה באיור של הסמל "משרד התרבות והספורט" ובדוגמה מוגדלת של חלק מהאותיות או הסמל.

עמוד 13:

התמונה מציגה שלושה סוגים של שלטי כניסה למבנה, המסומנים כ-B1, B2, ו-B3. כל אחד מהם מוצג עם הסבר מפורט ודוגמאות חזותיות. להלן תיאור של כל אחד מהסוגים:

B1:

- מתאים לתנאי חוץ

- לוח אלומיניום 8 מ"מ בגימור אנודייז טבעי עם הדפסה דיגיטלית UV + לכה UV מט או לוח מחומר אחר 8 מ"מ צבוע בתנור, עם הדפסה דיגיטלית כנ"ל

- החיבור לקיר סמוי

:B2

- מתאים לתנאי חוץ

- לוח אלומיניום 8 מ"מ, בגימור אנודייז טבעי או צבוע בתנור

- כיתוב וסמל צבועים מבוצע מלוחיות אלומיניום 3 מ"מ בודדות, צבועות בתנור ומחוברות ללוח עם פינים

- גימור לכה מט UV

- החיבור לקיר סמוי

:B3

- מתאים לתנאי חוץ

- לוח אלומיניום 8 מ"מ, בגימור אנודייז טבעי או צבוע בתנור

- סמל צבועי מבוצע מלוחיות אלומיניום צבועות בתנור ומחוברות בפינים

- האותיות מבוצעות באמצעות חריטה ומילוי צבע

- גימור לכה מט UV

- החיבור לקיר סמוי

כל הדגמים מציגים את הלוגו והטקסט של "משרד התרבות והספורט" בעברית, אנגלית וערבית.

בתחתית התמונה מופיעה הערה: "הצעת המחיר תתייחס לשלט בגודל 100/150 ס"מ"

הדוגמאות החזותיות מראות את השלט מזווית ישרה ומזווית אלכסונית, המדגימה את עובי השלט.

עמוד 14:

התמונה מציגה שני סוגים של שלטי הכוונה אל הכניסה למבנה מואר, המסומנים כ-C1 ו-C2. להלן תיאור מפורט של התוכן:

תיאור כללי:

- השלטים מיועדים להכוונה אל הכניסה למבנה ויוצבו במקומות בהם הכניסה אינה נראית בבירור מהרחוב.

- השלטים יוצבו מחוץ למבנה בסמוך לכניסה אליו.

- השלטים יבוצעו מפרופיל אלומיניום מודולרי מואר בתאורת לדים פנימית, ומורכב מ-2 חלקים.

- סמל המשרד/המדינה יופיע כאלמנט נפרד וגדול יותר באופן יחסי לשפת השלט.

- סמל המשרד/המדינה יופיע כאלמנט נפרד וגדול יותר באופן יחסי לשפת השלט.

- הגוונים יהיו ב-2 רמות: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד, כל עוד נשמר ניגוד חזותי על פי התקן.

- כל חומרי השלט וציפויו יהיו עמידים בתנאי חוץ.

- גובה התליה יותאם בהתאם לתקן נגישות.

C1 - שלט עמוד קיר מואר, בנוי מ-2 חלקים של פרופיל אלומיניום:

- הגרפיקה מבוצעת בהדפסה דיגיטלית UV ע"ג שקף פלסטי עמיד / ויניל חלבי.

- מעביר אור של חברת M3 או ש"ע באיכות dpi600.

- בנוסף יבוצע ציפוי קדמי פוליקרבונט מט.

- מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.

C2 - שלט עומד על רגל עם קונסטרוקציה פנימית מואר:

- בנוי מ-2 חלקים של פרופיל אלומיניום.

- הגרפיקה מבוצעת בהדפסה דיגיטלית UV ע"ג שקף פלסטי עמיד / ויניל חלבי.

- מעביר אור של חברת M3 או ש"ע באיכות dpi600.

- בנוסף יבוצע ציפוי קרמי פוליקרבונט מט.

- מחיר השלט כולל קונסטרוקציה פנימית שתשמש גם לעיגון השלט לקרקע.

- נדרש אישור קונסטרוקטור לבניה ולביסוס השלט בהתאם לתנאי השטח.

מידות:

- ניתן להציע אלטרנטיבה מתיבת בעובי 2 מ' עם ציפוי דבקות בעובי 2 מ"מ.

- הכוללת ביצוע גל יעודית לשלט, שתותקן לקרקע. תשתית החשמל לתאורת השלטים תבוצע על ידי מזמין העבודה מראש.

- קבלן השילוט יתחבר לתשתית ויוודא תקינות התאורה.

התמונה מציגה איורים של שני סוגי השלטים עם מידות, וכן צללית של אדם לצורך המחשת גודל השלט.

עמוד 15:

התמונה מציגה שני סוגים של שלטי זמני קבלת קהל לא מואר, המסומנים כ-D1 ו-D2. להלן תיאור מפורט של התוכן:

תיאור כללי:

- שלט שעות קבלה חיצוני יוצב מחוץ למבנה, סמוך לכניסה אליו.

- השלט יבוצע מפרופיל אלומיניום מודולרית.

- סמל המשרד/המדינה יופיע כאלמנט נפרד וגדול יותר באופן יחסי לשפת השלט.

- הגוונים יהיו ב-2 רמות: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים ניתן להשתמש בצבע המיוחד למשרד.

- המידע על השלט יופיע בעברית ובערבית (עפ"י צורך ניתן לשלב שפה נוספת, ראו הערה בעמוד 3).

- הגרפיקה תבוצע באופן המאפשר עדכון באמצעות הדפסה דיגיטלית UV על ויניל עם למינציה מט, בתוספת ציפוי קדמי של פוליקרבונט בגימור מט.

- יש לשלב QR CODE (ברקוד דיגיטלי) לקבלת מידע על שירותי המשרד.

- כל חומרי השלט וציפויו יהיו עמידים בתנאי חוץ.

- גובה התליה יותאם בהתאם לתקן נגישות ולאפשרויות ההצבה בשטח.

D1 - שלט צמוד קיר, בנוי מ-2 חלקים לא מואר:

- מחיר השלט לפי הגודל כדוגמא.

- המחיר יכלול התקנה עד גובה 3 מטר.

D2 - שלט עומד על רגל לא מואר עם קונסטרוקציה פנימית:

- בנוי מ-2 חלקים מפרופיל אלומיניום קשיח או ישרה, צבוע לפי המפרט.

- מחיר השלט יכלול תכנון קונסטרוקטור לבניה ולביסוס השלט בהתאם לתנאי השטח.

מידות:

- ניתן להציע אלטרנטיבה מתיבת בעובי 3 מ"מ עם ציפוי דבקות בעובי 2 מ"מ.

- הכוללת ביצוע רגל יעודית לשלט, שתעוגן לקרקע.

התמונה מציגה איורים של שני סוגי השלטים עם מידות, וכן צללית של אדם בכיסא גלגלים לצורך המחשת גודל השלט והנגישות. השלטים כוללים את סמל המשרד, מידע על שעות קבלת קהל בשלוש שפות (עברית, אנגלית וערבית), וקוד QR.

עמוד 16:

התמונה מציגה שני סוגים של שלטי זמני קבלת קהל מואר, המסומנים כ-D3 ו-D4. להלן תיאור מפורט של התוכן:

תיאור כללי:

- שלט שעות קבלה יוצב מחוץ למבנה בסמוך לכניסה אליו.

- השלט יבוצע מפרופיל אלומיניום מודולרי מואר בתאורת לדים פנימית, ויורכב מ-2 חלקים.

- סמל המשרד/המדינה יופיע כאלמנט נפרד וגדול יותר באופן יחסי לשפת השלט.

- הגוונים יהיו ב-2 רמות: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד, כל עוד נשמר ניגוד חזותי על פי התקן.

- המידע על השלט יופיע בעברית ובערבית (עפ"י צורך ניתן לשלב שפה נוספת, ראו הערה בעמוד 3).

- המידע המתחלף יבוצע באופן המאפשר עדכון באמצעות הדפסה דיגיטלית UV על ויניל עם למינציה מט UV, בתוספת ציפוי קרמי של פוליקרבונט בעובר מט.

- בשימוש בפיקטוגרמה יש להקפיד על עמידה נגד שריטות מים.

- כל חומרי השלט וציפויו יהיו עמידים בתנאי חוץ.

- גובה התליה יותאם בהתאם לתקן נגישות ולאפשרויות ההצבה בשטח.

D3 - שלט צמוד קיר מואר, בנוי מ-2 חלקים של פרופיל אלומיניום:

- מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.

D4 - שלט מואר מפרופיל אלומיניום עומד על רגל עם קונסטרוקציה פנימית:

- מחיר השלט יכלול תכנון קונסטרוקטור לבניה ולביסוס השלט בהתאם לתנאי השטח.

מידות:

- ניתן להציע אלטרנטיבה מתיבת 3 מ"מ עם ציפוי דבקות בעובי 2 מ"מ.

- הכוללת ביצוע רגל ייעודית לשלט, שתעוגן לקרקע.

- תשתית החשמל לתאורת השלטים תבוצע על ידי מזמין העבודה מראש.

- קבלן השילוט יתחבר לתשתית ויוודא תקינות התאורה.

הערה נוספת:

* במידה וקיים, ניתן לשלב QR CODE/RRS לקבלת מידע אונליין על שעות הקבלה או ליצירת קשר.

התמונה מציגה איורים של שני סוגי השלטים עם מידות, וכן צללית של אדם בכיסא גלגלים לצורך המחשת גודל השלט והנגישות. השלטים כוללים את סמל המשרד, מידע על שעות קבלת קהל בשלוש שפות (עברית, אנגלית וערבית), וקוד QR.

עמוד 17:

התמונה מציגה מפרט לשלט זמני קבלת קהל על דלת כניסה, המסומן כ-D5. להלן תיאור מפורט של התוכן:

1. מיקום: בחדר קרוב לכניסה, ניתן לבצע שלט שעות קבלה בהדבקה על דלת הכניסה.

2. שפות: המידע על השלט יופיע בעברית ובערבית (עפ"י צורך ניתן לשלב שפה נוספת, ראו הערה בעמוד 3).

3. סמל המשרד/המדינה: יופיע באלמנט מודבק נפרד, כמודגש בתמונה, וגדול יותר באופן יחסי לשפת השלט.

4. צבעים: הגוונים יהיו ב-2 רמות: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד, כל עוד נשמר ניגוד חזותי על פי התקן.

5. ביצוע: כל המידע בשילוט יופיע על גבי מדבקה אטומה (לא אפור) בהדפסה דיגיטלית UV עם למינציה מט UV (ללא הדבקות אותיות בודדות ישירות על הדלת).

6. נגישות: גובה המידע וגובה התליה יותאם בהתאם לתקן נגישות.

7. QR קוד: במידה וקיים, ניתן לשלב QR CODE/RRS לקבלת מידע אונליין על שעות הקבלה או ליצירת קשר.

8. מפרט טכני:

- D5: שלט חלון/דלת זכוכית, בהדפסה דיגיטלית UV על ויניל עמיד בתנאי חוץ.

- מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 2 מטר.

9. מידות: השלט מוצג בגודל של 100 ס"מ רוחב על 179 ס"מ גובה (על פי האיור).

התמונה מציגה דוגמאות חזותיות של השלט על דלת זכוכית, עם איור של דמות אדם לצד השלט להמחשת גודלו. השלטים כוללים את סמל המשרד, מידע על שעות קבלת קהל בשלוש שפות (עברית, אנגלית וערבית), וקוד QR.

בתחתית התמונה מצוין: "הצעת המחיר תתייחס למידות המופיעות בדוגמא".

עמוד 18:

התמונה מציגה מפרט לשלט מתחם ראשי (דירקטורים) בלובי הכניסה, המסומן כ-E1. להלן תיאור מפורט של התוכן:

1. סוג השלט: שלט לובי ראשי.

2. תוכן: בכותרת השלט ניתן לשלב את מיתוג המשרד.

3. מבנה: גובה הכיתוב בשלט יוגדר בהתאם לכמות המידע לפי מספר הקומות והפונקציות בכל קומה, ובהתאם לתקן נגישות ת"י 1918 חלק 4.

4. שפות: המידע על השלט יופיע בעברית ובערבית (עפ"י צורך ניתן לשלב שפה נוספת, ראו הערה בעמוד 3).

5. עיצוב: בהתאם לכלל יותחם פריסה של כמה מודולים המותקנים זה לצד זה.

6. צבעים: הגוונים יהיו ב-2 רמות: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד, כל עוד נשמר ניגוד חזותי על פי תקן של 70% לפחות.

7. מפרט טכני (E1):

- שלט מפרופיל אלומיניום מודולרי מ-3 חלקים.

- חלק 1: כותרת עליונה למיתוג המשרד.

- חלק 3+2: מתחלף.

- הגרפיקה ע"ג השלט תעשה מהדבקת ויניל מסוג: M3 או שו"ע, או בדפוס משי/פוטומטל או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600.

- יבוצע חיפוי פוליקרבונט גימור מט/סמי מט למניעת השתקפויות.

8. התקנה: גובה המידע בשלט בהתאם לתקן נגישות.

9. הערות נוספות:

- נדרש לבצע הפרדה גרפית ברורה ובולטת בין קומה לקומה.

- השילוט שמוצב על הקיר לא יבלוט יותר מ-10 ס"מ מתוך הדרך הנגישה.

10. מחיר:

- מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר.

- המחיר לשלט לובי ראשי מתייחס ל-2-7 מודולים כולל כותרת כפי שמראה הדוגמא.

11. מידות: השלט המוצג הוא ברוחב 181 ס"מ וגובה 180 ס"מ.

התמונה מציגה דוגמה חזותית של השלט עם כותרת הכוללת את שם המשרד בעברית, אנגלית וערבית, ו-6 מודולים ממוספרים למידע. לצד השלט מוצגת צללית של אדם להמחשת גודל השלט.

בתחתית התמונה מצוין: "עוצמתיות השלטים וגודל המידע בהתאם לתקן הישראלי לנגישות. ת"י 1918 חלק 4. הכיתוב יהיה בגוון "מט/סמי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות."

עמוד 19:

התמונה מציגה דוגמה לשלט מידע (דירקטורים) המיועד להתקנה בלובי של בניין ממשלתי. הנה תיאור מפורט של השלט:

1. מבנה השלט:

- רוחב כולל: 181 ס"מ

- גובה: לא מצוין במפורש, אך נראה כ-180 ס"מ בערך

- מחולק ל-7 חלקים: כותרת עליונה ו-6 מודולים ממוספרים למידע

2. כותרת השלט:

- רקע אפור

- כוללת את סמל המדינה (מנורה) בצד שמאל

- שם המשרד בעברית, אנגלית וערבית: "משרד התרבות והספורט"

- לוגו צבעוני של המשרד בצד ימין

3. מודולי מידע:

- 6 מודולים ממוספרים מ-1 עד 6

- המודול הראשון מסומן כ"מידע" / "INFORMATION" / "معلومات"

- שאר המודולים ריקים, מיועדים למידע ספציפי

4. נגישות:

- מוצגת דמות של אדם בכיסא גלגלים ליד השלט, מה שמרמז על תכנון המותאם לנגישות

- רוחב השלט (90 ס"מ) מותאם לגובה קריאה נוח עבור אנשים בכיסאות גלגלים

5. הערות נוספות:

- בראש העמוד כתוב: "את מיתוג המשרד ניתן לשלב בכותרת השלט."

- בתחתית העמוד מצוין: "עוצמתיות השלטים וגודל המידע בהתאם לתקן הישראלי לנגישות ת"י 1918 חלק 4. הכיתוב יהיה בגוון "מט/סמי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות."

השלט מתוכנן להיות ברור, נגיש ומותאם לסטנדרטים של מבני ציבור ממשלתיים, תוך שמירה על עיצוב אחיד ומקצועי.

עמוד 20:

התמונה מציגה מפרט לשלט מתחם ראשי (דירקטורים) לצד המעלית, עם שתי אפשרויות: F1 (לא מואר) ו-F2 (מואר). להלן תיאור מפורט של התוכן:

1. כללי:

- שלט מתחם ראשי קומתי לצד המעלית מודולרי חד צדדי מפרופיל אלומיניום.

- ניתן לשלב את מיתוג המשרד בכותרת השלט.

- כמות המידע בשלט תלויה במספר הקומות וכמות המידע בכל קומה.

- המידע על השלט יופיע בעברית ובערבית (ניתן לשלב שפה נוספת).

- גוונים: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים יתאפשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

2. עיצוב:

- השלט יהיה עשוי באופן אשר יאפשר החלפת מידע.

- לחלק המידע יבוצע ציפוי פוליקרבונט בגימור מט/סמי מט למניעת השתקפויות.

- נדרש לבצע הפרדה גרפית ברורה ובולטת בין קומה לקומה.

- השילוט שמוצב על הקיר לא יבלוט יותר מ-10 ס"מ מתוך הדרך הנגישה.

3. F1 - שלט קיר לא מואר:

- מפרופיל אלומיניום מודולרית.

- הגרפיקה ע"ג השלט תעשה מהדבקת ויניל מסוג: M3 או שו"ע לבן מעביר אור בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600.

- מעל המידע יבוצע ציפוי פוליקרבונט מט.

- מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 2 מטר.

4. F2 - שלט קיר מואר:

- מפרופיל אלומיניום מודולרית עם תאורת לדים פנימית.

- הגרפיקה ע"ג השלט תעשה מהדבקת ויניל מסוג: M3 או שו"ע לבן מעביר אור בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600.

- מעל המידע יבוצע ציפוי פוליקרבונט מט.

- מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 2 מטר.

5. מידות:

- רוחב השלט: 90 ס"מ

- גובה: לא מצוין במפורש, אך נראה כ-180 ס"מ בערך

התמונה מציגה דוגמאות חזותיות של שני סוגי השלטים עם כותרת הכוללת את שם המשרד ו-6 מודולים ממוספרים למידע. לצד השלטים מוצגת צללית של אדם להמחשת גודל השלט.

בתחתית התמונה מצוין: "עוצמתיות השלטים וגודל המידע בהתאם לתקן הישראלי לנגישות. ת"י 1918 חלק 4. הכיתוב יהיה בגוון "מט/סמי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות."

עמוד 21:

הכותרת הראשית של התמונה היא:

"שלט מנחה ראשי (דיירקטורי) בתוך המעלית G1 / G2"

עם כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

מתחת לכותרת מופיע הטקסט הבא:

"שלט מנחה ראשי (דיירקטורי) בתוך מעלית יהיה חד צדדי המופק מלוח באמצעות חריטה או בהדפקה דיגיטלית משותפת של כל התוכן (עדכון קומות יחייב עדכון של כל השלט).

במידה ויש הרבה מידע, הכיתוב יומני בעברית בלבד.

מבנה הכיתוב משמאל לימין בהתאם לתקנון מנשות.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור שחור או כחול. כותרת השלט ניתן לשלב את תיגות המשרד.

במקרים מיוחדים הדורשים אישור ויאופשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

במקרים בהם מותקנת מכונה מעלית קריאה (בלי יכולת לחיצוץ על לחצני קומות בתוך המעלית) לא ממולץ להתקין בתוך המעלית שלט זה."

תיאור השלטים:

"G1 שלט עשוי מפח / פרספקס בעובי 5 מ"מ

מותקן בתוך בקיר המעלית.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדפסה דיגיטלית UV על ויניל מט

M3 או ש"ע באיכות של dpi600+ למניעת טט.

השלט יחופה בלמינציה בוהק מט.

G2 שלט עשוי מפלסטיק אלומיניום

מחוברת בהדבקה לקיר המעלית.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדפסה דיגיטלית UV על ויניל מט

M3 או ש"ע באיכות של dpi600.

השלט יחופה בלמינציה בוהק מט.

החומר כולל התקנה וגובה עד 2 מטר."

בתחתית התמונה מופיע:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות.

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות."

התמונה מציגה איור סכמטי של השלט עם מידות של כ-180 ס"מ גובה ו-50 ס"מ רוחב, לצד צללית של אדם להמחשת הגודל. השלט כולל לוגו של משרד הפנים בראשו ו-6 שורות למידע על קומות.

עמוד 22:

הכותרת הראשית של התמונה היא:

"שלט מספר קומה מול המעלית H1 / H2"

מתחתיה כתוב: "הדוגמא להמחשה בלבד"

הטקסט העיקרי מתחת לכותרת:

"שלט מספר קומה מול מעלית יכלול את מספר הקומה בלבד.

צבע השלט יותאם באופן שיאפשר ניגוד חזותי של לפחות 70% מרקע הקיר. גובה תליית השלט בהתאם לתקן נגישות."

תיאור סוגי השלטים:

"H1 שלט סיפרה בודדת עשוי מאלומיניום, פרספקס או PVC יצוק

בעובי 6 מ"מ, צבוע בגוון ומחובר לקיר בהדבקה באמצעות סטנדפר

פיר י'פט בהדבקה (מדידה ולא ניתן לקרוא בקיר)."

"H2 שלט מלוח פי וי סי יצוק או פרספקס 5 מ"מ, מחובר בהדבקה.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בחיתוך מחשב אור בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600.

ויניל מט: M3 או ש"ע, או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"מחיר השלט כולל התקנה בגובה עד 2 מטר.

המחיר מתייחס לדוגמא."

התמונה מציגה שני סוגי שלטים:

1. H1: ספרה "4" גדולה בצבע אפור על רקע לבן.

2. H2: ספרה "4" גדולה בצבע שחור על רקע צהוב, עם המילה "קומה" מתחתיה.

השלטים מוצגים על רקע של קיר אריחים. לצד השלטים מופיעים חיצים עם הכיתוב "מידע" בעברית, אנגלית וערבית.

מידות השלטים:

- גובה הספרות: כ-30 ס"מ

- רוחב השלט H2: 45 ס"מ

בתחתית התמונה מופיע:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות.

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות."

עמוד 23:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת ראשית: "שלט הכוונה קומתי מול המעלית i1 / i2"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט הכוונה קומתי מול המעלית משמש להכוונת קהל

ליוצאים מהמעלית.

כמות המידע בשלט תלויה במספר הפונקציות בקומה.

המידע על השלט יומני בעברית ובערבית (ע"פי צורך)

ניתן לשלב שפה נוספת, ראו הערה בעמוד 3.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול.

במקרים מיוחדים הדורשים אישור ויאופשר שימוש

בצבע המיוחד למשרד.

גובה הכיתוב בשלט בכפוף לתקן נגישות.

מומלץ לשלב את עיצוב שלט ההכוונה יחד עם עיצוב

מספר הקומה.

השילוט שמוצב על הקיר לא יבלוט יותר מ-10 ס"מ

לכיוון דרך הנגישה."

תיאור סוגי השלטים:

"i1 שלט חד צדדי מסיסטמת אלומיניום לא כולל

מיתוג המשרד בכותרת השלט.

השלט יהיה עשוי באופן אשר יאפשר החלפת מידע.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדפסה דיגיטלית UV על

ויניל מט: M3 או ש"ע באיכות של dpi600 + למניעת

טט UV. חלק המידע יחופה בלמינציה בוהק מט."

"i2 שלט מודולרי חד צדדי מסיסטמת אלומיניום

כולל מיתוג המשרד בכותרת השלט.

ביצוע כנ"ל.

מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר."

התמונה מציגה שני סוגי שלטים:

1. i1: שלט פשוט עם ארבע שורות של מידע והכוונה.

2. i2: שלט דומה אך כולל לוגו של משרד הפנים בחלקו העליון.

שני השלטים מוצגים על רקע קיר אריחים, והם כוללים חיצים וטקסט בעברית, אנגלית וערבית המציין "מידע / INFORMATION / معلومات".

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות.

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות."

עמוד 24:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלט מספר קומה בחדר מדרגות J1 / J2"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט מספר קומה מול מעלית יכלול את מספר הקומה בלבד.

צבע השלט יותאם באופן שיאפשר ניגוד חזותי של לפחות 70% מרקע הקיר. גובה תליית השלט בהתאם לתקן נגישות."

תיאור סוגי השלטים:

"J1 לוח PVC פולט אור מודבק על לוח רקע 5 מ"מ. הספרה ע"ג השלט תעשה בחיתוך ויניל מט: M3 או ש"ע, או בהדפסה דיגיטלית UV באיכות של dpi600. השלט מחובר בהדבקה."

"J2 שלט עשוי סיסטמת אלומיניום עם לוח PVC פולט אור. הספרה ע"ג השלט תעשה בחיתוך ויניל מט: M3 או ש"ע, או בהדפסה דיגיטלית UV באיכות של dpi600. השלט מחובר בהדבקה."

"גוון המידע יכול להופיע בצבעים כחול, אפור, שחור או ירוק, כל עוד קיים ניגוד חזותי של לפחות 70% בין הספרה ללוח הרקע."

"מחיר השלט כולל התקנה בגובה תקני."

התמונה מציגה:

1. שלט צהוב עם הספרה "4" בשחור והמילה "קומה" מתחתיה.
2. צללית אפורה של אדם לצד השלט להמחשת גודל.
3. רקע של קיר אריחים לבנים.

מידות השלט:

- רוחב: כ-45 ס"מ
- גובה הספרה: כ-30 ס"מ

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות. הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 25:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלט הכוונה על קיר K1"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט זיהוי או הכוונה על קיר.

כמות המידע בשלט תלויה במספר הפונקציות להכוונה.

המידע על השלט יומני בעברית ובערבית (ע"פי צורך) ניתן

לשלב שפה נוספת, ראו הערה בעמוד 3.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים

מיוחדים הדורשים אישור ויאופשר שימוש בצבע המיוחד

למשרד.

גובה הכיתוב בשלט בכפוף לתקן נגישות."

תיאור סוג השלט:

"K1 שלט חד צדדי מסיסטמת אלומיניום.

ללא מיתוג המשרד בכותרת השלט.

השלט יהיה עשוי באופן אשר יאפשר החלפת מידע.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדפסה דיגיטלית UV על ויניל

מט: M3 או ש"ע באיכות של dpi600 + למניעת UV.

חלק המידע יחופה בלוח פוליקרבונט מט."

"השילוט שמוצב על הקיר לא יבלוט יותר מ-10 ס"מ לתוך

דרך הנגישה."

"מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 3 מטר."

התמונה מציגה:

1. שלט הכוונה על רקע קיר אריחים לבנים.

2. השלט כולל שלוש שורות עם חיצים וטקסט "מידע / INFORMATION / معلومات".

מידות השלט:

- רוחב: כ-90 ס"מ

- גובה: כ-60 ס"מ

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 26:
תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלט הכוונה תלוי דו צדדי L1"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט הכוונה תלוי דו צדדי.

המידע על השלט יומני בעברית ובערבית (ע"פי צורך ניתן לשלב שפה נוספת),

ראו הערה בעמוד 3. גובה הגופנים בהתאם לרשום בתקן.

הפיקטוגרמות של הכוונה יהיו בגובה של לפחות 12 ס"מ.

החיצים יופיעו בגובה של לפחות 10 ס"מ.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים

גובה התלייה של השלט, לא יפחת מ- 220 ס"מ מהריצוף, כדי למנוע התקלות בשלט.

התלייה תתבצע באמצעות כבלים מנירוסטה (בשלטים רחבים מ-120 ס"מ יחובר כבל נוסף לאבטחה). הכבלים יחוברו לגוף השלט באופן סמוי ויעוגנו לתקרה באמצעות מחברים (אין לבצע חיבור בקשירה או באמצעות ברגים חשופים).

אופן תליית השלט יותאם למבנה התקרה בשטח.

נדרש אישור קונסטרוקטור."

תיאור סוג השלט:

"L1 שלט דו צדדי מסיסטמת אלומיניום תלוי בכבלים מהתקרה.

השלט יהיה עשוי באופן אשר יאפשר החלפת מידע.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקה וויניל מט מסוג:

M3 או ש"ע או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600.

יבוצע בגימור מט למניעת השתקפויות.

מחיר השלט כולל ביצוע השלט לפי המידות בדוגמא והתקנה עד גובה 3 מטר."

התמונה מציגה:

1. שלט הכוונה תלוי עם סמלים, חיצים וטקסט בעברית, אנגלית וערבית.
2. צללית אפורה של אדם לצד השלט להמחשת גודל.
3. רקע של קיר אריחים לבנים.

מידות השלט:

- רוחב: כ-150 ס"מ

- גובה: כ-40 ס"מ

הערות נוספות:

- השלט כולל סמלים של אנשים, חץ, והמילה "INFORMATION" בשלוש שפות.

- יש הערה "סמל הנגישות יכנס לכיוון ההליכה" עם חץ המצביע על השלט.

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 27:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלט דגל M1"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט דגל דו צדדי.

סמלים/פיקטוגרמות בלבד, יופיעו בגובה של לפחות 15 ס"מ.

החיצים יופיעו בגובה של לפחות 10 ס"מ.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים

גובה התלייה של השלט, לא יפחת מ- 210 ס"מ מהריצוף.

התלייה תתבצע באמצעות קדיחה לקיר."

תיאור סוג השלט:

"M1 שלט דגל דו צדדי מסיסטמת אלומיניום מחובר בקדוח /

הדבקה (במקרה של קיר זכוכית) לקיר.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקה וויניל מט מסוג: M3 או ש"ע,

או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600. יש להקפיד על גימור

מט למניעת השתקפויות.

מחיר השלט כולל ביצוע השלט לפי המידות בדוגמא והתקנה עד

גובה 3 מטר."

התמונה מציגה:

1. שלט דגל המורכב על קיר, הבולט החוצה.

2. השלט כולל סמלים של אנשים וחץ.

3. צללית אפורה של אדם לצד השלט להמחשת גודל.

4. רקע של קיר אריחים לבנים.

מידות השלט:

- רוחב: כ-50 ס"מ

- גובה: כ-40 ס"מ

הערות נוספות:

- יש הערה "סמל הנגישות יכנס לכיוון ההליכה/הפניה" עם חץ המצביע על השלט.

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 28:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלט סמל המדינה N1 / N2 / N3"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט סמל המדינה הוא שלט חד צדדי תלוי על קיר.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול.

מחיר השלטים יכלול התקנה עד גובה 3 מטר."

סוגי הדגמים:

"N1 שלט בנוי מסיסטמת אלומיניום צבועה בתנור. הגרפיקה ע"ג

השלט תעשה בחדבקה ווינייל מט: M3 או שווה ערך, או בתוס מש'/

פוטומטאל או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600. יש להקפיד על

גימור מט למניעת השתקפויות. תלייה סמויה לקיר."

"N2 שלט בנוי מלוח אלומיניום בעובי 8 מ"מ, הסמל חרוט ומורכב.

האזורים השקועים ימולאו בצבע לפי מפרט. תלייה סמויה לקיר."

"N3 שלט צרוב עשוי מייציקת אלומיניום תלת מימדית.

תלייה סמויה לקיר."

התמונה מציגה:

1. שני שלטים עם סמל המדינה של ישראל (מנורה עם עלי זית).

2. השלט הימני בצבע כחול עם סמל לבן.

3. השלט השמאלי בצבע אפור עם סמל בהיר יותר.

4. צללית אפורה של אדם לצד השלטים להמחשת גודל.

5. רקע של קיר אריחים לבנים.

מידות השלטים:

- רוחב: כ-40 ס"מ

- גובה: כ-40 ס"מ

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 29:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלט חדר שמי O1 / O2 / O3"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט חדר שמי מודולרי מסיסטמת אלומיניום

השלט בנוי מ-2 חלקים חלק קבוע הכולל את מספר החדר וחלק מודולרי הניתן לעדכון הכולל את הרושמים בחדר ותפקידם. השלט יותקן מחוץ לחדר במקום לדלת הכניסה. רצוי בצד הידית.

החלק הקבוע: כולל מספר חדר משורטט (בהדפסה מוזלטת או באמצעות פרספקס 1-2 מ"מ) בהתאם לדוגמא. גובה הספרות יהיה במידות 15-55 מ"מ. שילוב של כיתוב בריל, המציין את מספר החדר יומני למספר.

החלק המודולרי: הניתן לעדכון, יכלול פירוט של היושבים בחדר והתפקידים יבוצע באמצעות כיס פוליקרבונט מט מחובר בניטים ללוח השלט, או מאחורי כיסוי קדמי מפוליקרבונט מט. המידע יודפס על נייר עדכני. על הספק להתבצע להעביר למזמין הצעה קבוע מפלסטיק וגרר מעוצב הניתן לעדכון עצמאי.

במקום בו נדרש לשלב כיתוב בריל חלק זה יסופק בנפרד מתחתית השלט.

בריל: השימוש בבריל יבוצע לפי האמור בתקן.

גובה ההתקנה יהיה לפי 140-150 ס"מ מהרצפה-למרכז המידע בשלט.

מחיר השלט כולל התקנה."

התמונה מציגה:

1. שלושה דגמים של שלטי חדר (O1, O2, O3) עם מספר החדר "101".
2. צללית אפורה של אדם לצד השלטים להמחשת גודל.
3. רקע של קיר אריחים לבנים.

מידות השלטים:

O1: רוחב 15 ס"מ, גובה 10 ס"מ

O2: רוחב 15 ס"מ, גובה 15 ס"מ

O3: רוחב 15 ס"מ, גובה 20 ס"מ

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות. הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 30:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלט חדר תפעולי P1 / P2"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט חדר תפעולי מסיסטמת אלומיניום.

השלט אינו מחייב כיתוב, ויכול להתבסס על פיקטוגרמה (סמליל) בלבד.

הסמליל חייב להיות ברור למטרות. השלט יבוצע על ידי גילוון זהה

לשאר השלטים בקומה/אזור, לצורך השגת אחידות כנדרשה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור ויאופשר שימוש בצבע המיוחד למשרד."

תיאור סוגי השלטים:

"P1 שלט עשוי מסיסטמת אלומיניום הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקה וויניל מט: M3 או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומטאל או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"P2 שלט מלוח פי וי סי יצוק או פרספקס 5 מ"מ, מחובר בהדבקה. הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקה וויניל מט: M3 או ש"ע, או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"גובה ההתקנה יהיה לפי 140-150 ס"מ מהרצפה-למרכז המידע בשלט. מחיר השלט כולל התקנה."

התמונה מציגה:

1. דוגמא של שלט קטן (P1/2) על קיר אריחים לבנים.
2. צללית אפורה של אדם לצד השלט להמחשת גודל.
3. ארבעה סמלילים לכל אחד מסוגי השלטים (P1 ו-P2):
   - חדר ישיבות
   - ארכיון
   - מטבחון
   - חדר ניקיון
4. הסמלילים של P1 מוצגים בצבע כחול על רקע לבן.
5. הסמלילים של P2 מוצגים בצבע לבן על רקע אפור.

מידות השלט המוצג (P1/2):

- רוחב: כ-15 ס"מ
- גובה: כ-15 ס"מ

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות. הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 31:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלט לשכת שר וסגן שר Q1 / Q2 / Q3"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט כניסה ללשכת שר הוא שלט חד צדדי מחוזק לקיר.

זהו שלט מכובד שיכול להיות מבוצע ב-3 אופנים:

1. שלט על רקע אטום

2. שלט על רקע זכוכית שקופה/חלבית

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים הדורשים אישור ויאופשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בשלט יהיה שימוש בשלוש שפות: עברית, ערבית ואנגלית."

סוגי הדגמים:

"Q1 שלט עשוי מסיסטמת אלומיניום בציפוי אנודייז מברש עם לוח מט. הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקה וויניל מט: M3 או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומטאל או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"Q2 שלט עשוי מלוח אלומיניום 6 מ"מ בציפוי אנודייז מברש עם לוח מט. הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקה וויניל מט: M3 או שווה ערך, או בדפוס משי/פוטומטאל או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"Q3 שלט עשוי מזכוכית מחוסמת 8 מ"מ, בגימור שקוף או חלבי, או באמצעות לוח אקרילי 8 מ"מ, שוליים מלוטשים. הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקה וויניל מט: M3 או שווה ערך, בדפוס משי או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600 מעל מסיכה לבנה (בדפוס דיגיטלי מחוייב להדפיס קודם מסיכה לבנה, אחרת ההדפסה תצא שקופה ולא תראה). חיבור בקידוח לקיר באמצעות אומים."

התמונה מציגה:

1. ארבע דוגמאות של שלטי לשכת שר.

2. השלטים כוללים את סמל המדינה של ישראל וטקסט בעברית, ערבית ואנגלית.

3. שני שלטים בעיצוב כסוף (Q1/Q2) ושני שלטים בעיצוב שקוף (Q3).

4. הטקסט על השלטים מציין "לשכת שר התרבות והספורט" ו"לשכת סגן שר האוצר".

מידות השלטים:

- רוחב: כ-60 ס"מ

- גובה: כ-40 ס"מ

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 32:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלט עובד שולחני R1 / R2"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט עובד שולחני הוא שלט חד צדדי המונח על השולחן/הדלפק של כל

עובד ונושא את שמו.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים

הדורשים אישור ויאופשר שימוש בצבע המיוחד למשרד."

הדגמים האפשריים:

"R1 שלט עשוי סיסטמת אלומיניום, בעלת חלונית או מסילה

להשחלת מידע מתחלף, הניתן לעדכון עצמאי. ציפוי קדמי באמצעות

פוליקרבונט מט."

"R2 שלט עשוי פוליקרבונט מט מכופף, הכולל חלק קבוע - שם

המשרד, וחלק מתחלף, בו ניתן להשחיל הדפסה של שם הפקיד.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקה וויניל מט: M3 או שווה ערך,

בדפוס משי/פוטומטאל או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"לא נדרשת התקנה."

התמונה מציגה:

1. שני דגמים של שלטי עובד שולחניים (R1 ו-R2).

2. R1 מוצג כשלט עם מסגרת כסופה וחלק פנימי כחול עם הכיתוב "ישראל ישראלי".

3. R2 מוצג כשלט כחול ללא כיתוב.

4. לשני הדגמים מוצגת צורת העמידה על השולחן.

מידות השלטים:

- רוחב: 15 ס"מ

- גובה: 10 ס"מ

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 33:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלטי שירותים S1"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלטי השירותים יבוצעו על פי התקן הישראלי לנגישות ת"י 1918 חלק 4.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור או כחול. במקרים מיוחדים

הדורשים אישור ויאופשר שימוש בצבע המיוחד למשרד.

בשלט יהיה שימוש בפיקטוגרמות מושרשות בלבד, ניתן לשלב בו פירוט

לשוני בעברית בלבד."

תיאור סוג השלט:

"S1 שלט מפרספקס 5 מ"מ, צבוע בגוון עם גימור לק מט. הגוונים

הגרפיים יבוצעו באמצעות פרספקס צבוע בתנור בעובי 2-1 מ"מ חתוך

או באמצעות הדפסה משרשית בעובי של לפחות 1.5 מ"מ.

הכיתוב תחת הסמל יבוצע באמצעות הדפסת משי/הדפסה דיגיטלית.

חיבור לקיר בהדבקה.

מחיר השלט כולל התקנה."

התמונה מציגה:

1. מגוון של 12 סמלי שירותים בצבע כחול על רקע לבן.

2. הסמלים כוללים ייצוגים שונים של:

- שירותי נכים
- שירותים משפחתיים
- שירותים לגברים ונשים
- חדר החתלה
- שירותים לנשים
- שירותים לגברים

מידות הסמלים:

- רוחב: 16 ס"מ
- גובה: 16 ס"מ

הערה נוספת בתמונה:

"דוגמא לסידור סמל הנגישות לכיוון שמאל בהתאם לכיוון ההליכה / הפניה"

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 34:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלט עמדת מודיעין T1 / T2"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט עמדת מודיעין הוא שלט חד צדדי המותקן לקיר או תלוי מהתקרה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור ואדום."

תיאור סוגי השלטים:

"T1 שלט מסיסטמת אלומיניום עם כבלים מנירוסטה לתליה מהתקרה (יש

לקחת בחשבון כבלים ארוכים בכל הזמנה).

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקה וויניל מט: M3 או שווה ערך,

בדפוס משי/פוטומטאל או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"T2 שלט מסיסטמת אלומיניום לחיבור על קיר (קרקע).

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקה וויניל מט: M3 או שווה ערך,

בדפוס משי/פוטומטאל או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"מחיר השלט כולל התקנה."

התמונה מציגה:

1. שלט עמדת מודיעין עם הכיתוב "מודיעין / INFORMATION / معلومات" וסמלים של אוזניה, נכים וסימן שאלה.

2. צללית של אדם בכיסא גלגלים ליד קיר עם שלטי נגישות.

3. קיר אריחים לבנים ברקע.

מידות השלט:

- רוחב: כ-125 ס"מ

- גובה: כ-25 ס"מ

הערה נוספת בתמונה:

"אסור לשלב סמל מתחתיו של הספסל בפסלים של ציור העץ לשמע!"

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודלם יהיו לפי התקן הישראלי לנגישות - ת"י 1918

חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 35:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלט מספר עמדה U1 / U2 / U3"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלט מספר עמדה מיועד לאזורים בהם קיימים מספר אשנבים/עמדות

שהשירות בהם ניתן באמצעות קריאה במערכת Q-FLOW.

התקנה: סיפרה/סמלי נגישות יבוצעו בהתאם למבנה של העמדה

ב-1-3 אופני תליה אפשריים (מחיר אחיד ל-20*20 ס"מ/15*15 ס"מ):"

תיאור סוגי השלטים:

"U1 שלט מסיסטמת אלומיניום, גרפיקה בהדבקת ויניל מסוג M3 או שו"ע.

U1.1. תליה באמצעות כבלים מהתקרה.

U1.2. תליה באמצעות הדבקה לחזית בין העמדות או לחלון זכוכית.

U2 שלט מפרספקס 5 מ"מ צבוע בתנור, גרפיקה מפרספקס 3 מ"מ

צבוע בתנור ומודבק.

U2.1. תליה באמצעות כבלים מהתקרה.

U2.2. תליה באמצעות הדבקה לחזית בין העמדות או לחלון זכוכית.

U3 סמל/מספר בחיתוך צורני מפרספקס 3 מ"מ צבוע בתנור

מודבקים ישירות לזכוכית/מחיצה.

U3.2. באמצעות הדבקה לחזית בין העמדות או לחלון זכוכית.

מחיר השלט כולל התקנה (מחיר אחיד ל-20*20 ס"מ ו- 15*15 ס"מ)."

התמונה מציגה:

1. דוגמאות של שלטי מספר עמדה עם המספרים 3 ו-4.
2. סמלים של נגישות (כיסא גלגלים ואוזניה).
3. צללית של אדם הולך ליד קיר עם שלטים.
4. קיר אריחים לבנים ברקע.

הערה נוספת בתמונה:

"סמל זה יוצב במקומות בהם מותקן אביזר עזר לכבדי שמיעה"

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 36:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלטי איסור/הוריה V1 / V2"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלטי איסור/הוריה יוצבו במקומות המחייבים כללי התנהגות מיוחדים.

שלטים אלה יכולים לכלול איסורים כגון: איסור מעבר, איסור עישון, איסור שימוש בטלפון, איסור צילום וכדומה, או שלטי הוריה, כגון: המתן לתורך, פנות ושער, יש להכין מסמכים וכדומה.

מגוון הצבעים בד"כ יהיה: אפור, שחור ואדום.

השילוט יהיה באזור פיקטוגרמה (סמליל) וכן כיתוב ב- 3 שפות: עברית, ערבית ואנגלית. יש להקפיד (במיוחד) על הבדל זוהר בין השפות.

עיצוב השלט לפי תקן הנגישות.

תליית השלט ב-2 אופנים:

1. על קיר (גובה מרכז מידע 140-150 ס"מ מהרצפה)

2. תלוי מהתקרה באמצעות כבלים מנירוסטה (גובה מינימלי 210 ס"מ מהרצפה)"

תיאור סוגי השלטים:

"V1 שלט מסיסטמת אלומיניום עם כבלים מנירוסטה

לתליה מהתקרה (יש לקחת בחשבון כבלים ארוכים בכל הזמנה).

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת ויניל מסוג M3 או שווה ערך, בדפוס משי/פוטומטאל או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600.

בתליה מהתקרה, השימוש בפיקטוגרמה בלבד."

"V2 שלט מסיסטמת אלומיניום מחובר לקיר.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת ויניל מסוג M3 או שווה ערך, בדפוס משי/פוטומטאל או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"מחיר השלט כולל התקנה עד גובה 2.5 מטר."

התמונה מציגה:

1. שלטי איסור עישון ואזור עישון מותר.

2. צללית של אדם הולך ליד קיר עם שלטים.

3. קיר אריחים לבנים ברקע.

מידות השלטים:

- שלט בודד: 35 ס"מ x 35 ס"מ

- שלט כפול: 35 ס"מ x 70 ס"מ

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודלם יהיו לפי התקן הישראלי לנגישות - ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות. הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 37:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "שלטי בטיחות וחירום W1 / W2 / W3"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"שלטי בטיחות וחירום, כגון ארונות חשמל, הקשורות, כיבוי אש וכדומה יוצמדו לדלתות ולקירות תיבות ויוצרו על פי תקן לשילוט בטיחות וחירום. כל שלטי החירום והבטיחות יבוצעו על גבי לוחות פולט אור בהתאם לתקנית בטיחות מחייבת של יועץ בטיחות המבנה."

תיאור סוגי השלטים:

"W1 שלט מסיסטמת אלומיניום + לוח פולט אור פנימי.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת ויניל מסוג M3 או שווה ערך, בדפוס משי או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"W2 שלט מלוח להדבקה 3 מ"מ + לוח פולט אור.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת ויניל מסוג M3 או שווה ערך, בדפוס משי או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"W3 שלט מלוח PVC יצוק 3 מ"מ + לוח פולט אור.

הגרפיקה ע"ג השלט תעשה בהדבקת ויניל מסוג M3 או שווה ערך, בדפוס משי או בהדפסה דיגיטלית באיכות של dpi600."

"גובה התליה בהתאם לתקן נגישות.

מחיר השלט כולל התקנה בהדבקה."

התמונה מציגה:

1. מגוון שלטי בטיחות וחירום בצבעים אדום, אפור וכחול.

2. סמלים ואיקונים שונים כגון מטף כיבוי אש, טלפון חירום, סמל חשמל, ועוד.

3. טקסט בעברית המתאר את השלטים השונים.

מידות השלטים:

- שלטים אדומים: 30 ס"מ x 22 ס"מ או 17 ס"מ x 22 ס"מ

- שלט אפור: 30 ס"מ x 22 ס"מ

- שלט כחול: 20 ס"מ x 20 ס"מ

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודל המידע, בהתאם לתקן הישראלי לנגישות

ת"י 1918 חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 38:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "מדבקות נגישות X1"

כיתוב משנה: "הדוגמא להמחשה בלבד"

תוכן עיקרי:

"מדבקות נגישות יותקנו על דלתות וקירות זכוכית, בהתאם לתקן הנגישות

לסביבה הבנויה סעיף 2.2.2.

המדבקות יהיו עשויות מויניל בחיתוך צורני, בהתאם לשרטוט בתקן וייותקנו

משני הצדדים של הזכוכית.

מחיר השלט כולל התקנה."

התמונה מציגה:

1. איור סכמטי של דלת או קיר זכוכית עם ארבע מדבקות עגולות אדומות.

2. צללית אפורה של אדם לצד הדלת/קיר להמחשת גודל.

3. פרט מוגדל של המדבקה העגולה האדומה עם מידות.

מידות:

- רוחב הדלת/קיר: 90 ס"מ

- גובה הדלת/קיר: 210 ס"מ

- קוטר המדבקה: 15 ס"מ (רוחב אות 5 ס"מ)

המדבקות ממוקמות בשני גבהים שונים על הדלת/קיר, כנראה כדי להבטיח נראות לאנשים בגבהים שונים.

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודלם יהיו לפי התקן הישראלי לנגישות - ת"י 1918

חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

עמוד 39:

תיאור התמונה והטקסט שבה:

כותרת: "מספר קומה בדופן מעלית Y1 / Y2"

תוכן עיקרי:

"שלט מישושי לציון מספר הקומה בפתח מעלית יותקן לצד

כל אחת משתי דלתות הדלת, בכל קומה שהמעלית עוצרת

בה."

תיאור סוגי השלטים:

"Y1 שלט מלוח אלומיניום 3 מ"מ, ועליו הדפסה מישושית

של ספרת הקומה עם או ללא בריל.

ההדפסה המישושית תהיה בעלת גווינם תואמים (לא

חדים). גוון הספרה בניגודיות של לפחות 70% מגוון הרקע.

הלוח יודבק לדופן המעלית."

"Y2 שלט מספרה חתוכה צורנית מפרספקס 3 מ"מ, צבוע

בתנור ומחוברת בהדבקה לדופן."

"מחיר השלט כולל התקנה."

התמונה מציגה:

1. איור סכמטי של דלתות מעלית עם צללית אדם בתוכה.

2. שתי דוגמאות לשלטי מספר קומה (Y1 ו-Y2) עם הספרה "0".

3. חיצים המצביעים על מיקום השלטים בצדי דלת המעלית.

מידות:

- גובה השלטים: כ-10 ס"מ

בתחתית התמונה:

"צבעוניות השלטים וגודלם יהיו לפי התקן הישראלי לנגישות - ת"י 1918

חלק 4. הגימור יהיה בגוון מט/חצי מט, ללא ברק, למניעת השתקפויות.

הצעת המחיר מתייחסת למידות המופיעות בדוגמא."

ההערה "הערה" מופיעה בתחתית הימנית של התמונה בתוך מסגרת אדומה.