



21 יולי, 2019
י"ח תמוז, תשע"ט

אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת – העברת פסולת שפכים ממפרידי זלק- שמן
לטיפול במפעל "אורמידן בע"מ" ראשון לציון מספר היתר רעלים 795260

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990 (להלן: "התקנות") מחייבות בעל מפעל לסלק את הפסולת המסוכנת שמקורה במפעל או מצויה בו, למפעל לנטרול וטיפול בפסולת מסוכנת שבנאות חובב (להלן: "אתר הפסולת הרעילה"), או למקום אחר באישור המנהל (להלן: "אישור מנהל"). הוראה זו נועדה לוודא כי פסולת מסוכנת, העלולה להוות סיכון לאדם ולסביבה, תטופל באופן סביבתי ראוי. בתחילת הדרך לא היו קיימים מתקנים רבים לטיפול סביבתי בפסולת מסוכנת, ורוב הפסולת אכן טופלה באתר פסולת רעילה. לאורך השנים קמו בישראל מתקני טיפול שונים לפסולת מסוכנת, וכיום רוב פסולת זו (כשני שליש) מטופלת שלא באתר הפסולת הרעילה.

בעקבות זאת, קיים המשרד להגנת הסביבה, עבודת מטה שמטרתה בחינת מדיניותו לעניין אישורי מנהל. כתוצאה מעבודה זו, מצא המשרד לנכון לקבוע, במקרים המתאימים, אישורי מנהל רוחביים, המבוססים על אישור מתקנים לטיפול בפסולת מסוכנת בעלת מאפיינים ספציפיים והכל כפי שיפורט להלן, ולפי תנאים שיעמוד בהם מבקש האישור (יצרן הפסולת) והמפעל המטפל.

יובהר בזאת, כי האמור נוגע רק לאישור המנהל בהתאם לתקנות ולא ליתר החובות הנובעות מהתקנות או לפי כל דין, כגון ליווי הפסולת ב"טופס מלווה לפסולת מסוכנת", אריזתה ושינועה של הפסולת.

לאור כל האמור ובתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) לתקנות, הריני מאשרת העברת פסולת חומרים מסוכנים למפעל "אורמידן בע"מ" ראשון לציון כמפורט להלן:

1. שם זרם הפסולת – **שפכים מינרליים ממפרידי שמן**, כמפורט בנספח 1
2. סוג הטיפול – **פיסיקו-כימי D9**
3. ערכי סף ומגבלות לקליטה כמפורט בנספח 2





אגף חומרים מסוכנים

וזאת בתנאים המפורטים להלן:

1. על כל משלוח של הפסולת להתאים לאישור מנהל זה, מבחינת מאפייני וסיווגי הפסולת ומגבלות לקליטה וכל תנאי שצוין באישור מנהל זה.
2. הפסולת תועבר רק באמצעות מובילים בעלי היתרים לפי כל דין, לרבות היתרי רעלים וכן יש ללוות את משלוחה בטופס מלווה לפסולת מסוכנת, אשר יישמר לאחר סיום המילוי על ידי כלל הגורמים, לרבות המפעל המטפל למשך 5 שנים.
3. יצרן הפסולת ישמור את החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת **באורמידן ראשל"צ** ואת מסמך ההסכמה לקבלת הפסולת לטיפול חתום בידי **אורמידן ראשל"צ**, למשך 5 שנים.
4. אישור זה בתוקף כל עוד לא חל שינוי בערכי הסף ומגבלות הקליטה המותרים **באורמידן** או בהרכב הפסולת עברה ניתן האישור מנהל.
5. במידה והפסולת עומדת במגבלות הקליטה של **אורמידן** המפורטות בנספח 2 אך אינה מפורטת בנספח 1 לאישור זה, על יצרן הפסולת לפנות לאורמידן לצורך הוספת הסיווגים.
6. אישור זה תקף מיום **21.07.2019** עד ליום **24.07.2020**.

בכבוד רב,

אורית אוזן
ממונה פסולת מסוכנת
המנהלת לפי התקנות





אגף חומרים מסוכנים

נספח 1 – זרמי הפסולת המותרים לקליטה במפעל

1.1 על פי קטלוג הפסולת האירופאי

שם זרם הפסולת	מספר קטלוגי	שם תת הפרק	מספר תת פרק	שם הפרק	מספר הפרק
שמן ממפרידי שמן / מים	130506*	תכולת מפרידי שמן/מים	13 05	פסולת שמנים ופסולת של דלקים נוזליים (למעט שמני מאכל ואלו הכלולים בפרקים 05 ו-12)	13
שמן ממפרידי שמן / מים	130506*				
מים שמנוניים ממפרידי שמן/מים	130507*				
תערובות של פסולת מתאי שיקוע ומפרידי שמן/מים	130508*				
פסולת שמכילה נפט/שמן	160708*	אחסון וניקוי חביות (למעט פרקים 05 ו-13)			

1.2 על פי אמנת באזל

קוד Y (נספחים I ו- II לאמנת באזל)	תיאור קוד Y בעברית (נספחים I ו- II לאמנת באזל)
Y8	פסולת שמני מינרליים שאינם מתאימים לייעודם המקורי

קוד A (נספח VIII לאמנת באזל)	תיאור הפסולת בעברית לפי נספח VIII לאמנת באזל
A4060	פסולת שמנים / תערובות מים





אגף חומרים מסוכנים

נספח 2 – מגבלות לקליטה במפעל

ערכים אלו יהיו בהסתמך על התוספת הראשונה של היתר הרעלים שפכים המכילים ריכוזים מעל הערכים הרשומים מטה, לא ייקלטו לטיפול באורמידין:

יחידות	ערכי סף לקליטת פסולת מים - שמן	הפרמטר
מג"ל (ppm)	4,000	סולפאט
מג"ל (ppm)	1,000	כלורידים Cl
מג"ל (ppm)	20,000	סידן Ca
מג"ל (ppm)	600	נתרן Na
מג"ל (ppm)	1	כספית Hg

