

רשימת תיוג - סקר אסבסט: בדיקת נוכחות ומצב אסבסט-צמנט במבנים

1. פרטים כלליים:

1. שם האתר _____
2. כתובת _____
3. שם בעל הנכס _____
4. איש קשר _____
5. מהות המבנה (מגורים, תעשיה או מוסד ציבורי) _____
6. סיבת ביצוע הבדיקה/סיור _____
7. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור _____
8. שם הסוקר (מבצע הסקר) _____
9. משתתפים נוספים _____

2. פרטי המבנים המכילים לוחות אסבסט-צמנט:

א. תרשים של המבנים/סככות המכילים חומר מכיל אסבסט (חמ"א) במוסד הנבדק, מבנים נוספים בסביבתם (עד 200 מ') וגודלם. יש לציין מרחקים, כיוונים ותיאור המבנים.

ב. תאור של המבנים מכילי חמ"א:

מס' מבנים / סככות בהם קיים חומר מכיל אסבסט (חמ"א) באתר סה"כ: _____

מבנה/סככה 4	מבנה/סככה 3	מבנה/סככה 2	מבנה/סככה 1	
				שימוש מבנה מכיל אסבסט (חינוך, מחסן, משרדים, מגורים, תעשייה, מוסד ציבורי וכד')
				מופע אסבסט (גגות, סככה פתוחה, קיר חיצוני/פנימי וכד')
				קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה
				הערכת שטח לוחות אסבסט-צמנט (מ"ר)
				מרחק המבנה מבתי סמוכים (מ') פרט.
				גישה לתלמידים (מגרש משחקים, מגע יד, וכו')
				האם יש רטיבות בתוך המבנה (אינדקציה ללוחות פגומים על הגג)

3. לוחות אסבסט-צמנט

א. מצב הלוחות:

מבנה/סככה 4	מבנה/סככה 3	מבנה/סככה 2	מבנה/סככה 1	
				לוחות תקינים או שבורים/סדוקים או שרופים. פרט.
				מצב שולי/קצוות הלוחות
				לוחות שחוקים ומתפוררים
				שברי לוחות על הקרקע
				לוחות צבועים, פרט
				האם הגגות מכוסים בחזזיות

ב. האם נלקחו דוגמאות לאנליזה (בדיקות צובר), מהיכן (מספר המבנה)? _____, יש לצרף תוצאות האנליזה. יש לציין בתרשים את מיקום הדגימה.

ג. האם יש באתר מוצרים חמ"א נוספים (ציוד במעבדה, מכלי מים במקלטים, צינורות, מעבירי מים וכו'), במידה וכן נא פרט.

4. לוחות אסבסט-צמנט- הנחיות טיפול ותחזוקה:

מבנה/סככה 4	מבנה/סככה 3	מבנה/סככה 2	מבנה/סככה 1	
				א. צביעה (משני צדדי הלוחות במקרה שניתן)
				ב. החלפת חלק מהלוחות בחומר לא מכיל אסבסט. פרט מס' לוחות ומיקום מדויק
				ג. תיקון סדקים בודדים פרט מיקומם.
				ד. הסרת כל הלוחות במבנה והחלפתם בחומר שאינו מכיל אסבסט

הערות נוספות:

חתימת עורך הסקר _____

תאריך _____

דגשים לעורך הדו"ח:

- יש לצרף לדוח תמונות ברורות של האתר וסביבתו ושל מצב לוחות האסבסט מקרוב.
 - יש לערוך דו"ח מפורט הכולל: רקע כללי, תיאור הסביבה, ממצאים ומסקנות עורך הדו"ח.
 - בכל המלצה על פירוק אסבסט או ביצוע עבודת אסבסט יש להדגיש כי חובה להגיש בקשה לאישור הממונה במשרד להגנת הסביבה ולהפנות להנחיות המשרד באינטרנט ולרשימת קבלנים ומפקחים.
 - במידת הצורך, ניתן להוסיף פסקה בהמלצות:
- אסבסט-צמנט, הנו מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבניה, המכיל מלט ו כ- 10% סיבי אסבסט.**
- לפי המידע הקיים היום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות - כל עוד הוא במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, לא שבור / מרוסק או שרוף, ואין מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש שיוף וכדומה.**