

מדינת ישראל - משרד הבריאות

שרותי בריאות הציבור

הנחיות המהנדס הראשי לבריאות הסביבה

2659-95

מס'

11.6.1995

תאריך

מתקני תברואה בחופי רחצה

נושא:

הנני מעביר אליכם במצורף את הנחיותי המקצועיות להרכב והיקף מתקני התברואה הנחוצים בחופי רחצה. הנחיות אלו הוכנו על סמך ההמלצות של ועדה מייעצת בהרכב:

יוסף עאמר - משרד הפנים.
הדסה אדן - לשכת באר שבע.
מנחם טל - לשכת חיפה.
ולרי פוהורילס - לשכת תל אביב.
זאב פיש - המחלקה לבריאות הסביבה.
מנחם רייס - לשכת נתניה.

הנחיות אלו הועברו למשרד הפנים בבקשה לעגון בתקנות עפ"י חוק - הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד - 1964.

עד להוצאת התקנות בהתאם לאמור לעיל, הנני מציע לפעול עפ"י הנחיות אלו, בבדיקת תוכניות למתקני תברואה בחופי רחצה.

ב ב ר כ ה,

רמי הלפרין
מהנדס ראשי לבריאות הסביבה

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

MINISTRY OF HEALTH
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH
JERUSALEM

משרד הבריאות
המחלקה לבריאות הסביבה
ירושלים

2650-95

מתקני תברואה בחופי רחצה
הנחיות המהנדס הראשי לבריאות הסביבה

1. חישוב מספר תאי השרותים יהיה לפי אורך החוף: בחופים באורך עד 200 מ' יהיה מבנה שרותים אחד, הכולל 3 תאים ו-3 משתנות לגברים ו-6 תאים לנשים.
בחופים מעל 200 מ' אורך, יוקם מבנה אחד לכל 200 מ' אורך חוף.
המבנה ימוקם במרכז החוף, בעורפו. כל קבועה סניטרית תהיה עם כיור.
מבנה השרותים יהיה מבנה קשה. המתקנים יהיו על פי הל"ת. ריצוף וצפוי הקירות יהיה חלק עד גובה 2 מ'. ליד הכיורים יהיו מתקנים לסבון נוזלי וליבוש ידיים. במבנה תותקן תחלופת אוויר מכנית של 12 החלפות אוויר בשעה לפחות. או פתחי אוורור טבעי בשטח של $1/8$ משטח הצפה לפחות. השרותים ימוקמו בקרבת המלתחות (לא בתוכן).
2. חיבור לביוב מרכזי יהיה חובה בחופים הממוקמים עד למרחק 500 מטר ממערכת ביוב מרכזית קיימת. מעל מרחק זה, ניתן יהיה להתקין מערכת סילוק נפרדת, על פי קבלת אישור מרשות הבריאות. כל מתקן צורך מים בחוף, למעט מקלחות פתוחות יחובר למערכת הביוב המרכזית.
3. ברזי שתיה - בכל 100 מ' תמוקם יחידת ברזיה מסוג מזרקה המופעלת ע"י לחצנים. חלק מהברזים יהיו מותאמים לגובה ילדים.
4. בכל כניסה לחוף תמוקם יחידת מלתחה שתכלול גם 2 עמדות מקלחות לפחות. דרכי הגישה לחוף יהיו סלולות. ניקוז לביוב מרכזי - ראה סעיף 3.

מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

MINISTRY OF HEALTH
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH
JERUSALEM

משרד הבריאות
המחלקה לבריאות הסביבה
ירושלים

5. מקלחות פתוחות: תותקן יחידה אחת לכל 100 מ' אורך חוף, ובה יהיו גם ברזים לרחיצת רגליים.

אם המקלחת נמצאת פחות מ-20 מ' מקו המים יש לדאוג לניקוז מתאים.
מתקנים להורדת זפת מהרגליים וברזים לרחיצת רגליים ימוקמו בנתיב היציאה מהחוף.

6. מיכלי אשפה ימוקמו כל 20 מ' לאורך החוף. הפסולת תאסף כל שעתיים לפחות בשקיות ניילון לנקודה מרכזית עם גישה נוחה (סלולה) לפנוי.

7. האזור המוצל יהיה 10% משטח החוף.

8. בוני האוכל בשטח החוף יעמדו בדרישות התקנות (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), ויהיו מחוברים למערכות החשמל והביוב. המבנים יוקמו במרחק שייקבע ע"י משרד הבריאות, מקו המים.

9. יש להקים מחסן תפעולי בכל חוף לאחסון חומרי נקיון, וביצוע תיקונים קלים.

10. אין למקם סככות צל בין סוכת המציל לקו המים.