



-בלמ"ס-

# תפיסת אבטחה לעיסוק בתחום קנביס לפואי

מאי 2024



-בלמ"ס-

## תוכן עניינים :

| מס"ד | נושא                                                   | עמוד  |
|------|--------------------------------------------------------|-------|
| 1.   | כללי                                                   | 3     |
| 2.   | הגדרות                                                 | 3-5   |
| 3.   | המטרה                                                  | 5     |
| 4.   | בסיס חוקי                                              | 5     |
| 5.   | אפיון סוגי המתקנים/ רישיונות לעיסוק בקנביס רפואי       | 5     |
| 6.   | גופים מנחים                                            | 5     |
| 7.   | הנחות יסוד                                             | 6     |
| 8.   | תחומי אחריות                                           | 6-7   |
| 9.   | תנאים מקדימים לקבלת אישור אבטחה ממשטרת ישראל           | 7     |
| 10.  | מטרת מערך אבטחה, תפקידו וייעודו                        | 7     |
| 11.  | תרחישים ואיומים עיקריים                                | 7-8   |
| 12.  | עקרונות המענה האבטחתי                                  | 8-9   |
| 13.  | עקרונות ליישום תפיסת אבטחה באתרי קנביס רפואי           | 9-18  |
| 14.  | רשימת נספחים                                           | 18    |
| 15.  | נספח א' - מפרט אבטחה לחוות גידול/ ריבוי                | 19-24 |
| 16.  | נספח ב' - מפרט אבטחה לאתר לטיפול בתוצרת לאחר קציר      | 25    |
| 17.  | נספח ג' - מפרט אבטחה למפעל ייצור מוצרי קנביס רפואי     | 26-31 |
| 18.  | נספח ד' - מפרט אבטחה בית מסחר מוצרי קנביס רפואי        | 32-38 |
| 19.  | נספח ה' - מפרט אבטחה בית מרקחת לממכר מוצרי קנביס רפואי | 39-42 |
| 20.  | נספח ו' - מפרט אבטחה שינוע קנביס רפואי                 | 43-49 |
| 21.  | נספח ז' - מפרט אבטחה אתר השמדת קנביס רפואי             | 50-55 |
| 22.  | נספח ח' - מפרט אבטחה למעבדת מחקר                       | 56-57 |
| 22.  | נספח ט' - נתונים כללים של האתר                         | 58    |
| 23.  | נספח י' - פורמט טופס השגה                              | 59-60 |
| 24.  | נספח יא' - טופס חתימה על דרישות אבטחה                  | 61    |
| 25.  | נספח יב' - מפרט כספות לאחסנת קנביס רפואי               | 62-63 |
| 26.  | נספח יג' - הפרת תנאי רישיון עיסוק בקנביס רפואי         | 64-65 |



-בלמ"ס-

**תפיסת אבטחה לעיסוק בתחום הקנביס הרפואי - 2023****1. כללי**

- א. פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג - 1973 (להלן הפקודה), מגדירה את צמח הקנביס כסם מסוכן בהחזקה, גידול, שימוש, הכנה או מיצוי, אלא אם ניתן רישיון כדין מאת המנהל במשרד הבריאות.
- ב. הוראות האמנה היחידה לסמים נרקוטיים משנת 1961 קובעות משטר פיקוח ובקרה ייחודי לסם זה, ובכלל זה קיומה של סוכנות ממשלתית האחראית להסדרת הנושא.
- ג. על פי החלטת הממשלה 3609 שעניינה פיקוח והסדרת מקור לאספקת קנביס למטרות רפואיות ולמחקר, מיום 07/08/2011 נקבע כי משרד הבריאות ישמש סוכנות ממשלתית בהתאם להוראות האמנה היחידה לסמים נרקוטיים 1961 בכך הנוגע לפיקוח ולהסדרת הטיפול בקנביס למטרות רפואיות ולמחקר: כל עיסוק בקנביס רפואי בארץ, מחויב ברישיונות מתאימים מאת שר הבריאות או ה"מנהל" שהוסמך ע"י שר הבריאות והינו מנהל היחידה לקנביס רפואי, כהגדרתו בפקודה, ובקיום תנאיו.
- ד. ביום 25.12.18 התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16) (מתן סמכויות פיקוח ואכיפה לעניין עיסוק בקנביס לצרכים רפואיים ולמחקר), התשע"ט - 2018. שקובע מנגנון למתן רישיונות לעיסוק בקנביס לצרכים רפואיים ולמחקר התיקון מסמיך את רח"ט אבטחה ורישוי של משטרת ישראל לקבוע תנאי אבטחה ומיגון לשם שמירה על ביטחון הציבור, ומקנה לשוטר סמכויות פיקוח לצורך בדיקת קיום תנאי האבטחה והמיגון שנקבעו.
- ה. חובתו של כל בעל רישיון לנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי לשמור על הסם מפני אובדן או גניבה, נוכח החשש כי הקנביס המגודל ומיוצר באתר יגיע לידיים לא מורשות או לשימוש שלא כדין.

**2. הגדרות**

- א. **אבטחה פיזית:** מכלול הפעולות בתחום האבטחה החמושה ולא חמושה, המיגון, אמצעים טכנולוגיים ועבודת כוחות האבטחה לזיהוי וסיכול, תקיפה, אמל"ח ו/או אמצעים לפגיעה במתקן או ביושבי המתקן.
- ב. **איום הייחוס:** קביעה פיקודית, הנגזרת מהאיום הכולל לאחר ניתוחו, המגדירה את מכלול תת האיומים, המהווים מושא התייחסות רלוונטי של גוף או ארגון. איום הייחוס נועד למקד את מענה האבטחה לאור האיומים הרלוונטיים ביותר, תוך התייחסות לאילוצים ויכולות מבצעיות קיימות ומתוכננות.
- ג. **אישור אבטחה / IMC-GSP:** אישור משטרת ישראל לעמידה בדרישות ובתנאי האבטחה הנאותים להפעלת עסק/ אתר קנביס לשימוש רפואי.
- ד. **אמצעי שינוע:** כלי הרכב והאמצעים המיועדים לשינוע קנביס על כל צורותיו או מרכיביו, בין אם כחומר גלם צמחי, "מוצר קנביס" או פסולת קנביס המיועדת להשמדה.
- ה. **אתר:** מקום בו מתנהל עיסוק בקנביס הטעון ברישיון תקף מאת "המנהל" כמשמעו בפקודת הסמים המסוכנים וכן מקום בו מתבצעת השמדה של קנביס.
- ו. **בעלי העניין:** כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- ז. **בקר אבטחה ורישוי קנביס רפואי:** איש משטרה אשר מונה לתפקיד וממונה מקצועית בתחום אבטחת קנביס רפואי במחוז.
- ח. **הפקודה או פקודת הסמים המסוכנים:** פקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל"ג - 1973.
- ט. **חדר כספת:** חדר לאחסנת 15 ק"ג ומעלה קנביס רפואי. לעניין זה חדרי ייבוש והיישון בחווה לגידול קנביס רפואי יחשבו כחדרי כספת ויעמדו בכלל הדרישות למיגון ואבטחה.



-בלמ"ס-

- י. **יק"ר:** האגף לפיקוח והסדרת מערך הקנביס הרפואי היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות.
- יא. **מאבטח בסיסי:** כהגדרתו בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה - פרופיל המאבטח 222.029.04.
- יב. **מבדק אבטחה IMC-GSP:** מבדק של משטרת ישראל באתר הקנביס הרפואי לבחינת אמצעי האבטחה והמיגון שהותקנו באתר בהתאם לתפיסת האבטחה.
- יג. **מוצר קנביס:** מוצר המיועד לשימוש רפואי או מחקר ומכיל קנביס, העומד באמות מידה מקצועיות שגיבש משרד הבריאות לעניין התצורה וריכוז החומרים הפעילים, למעט תכשיר רשום בפנקס התכשירים ("תרופות").
- יד. **מנהל:** מנכ"ל משרד הבריאות, או מי שהוסמך על ידו בכתב ובמפורש לתת רישיונות לעיסוק בקנביס למטרות רפואיות או למחקר.
- טו. **מנהל אבטחה:** כהגדרתו בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה - פרופיל המאבטח 222.029.04, שאושר על ידי משטרת ישראל, אשר מועסק ע"י בעלי האתר כמנהל אבטחה ובמסגרת תפקידו אחראי לוודא כי קוימו התנאים והדרישות שנקבעו לעניין אבטחה ומיגון של האתר או בית העסק.
- טז. **מנהל האתר:** עובד שמועסק ע"י בעלי העניין לניהול כללי של האתר הנושא באחריות למילוי התנאים והדרישות לקבלת ואחזקת הרישיון. למען הסר ספק, אין באחריות המוטלת על מנהל האתר כדי לגרוע מהאחריות הכוללת של בעלי העניין למילוי כל הדרישות, או מאחריותו של כל אחד מהעובדים לעמוד בדרישות ספציפיות.
- יז. **מערך אבטחה:** כלל העוסקים באבטחת מושא מאובטח, לרבות אנשי אבטחה (מנהל אבטחה, מאבטחים, מפעילי מוקד וכד') לביצוע פעולת אבטחה לאיתור, סיכול ומניעת פגיעה במושא המאובטח, בעובדיו ובמבקרי.
- יח. **משנע:** בעל היתר מאת ה"מנהל" לשינוע קנביס רפואי.
- יט. **נוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה - פרופיל המאבטח 222.029.04:** מסמך הקובע ומפרט את תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי תפקידים בתחום האבטחה.
- כ. **עובדים:** עובדי מבקש הרישיון או מי מטעמו שיעבדו בפועל ב"אתר" ובכלל זה כל עובדי האתר, משנעים, צוות האבטחה, בעלי תפקידים, עובדים זמניים וכל עובד או קבלן משנה שיעסוק בתחום ובכלל זה נכנסים באופן חד פעמי, לרבות מי שאינו אמור להיכנס בפועל ל"אתר", בין אם יבוא במגע עם הסם ובין אם לא.
- כא. **עוסק:** אדם או גוף העושה פעולה אחת או יותר מהמפורטות בסעיף מעלה, הינו אזרח או תאגיד ישראלי, הינו בעל אישור תקף ל- IMC-GSP (Good Security Practies) והינו בעל רישיון תקף מהיק"ר לפי פקודת הסמים המסוכנים, הינו האחראי החוקי לעיסוק כגון החזקה, גידול, ייצור, הפצה, מכירה והשמדה של המוצרים הרלוונטיים לתחומם ואשר יש לו אחריות משפטית לעיסוק ולמוצרים הנמכרים על ידו.
- כב. **עיסוק:** כל פעולה הנעשית על פי רישיון והקשורה במגע עם קנביס ובכלל זה: גידול, ייצור, הפקה, עיבוד, בדיקה, הכנה, אריזה, החזקה, סחר, הספקה, שינוע, ניפוק, יבוא, יצוא, השמדה של קנביס או מוצרי קנביס – ולמעט שימוש עצמי למטרות רפואיות או מחקר על פי רישיון.
- כג. **פקודת הרוקחים:** פקודת הרוקחים (נוסח חדש) התשמ"א – 1981.
- כד. **קוד עוסק:** מספר זיהוי ייחודי לעוסק בתחום הקנביס הרפואי שיונפק ע"י היק"ר לעוסק או למבקש הרישיון.
- כה. **קנביס:** כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים ובכפוף להנחיות כפי שקבע או יקבעו על ידי היק"ר.
- כו. **ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי:** קצין משטרה אשר מונה לתפקיד, הוסמך על ידי ראש אגף השיטור וממונה מקצועית בתחום אבטחת קנביס רפואי במחוז.
- כז. **רישיון:** היתר בכתב שניתן מאת ה"מנהל" לפי פקודת הסמים המסוכנים לעיסוק בקנביס רפואי.
- כח. **רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי:** קצין משטרה הממונה מקצועית בתחום אבטחה ורישוי בתחום המחוז.



-בלמ"ס-

- כט. **רשומה:** פנקס או כרטיס שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת בה יירשמו פעולות הביטחון שנקטו באתר, תוצאות לבדיקת חפצים חשודים וכד'.
- ל. **שרשרת האספקה:** כל חוליות העיסוק המעורבות בתהליך הגידול, הייצור, האחסנה, השינוע וההשמדה של "מוצר קנביס" משלב חומר ריבוי צמחי ועד "מוצר קנביס" מוגמר המנופק בבית מרקחת או עד מתקן השמדה מאושר, כולל "אמצעי השינוע" הנדרשים בין החוליות השונות.
- לא. **תיק שטח:** אוסף נתונים כולל על אתר הקנביס וסביבתו המסייע למערך האבטחה של האתר וכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. על תיק השטח להכיל בין היתר את הנתונים הבאים: נתונים כלליים על האתר המאובטח (מיקום, שעות עבודה, חתך אוכלוסיית העובדים, חתך אוכלוסיית המבקרים, כניסות ויציאות להולכי רגל וכלי רכב, דרכי גישה, אמצעי מיגון קיימים (דלתות, שערים, גדרות), בהתאם לנוהל כתיבת תיק שטח 222.028.19.
- לב. **תכנית אבטחה (פק"מ):** פקודה לאבטחת אתר קנביס אשר תגדיר את שיטת ורמת האבטחה במהלך פעילות האבטחה באתר, תוך פירוט אופן יישום פעולות האבטחה באתר הנדרשות בשגרה ובמצבי חירום וזו כנגזרת מתפיסת האבטחה למושא האבטחה. תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות נוהל הכנת תכנית לאבטחת מתקן 222.028.22 (המסמך מסווג לרמת שמור למורשים בעלי סיווג מתאים).

## 3. המטרה

קביעת תפיסה לאבטחה ומיגון של אתרי קנביס רפואי, בעלי רישיון מאת "המנהל" בהלימה אל מול איומי הייחוס עבור כל חוליות "שרשרת האספקה" של קנביס לשימוש רפואי תוך מתן מענה אפקטיבי ויעיל.

## 4. בסיס חוקי

- פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] התשל"ג-1973 – פרק ג' 1: עיסוק בקנביס לצרכים רפואיים ולמחקר.
- חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, תשס"ה-2005.
- החלטות ממשלה מס' 3609, 1050, 1587 - פיקוח והסדרת מקור לאספקת קנביס למטרות רפואיות ולמחקר.
- החלטת ממשלה מספר 4490 מיום 27.01.2019 - אימוץ המלצות הצוות לבחינת היתכנות היצוא של קנביס רפואי.

## 5. אפיון סוגי מתקנים/ רישיונות לעיסוק בקנביס רפואי

- חוזה או חוות קנביס או חוות גידול או חוות ריבוי או משתלה:** אתר מוגדר המשמש לגידול של קנביס לשימוש רפואי או המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח זנים של קנביס לשימוש רפואי, אשר הינו בעל רישיון תקף לעיסוק בקנביס לפי פקודת הסמים המסוכנים מאת "המנהל".
- אתר לטיפול בתוצרת לאחר קציר:** אתר המשמש לטיפול בתוצרת קנביס רפואי לאחר הקציר במתקן עצמאי שלא בחווה או במפעל.
- מפעל לייצור מוצרי קנביס:** אתר המשמש לייצור ואריזה של מוצרי קנביס לשימוש רפואי, אשר הינו בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים מאת "המנהל".
- בית מסחר למוצרי קנביס:** אתר המשמש לאחסון, למכירה סיטונית, לחלוקה סיטונית או להפצה של מוצרי קנביס לשימוש רפואי אשר הינו בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים מאת "המנהל".
- בית מרקחת:** כהגדרתו בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), תשמ"א-1981, המשמש לאחזקה וניפוק של מוצרי קנביס למטופלים בעלי רישיונות לשימוש בקנביס רפואי ואשר הינו בעל רישיון עסק תקף לפי פקודת הסמים מאת "המנהל".
- שינוע:** עסק המשמש להעברת קנביס רפואי ומוצריו אשר הינו בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים מהיק"ר.
- אתר השמדה:** אתר נייד או נייד המשמש לפינוי והשמדה של קנביס מאתרי קנביס רפואי בעלי רישיון מאת היק"ר, אשר הינו בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים מאת "המנהל".



-בלמ"ס-

ח. **מעבדת מחקר:** מעבדה בו מבוצעים מחקרים בקנביס רפואי בשלושה תחומים: בתחום החקלאי - גידול, בתחום הרפואי - קליני, בתחום הרפואי - פרמקולוגי (פיתוח מוצר). מחקר אינו מוגדר כעיסוק בקנביס רפואי אך עדיין נדרש לרישיון בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים מאת "המנהל".

ט. **אחר:** אתר שאינו מסוגי העיסוק הנ"ל, שבו מתקיים עיסוק בקנביס רפואי ברישיון מאת "המנהל" ו/או רישיון מאת "המנהל" לעיסוק בקנביס רפואי ללא מגע עם קנביס רפואי.

#### 6. גופים מנחים

- א. **יק"ר:** היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות המוסמכת לתת רישיונות לעיסוק בקנביס למטרות רפואיות.
- ב. **משטרת ישראל/ חטיבת אבטחה ורישוי:** גורם מאשר את דרישות האבטחה (IMC-GSP) לאתר קנביס רפואי.
- ג. **משטרת ישראל/ אח"מ:** מתן המלצה בעניין וביחס למבקש, בעלי העניין ו/או עובדיו, לרבות מידע מהמרשם הפלילי, מידע מודיעיני, או בשל טעמים הנוגעים למהימנות מבקש הרישיון לעיסוק בקנביס רפואי.

#### 7. הנחות יסוד

- א. אתרי קנביס רפואי, למעט בתי מרקחת, הינם מתקנים סגורים, ללא קבלת קהל, למעט מורשים שאושרו על ידי מנהל האבטחה באתר.
- ב. אתרי קנביס רפואי מחויבים בשמירת הביטחון האישי, שלום גופם, רכושם, המידע ופרטיותם של המטופלים, העובדים והמבקרים.
- ג. מערך האבטחה הינו חלק אינטגרלי מהאתר קנביס רפואי ופעילותו נגזרת מצרכיהם יכולותיהם ויעדיהם ונועד לאפשר את הפעילות על כל מרכיביה.
- ד. מערך האבטחה הינו כוח התגובה הזמין והמיומן למתן מענה מידי וראשוני בעת אירוע.
- ה. כל אתר קנביס רפואי, ובכלל זה, חוות גידול/ ריבוי, מפעל לייצור מוצרי קנביס, בית מסחר, אתר אחסנה, בית מרקחת, מעבדה, אתר השמדה ניח או נייד, אתר להקרנת קנביס רפואי והעוסק בשינוע קנביס רפואי, יהיו חייבים, כתנאי לקבלת רישיון לעיסוק בקנביס רפואי לפי פקודת הסמים המסוכנים, לקבל אישור אבטחה IMC-GSP מאת משטרת ישראל.
- ו. קיום אישור אבטחה תקף הינו תנאי לקבלת או הארכת או קיום של רישיון לעיסוק בקנביס.
- ז. משטרת ישראל, מתוקף היותה הגוף המנחה בתחום האבטחה, תיבחן ותאשר את תכנית האבטחה לאתרים בתחום הקנביס הרפואי.
- ח. פעולות האבטחה עשויות להרתיע אוסף מל"מ, עוד בשלב התכנון, ואף להביא לביטול פגיעה המתוכננת באתר.
- ט. אתרי קנביס בעלי רישיון מאת המנהל, יערכו לתגבר את מערך האבטחה בפרק זמן קצר בעת אירוע חריג, באיום ממוקד, ועפ"י הנחיות משטרת ישראל ובהתאם להערכת מצב.

#### 8. תחומי אחריות:

##### א. חטיבת אבטחה ורישוי:

- (1) גיבוש איומי ותרחישי הייחוס לתחום הקנביס הרפואי.
- (2) קביעת מדיניות כוללת לאבטחה - כתיבת תפיסת אבטחה ונהלים לעסקים בתחום הקנביס הרפואי.
- (3) ביצוע הנחיה והכוונה מקצועית למנהלי האבטחה ולעסקים בנושא אבטחה פיזית ותיאום עם גורמי משטרה שונים.
- (4) קביעת תפיסת המיגון, הטכנולוגיות ואמצעי אבטחה הנדרשים לאבטחת בתי עסק בתחום הקנביס הרפואי.
- (5) ביצוע פיקוח ובקרה מדגמיים על אתרי ובתי העסק בתחום הקנביס הרפואי הפועלים בהתאם לתפיסת האבטחה והנחיות משטרת ישראל.
- (6) יעוץ מקצועי לפיקוד משטרת ישראל בנושא אבטחת קנביס רפואי.



-בלמ"ס-

7 קיום וועדות מינוי לתפקיד מנהלי אבטחה ארציים בתחום קנביס הרפואי (פועל ביותר ממחוז אחד).

ב. רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחה קנביס רפואי מחוזי/ בקר אבטחה קנביס רפואי מחוזי:

(1) אישור תכנית אבטחה לבתי עסק בתחום הקנביס הרפואי.

(2) ביצוע פיקוח ובקרה על אתרים ובתי העסק לעניין קיום התנאים שנקבעו בתפיסת האבטחה.

(3) ליווי אתרים ובתי עסק חדשים החל משלב ההקמה ועד מתן אישור אבטחה (IMC-GSP).

(4) חידוש אישורי IMC-GSP לאתרים ובתי עסק קיימים בהתאם לתפיסת האבטחה.

(5) יישום הנחיות חטיבת אבטחה ורישוי באתרי קנביס רפואי.

(6) קיום וועדות מינוי מנהלי אבטחה מקומיים/ אזוריים בתחום קנביס הרפואי.

ג. מנהל אבטחה בעסק בתחום הקנביס הרפואי:

(1) אחריות כוללת על ארגון פעולות האבטחה בבית העסק והפיקוח עליהן, לרבות יישום מדיניות ותפיסת אבטחה, ובכלל זה לקיום דרישות האבטחה (IMC-GSP) בראייה מערכתית בגוף המונחה עליו הנו מופקד.

(2) אחראי על ביצוע הנחיות משטרת ישראל.

(3) אחראי על בניין הכוח של מערך האבטחה באתר (לרבות הכשרה, תרגול ושמירת הכשירויות).

(4) אחראי לגיבוש והפצת תכנית האבטחה (פק"מ) בנושא אבטחה ותיקופה מול הגורמים המנחים במשטרת ישראל.

(5) אחראי לתכנון והיערכות עפ"י רמות איום, מודיעין והתרעות המתקבלים ממשטרת ישראל ובהתאם להנחיות חטיבת האבטחה והרישוי.

(6) אחראי להגדרת והצבת אמצעים פיזיים הנדרשים לאבטחה ולמיגון באתר על פי רמת האבטחה הנדרשת, על פי דרישות חטיבת אבטחה ורישוי.

(7) אחראי ללימוד, תחקור והפקת לקחים לצורך שיפור היעילות והאפקטיביות של מערך האבטחה באתר.

(8) ישמש כאיש קשר למשטרת ישראל ויהיה אחראי על קיום דרישות האבטחה בכל עת.

9. **תנאים מקדימים לקבלת אישור אבטחה ממשטרת ישראל**

א. קבלת קוד עוסק בקנביס רפואי מאת היק"ר ועמידה בכלל תנאי הסף של היק"ר.

ב. בטרם מתן הרישיון לעיסוק בקנביס רפואי, משרד הבריאות באמצעות היק"ר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, לקבל את המלצת משטרת ישראל בעניין וביחס למבקש/ בעל עניין/ עובדי המבקש.

ג. בקשה למבדק אבטחה יועבר למשטרת ישראל ע"י **נציג היק"ר בלבד** וזאת לאחר שהמבקש עמד בכלל תנאי היק"ר לקבלת הרישיון לעיסוק בקנביס רפואי.

ד. טרם מתן אישור אבטחה IMC-GSP ייערך מבדק באתר לבחינת קיום והפעלת כלל אמצעי האבטחה שנדרשים ואושרו בתכנית האבטחה. המבדק ייערך ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי/ בקר קנביס רפואי מחוזי.

ה. תנאי לקבלת אישור אבטחה הוא מילוי כלל דרישות האבטחה.

ו. תוקף אישור אבטחה IMC-GSP יהיה כתוקף הרישיון לעיסוק בתחום הקנביס הרפואי מאת היק"ר.

ז. בכל בקשה להארכת רישיון יעביר נציג היק"ר למשטרת ישראל בקשה למבדק אבטחה IMC-GSP לא יאוחר מ- 60 יום טרם מועד פקיעת הרישיון.

ח. באחריות בעל הרישיון לעיסוק בקנביס רפואי לפנות ליק"ר בבקשה לחידוש הרישיון טרם מועד ביצוע מבדק האבטחה בהתאם למועדי החידוש על פי מפת הדרכים - חידוש רישיון.

10. **מטרת מערך אבטחה, תפקידו וייעודו:**



-בלמ"ס-

- א. להבטיח קיום מערך האבטחה ומניעת זליגת קנביס רפואי לגורמים לא מורשים מחוץ לאתר הקנביס הרפואי.
- ב. להרתיע גורמים עוינים ולמנוע מהם לבצע פגיעה באתרי הקנביס הרפואי.
- ג. להגן על עובדי האתר, מפני אירועים חבלניים, פליליים ואחרים בשטח האתר ובסביבתו הקרובה.

## 11. תרחישים ואיומים עיקריים:

### א. תרחישי הייחוס לאיום הפלילי:

- (1) שוד/ התפרצות לצורך גניבת קנביס רפואי.
- (2) גניבה בידי עובד מורשה
- (3) איסוף מל"מ לצורך ביצוע שוד או התפרצות.
- (4) הפס"ד ע"ר התנגדות לקנביס רפואי.
- (5) סחיטת דמי חסות ע"י גורמים עברייניים.
- (6) תקיפת מאבטחים לצורך גניבת כלי הנשק.

### ב. תרחישי הייחוס לאיום הפח"ע:

- (1) מחבל מתאבד (אחד או יותר), כולל שימוש ושילוב של נשים, יידי רימונים, מטען חבלה, בקת"ב.
- (2) איסוף מל"מ לביצוע פיגוע.
- (3) ירי קרוב/ רחוק (מטל"ר, נק"ל, תלול מסלול).
- (4) פיגוע כנגד מערך האבטחה.
- (5) הצתה.

### ג. איום הייחוס ותרחישי הייחוס פלילי וסד"צ: יועברו בעותק קשיח למנהל האבטחה.

### ד. איום הייחוס ותרחישי הייחוס פח"ע: יועברו בעותק קשיח למנהל האבטחה.

## 12. עקרונות המענה האבטחתי:

- א. המענה האבטחתי מורכב ממספר מרכיבים הכוללים: עבודה מבצעית בשגרה, מעגלי אבטחה, אמצעי מיגון, טכנולוגיה ומודיעין משולב כחלק ממעגל האבטחה לזיהוי ואיתור מחוללי פח"ע/ פלילי/ סד"צ.
- ב. שלושת מעגלי האבטחה משולבים זה בזה אך אינם תלויים אחד בשני, מעגלי האבטחה כוללים:
  - (1) **מעגל היקפי:** כולל את כל השטח החיצוני וסביבתו הקרובה של האתר, שלמערך האבטחה יש שליטה עליו, באמצעות טמ"ס, מבחינת היכולת לזהות ולמנוע מבעוד מועד, ניסיונות/ כוונות לפגוע באתר באנשים הנמצאים בו. מעגל זה נועד לסכל/ למנוע/ לצמצם נזקים של פיגוע פח"ע או פלילי.
  - (2) **מעגל חיצוני:** נועד לבדוק ולסנן את באי האתר כדי למנוע כניסת בלתי מורשים, מניעת זליגת תוצרי קנביס רפואי, החדרת חפץ כהגדרתו בחוק (חס/ קר) אל תוך המתקן ולסכל במידי כל אירוע מתפתח.
  - (3) **מעגל פנימי:** נועד למנוע כניסת בלתי מורשים למקומות הרגישים בתוך המתקן למניעת זליגת תוצרי קנביס רפואי מחוץ למתקן.
- ג. **עקרונות אמצעי המיגון והטכנולוגיה:** בכל מתקן יוצבו אמצעי מיגון פיזיים וטכנולוגיים לצורך פיקוח ובקרה על באי המתקן וכצורך להרתיע, לסכל, ולמנוע ככל הניתן ניסיונות לפגוע במתקן ובבאי המתקן.
- ד. **פירוט עיקרי עקרונות המענה האבטחתי:**
  - (1) **מעגל היקפי:**
    - א) התקנת אמצעי מיגון פיזיים וטכנולוגיה למניעת כניסה לא מבוקרת לשטח המתקן, או לחניון הצמוד אליו.



-בלמ"ס-

- ב) התקנת שערים מבוקרים לכלי רכב ואנשים.
- ג) התקנת מערכת טמ"ס לפיקוח ובקרה לאיתור חשודים.
- ד) התקנת תאורה היקפית למתקן.

## (2) מעגל חיצוני-כניסות:

- א) שימוש באמצעי מיגון פיזיים וטכנולוגיים לבקרת כניסת מבקרים.
- ב) שימוש באמצעי מיגון טכנולוגיים, לבידוק פרטני של הנכנסים וכבודתם למתקן.
- ג) התקנת מיגון כנגד חדירה בחלונות.
- ד) נעילת כניסות שאינן מבוקרות/ מפורקות.
- ה) התקנת מערכת טמ"ס לפיקוח ובקרה על הכניסות.
- ו) התקנת מערכת כריזה.

## (3) מעגל פנימי:

- א) התקנת מערכת טמ"ס לפיקוח ובקרה.
- ב) התקנת מערכת כריזה.
- ג) לחצני מצוקה למערך האבטחה.
- ד) מערכת בקרת כניסה לאתר ולאזורים רגישים.
- ה) התקנת כספת או חדר כספת לאחסון קנביס רפואי.

## 13. עקרונות ליישום תפיסת האבטחה באתרי קנביס רפואי:

**מערך האבטחה באתר כולל את מנהל האבטחה באתר, המאבטחים ומוקד הבקרה שכולם בעלי הכשרה מונחית משטרת ישראל:**

- מנהל אבטחה.
- מאבטח.
- מוקד בקרה אלקטרוני.
- סייר המוקד האלקטרוני.

## א. עקרונות אבטחה - המרכיב האנושי

### (1) מנהל אבטחה:

א) בכל אתר לקנביס רפואי בעל הרישיון מאת המנהל לעיסוק בקנביס רפואי, בכללם, חוות גידול/ ריבוי, מתקן לטיפול בתוצרת לאחר קציר (פוסט הרבסט), מפעל לייצור מוצרי קנביס, בית מסחר, אתר אחסנה, חברת שינוע, אתר השמדה נייח או נייך, ימונה מנהל אבטחה אשר יעמוד בתבחינים הקבועים בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה - פרופיל המאבטח 222.029.04 ובהכשרות הנדרשות לתפקידו כפי שנקבעו ע"י משטרת ישראל ויוסמך על פי חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור התשס"ה 2005.

ב) מנהל אבטחה באתר קנביס יבצע את כלל התפקידים שהוגדרו בסעיף 8 תחומי אחריות סעיף קטן ג.

(1) אחריות כוללת על ארגון פעולות האבטחה בבית העסק והפיקוח עליהן, לרבות יישום מדיניות ותפיסת אבטחה בראייה מערכתית בגוף המונחה.

(2) אחראי על ביצוע הנחיות משטרת ישראל.

(3) אחראי על בניין הכוח של מערך האבטחה באתר (לרבות הכשרה, תרגול ושמירת כשירויות).



-בלמ"ס-

- (4) אחראי לגיבוש והפצת תכנית האבטחה (פק"מ) בהתאם לתפיסת האבטחה ואישורה על ידי הגורמים המנחים במשטרת ישראל.
- (5) אחראי לתכנון והיערכות עפ"י רמות איום, מודיעין והתרעות המתקבלים ממשטרת ישראל ובהתאם להנחיות חטיבת האבטחה והרישוי.
- (6) אחראי להגדרת והצבת אמצעים פיזיים הנדרשים לאבטחה ולמיגון באתר על פי רמת האבטחה הנדרשת, על פי דרישות חטיבת אבטחה ורישוי.
- (7) אחראי ללימוד, תחקור והפקת לקחים לצורך שיפור היעילות והאפקטיביות של מערך האבטחה באתר.
- (8) מנהל אבטחה לא יועסק בנוסף על תפקידו באתר כמאבטח מן המניין.
- (9) ישמש כאיש קשר למשטרת ישראל ויהיה אחראי על קיום דרישות האבטחה בכל עת.
- ג) בית מרקחת או מעבדה לא יהיו חייבים במינוי מנהל אבטחה, אלא אם סבר אחרת רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי, כפוף לאישור חטיבת אבטחה ורישוי.
- ד) ביצוע תפקיד נוסף ע"י מנהל אבטחה באתר/ אתרי קנביס רפואיים מותנה באישור מוקדם של רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי ובתנאי שאינו עומד בסתירה לתפקידו כמנהל אבטחה או שאינו מועסק גם בגוף אחר כמנהל אבטחה ו/או ממונה ביטחון מכח חוק הסדרת הביטחון.
- ה) התאמת מנהל אבטחה לתפקידו ואישורו יעשה בהתאם לנוהל מינוי מנהלי אבטחה באתרים לעיסוק בקנביס רפואי, מס' נוהל 222.033.16.
- ו) מנהל אבטחה באתר קנביס רפואי יונחה מקצועית ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי/ בקר אבטחת קנביס רפואי מחוזי. מנהל האבטחה ידווח לרע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי על כל אירוע אבטחתי חריג ו/או חריגה מתכנית האבטחה המאושרת, ובכלל זה כל אירוע פלילי, ידווח למוקד מ"י ו/או תוגש תלונה רשמית.

## 2) מאבטח:

- א) בכל אתר לקנביס רפואי בעל הרישיון מאת המנהל לעיסוק בקנביס רפואי, בכללם, חוות גידול, מתקן לטיפול בתוצרת לאחר קציר (פוסט הרבסט), מפעל לייצור מוצרי קנביס, בית מסחר, אתר אחסנה ואתר השמדה ניח או נייד יוצבו מאבטחים ברמת הכשרה "מאבטח בסיסי" בהתאם לתכנית האבטחה שאושרה.
- ב) בית מרקחת, מעבדה ובעל רישיון אחר לא יחויבו בהצבת מאבטחים, אלא אם לפי שיקול דעת רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי, נסיבות העניין, לרבות מהות, מקום והיקף הפעילות, מצדיקים זאת. החלטה על צורך בהצבת מאבטחים תתקבל בהתייעצות עם חטיבת אבטחה ורישוי.
- ג) מאבטח באתר קנביס יעמוד בתבחינים הקבועים בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה - פרופיל המאבטח 222.029.04 ובהכשרות הנדרשות כפי שנקבעו ע"י משטרת ישראל ויוסמכו על פי חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור.
- ד) מאבטחים יוצבו בהתאם וכמפורט בתכנית האבטחה שתאושר או בהתאם להנחיות רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי, לפי העניין.
- ה) בשעות הפעילות באתר יוצב מאבטח אחד לפחות בהתאם לגודל האתר, היקפי הפעילות וכפי שיקבע בתוכנית האבטחה.
- ו) בשעות ובימים שבהם אין פעילות באתר יוצבו שני מאבטחים לפחות.
- ז) סריקות ע"י מערך האבטחה:
- 1) בשעות הפעילות באתר הסריקות יתבצעו משולבות, באמצעות מערכת טמ"ס ופיזיות ע"י מערך האבטחה ויתועדו במערכת.



-בלמ"ס-

(2) בשעות ובימים בהם אין פעילות, אחת לשעתיים תתבצע סריקה פיזית רגלית ו/או רכובה בכלל היקף תוואי אתר הקנביס.

(ח) מאבטח בעמדת האבטחה יצפה באופן רציף במצלמות האבטחה על פי "תכנית סריקה" שתאושר בתוכנית האבטחה.  
(ט) בהתאם לגודל האתר ותנאי השטח יוקצה למאבטח רכב לביצוע הסיורים.  
(י) בכל משמרת אבטחה תבוצע בדיקת תקינות של מערכות האבטחה, בהתאם לתכנית שתאושר בתוכנית האבטחה. הבדיקה ותוצאותיה יתועדו במערכת השו"ב שבעמדת המאבטח.

### (3) מוקד בקרה אלקטרוני:

(א) בכל עסק בעל רישיון מאת המנהל לקנביס רפואי - חוות גידול/ ריבוי, מפעל לייצור מוצרי קנביס, בית מסחר, אתר אחסנה, בית מרקחת ומעבדת מחקר יחברו כלל אמצעי האבטחה הטכנולוגיים למוקד בקרה אלקטרוני בהתאם לפריט 9.4 בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישיון), תשע"ג-2013.  
(ב) זמן תגובת סייר מוקד הבקרה האלקטרוני, יהיה לא מאוחר מ- 15 דקות מרגע קבלת הקריאה במוקד.

### (4) תכנית אבטחה ותיק שטח:

(א) תכנית האבטחה ותיק השטח יכתבו ע"י מנהל אבטחה באתר קנביס רפואי בעל הסמכה.  
(ב) בתכנית האבטחה יפורטו אמצעי האבטחה של האתר או העסק, לרבות בעלי התפקידים מתחום האבטחה שיוצבו בו, מספרם, אופן פריסתם, תפקידם בשגרה ובחירום, מערכות ומרכיבי ורבי אבטחה פיזיים וטכנולוגיים.  
(ג) תכנית האבטחה תתבסס על דרישות האבטחה והמיגון במסמך זה ועל עקרונות נוהל הכנת תכנית לאבטחת מתקן 222.028.22 (המסמך מסווג לרמת שמור למורשים בעלי סיווג מתאים מטעם משטרת ישראל).  
(ד) בית העסק יאובטח על פי תכנית האבטחה כפי שאושרה על ידי רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי.  
(ה) המאבטחים וכלל מרכיבי המיגון שבתכנית האבטחה, יוצבו ויופעלו 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה אלא אם נקבע אחרת בתוכנית האבטחה המאושרת.  
(ו) רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי רשאי להורות, לאחר הערכת מצב בעקבות אירוע/ מידע/ מאפיינים מיוחדים של העסק, ובהחלטה מנומקת על שינוי מערך האבטחה/ תגבורו/ הוספת אמצעי אבטחה בעסק מעבר לאמור בתפיסת האבטחה במסמך זה, באישור רמ"ד רישוי בחטיבת אבטחה ורישוי.  
(ז) העתקים עדכניים של תכנית האבטחה, יחד עם אישור האבטחה התקף, יישמרו במשרדי הנהלת האתר ואצל רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי.  
(ח) תיק השטח ותכנית האבטחה של האתר יתוקפו מעת לעת, או כאשר קיים שינוי נסיבות בהפעלת האתר/ עסק, ויאושרו ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי כתנאי לאישור האבטחה IMC-GSP ולהפעלת האתר.  
(ט) אי עמידה בתכנית האבטחה או בחלק ממנה במשך תקופת הרישיון, היא הפרה של תנאי הרישיון המקימה עילה לשקילת שלילת אישור האבטחה IMC-GSP, וכפועל יוצא עלולה להוביל לביטול הרישיון של היק"ר ולסגירת האתר.  
(י) מילוי דרישות תכנית האבטחה המאושרת ייבחנו מעת לעת ע"י נציגי משטרת ישראל שהוסמכו לכך, בכללם: רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי/ בקר אבטחת קנביס רפואי מחוזי בביקורות עיתיות מתוכננות ובביקורות פתע. תנאי לאישור האבטחה ולהפעלת האתר הינו מתן גישה מלאה לנציגי משטרת ישראל שהוסמכו לכך, בכללם, ר' תחום אבטחת קנביס רפואי ארצי/ רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי/ בקר אבטחת קנביס רפואי מחוזי לשטח האתר ולכל המידע הנדרש לצורך ביצוע הביקורות בכל עת.



-בלמ"ס-

יא) תכנית האבטחה תכלול פרק סריקות הכולל את תוואי הסריקה הטכנולוגית ותוואי הסריקה הפיזית. כלל הסריקות יתועדו ברשומה ממוחשבת ויישמרו למשך של 12 חודשים לפחות.

#### 5) סינון ובידוק נכנסים:

א) כניסת מבקרים לאתר בו נדרשת הצבת מאבטחים בכניסה תתאפשר כפוף לביצוע בידוק ביטחוני על פי הנחיות משטרת ישראל, בכלל זה, רישום ומעקב אחר כל מבקר אשר יכול: שם מלא, מספר ת"ז, תאריך, שעות כניסה ויציאה מהאתר וסיבת הביקור.

ב) חל איסור מוחלט לנוכחות קטינים באתר לעיסוק בקנביס רפואי, או בעת שינוע קנביס רפואי בין אתרים. איסור זה לא יחול על נוכחות קטין המטופל, בעל רישיון לשימוש בקנביס רפואי, לצורך קבלת הקנביס הרפואי או הדרכה על השימוש בו.

ג) האמור למעט כניסה בשעת חירום (שריפה וכו') ואין באמור כדי למנוע כניסת גורם מוסמך על פי דין ובכלל זה עובד משרד בריאות מוסמך, איש משטרה, כוחות הצלה וכו'.

ד) לא תותר כניסת אדם כלשהו לאתר ובכלל זה לחוות גידול/ ריבוי, מפעל לייצור מוצרי קנביס, בית מסחר למוצרי קנביס, אתר אחסנה, מעבדת מחקר, מתקן להשמדה או כלי שינוע, אלא אם ברשותו רישיון לדבר על פי פקודת הסמים המסוכנים מאת "המנהל" (כגון רישיון לעובד) או אישור לכניסה חד פעמית מטעם מנהל האבטחה של האתר.

#### 6) עובד קבוע/ נותן שירות באתר:

א) רישיונות לעובדים/ נותני שירות קבועים באתר לעיסוק בקנביס רפואי, ניתנים ע"י היק"ר בהתאם להמלצות אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל בכל הנוגע לזהות מבקשי הרישיונות וכפוף לבדיקה ע"י היק"ר באמצעות מערכת ממוחשבת מול אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל לשלילת קיומו של מידע הפוסל את אפשרות מתן הרישיון.

1) בקשה לרישיון תוגש ליק"ר ע"י בעל הרישיון/ מנהל האבטחה של האתר או מנהל האתר כמפורט בהנחיות תהליך רישוי העיסוק בתחום קנביס לשימוש רפואי ("מפת הדרכים").

2) החליט היק"ר לאשר את הבקשה, יינתן היתר לכל עובד או נותן שירות בו יפורטו ההגבלות והתנאים ככל שיהיו, ותקבע בו תקופת ההיתר.

#### 7) נותן שירות/ עובד חד פעמי באתר:

א) כל כניסה חד פעמית לאתר תאושר על ידי מנהל האבטחה באתר הקנביס בלבד.

ב) מנהל האבטחה ינהל במצורף לתיעוד אישור כניסה חד פעמית, רישום ומעקב אחר כל מבקר באתר, שיכלול: שם מלא, מספר ת"ז, תאריך ושעות כניסה ויציאה מהאתר וסיבת הביקור.

#### 8) ביקורים באתר:

א) לא יאושרו ביקורים שמטרתם טיול, בילוי, העשרה כללית או ביקורים אחרים שיש יסוד להניח כי מטרת הביקור עלולה להקים חשש לשלום הציבור או ביטחונו או אם קיים חשש שהביקור או עלולים לגורם להפרת הוראות פקודת הסמים המסוכנים או התקנות, ובכלל זה הנחיות הנוגעות לאיסור פרסום מסחרי או הוראות הרישיונות.

ב) לא יותר ביקור אלא באישור מנהל האבטחה באתר.

ג) בקשה לביקור תוגש למנהל האבטחה בכתב, תוך זמן סביר ממועד הביקור המתוכנן ובצירוף פרטים מלאים כמפורט:

1) מקום הביקור המבוקש.

2) מועד הביקור.

3) משך הביקור.

4) מטרת הביקור.



-בלמ"ס-

(5) שמות המבקרים (שם מלא, ת.ז. / מס' דרכון, גיל) ובמקרה של מבקרים המבקשים לבקר מטעם ארגון או גוף פרטי, הגוף או הארגון כאמור.

(ד) החליט מנהל אבטחה לאשר את הבקשה, יינתן האישור בכתב תוך פירוט ההגבלות והתנאים, ככל שיהיו, ומועד הביקור.

(ה) כל מבקר הנכנס לאתר באישור חד פעמי ילווה ע"י מנהל האתר / מנהל האבטחה או איש אבטחה מוסמך בכל זמן השהות באתר וכל אישור כניסה בליווי עובד לאזור ממודר ללא היתר מתאים.

(ו) באחריות מנהל האבטחה לוודא כי המבקר עזב את האתר בסיום הביקור.

#### 9) פרסום תנאי כניסה:

בעל העסק יודיע לציבור באמצעות שילוט כי התנאים לכניסה לעסק הם ברשות לערוך חיפוש על גופו ובכליו של הנכנס ע"י מערך האבטחה, והצגת רישיון בר תוקף לנשיאת כלי ירייה, אם הנכנס נושא עמו כלי ירייה.

#### 10) רשומה:

(א) באתרים בהם נדרשת הצבת מאבטחים בכניסה לאתר, ינוהל יומן אירועים שבו ירשמו:

(1) כל הנכנסים לאתר (שם, משפחה, ת"ז, שעת ותאריך כניסה ויציאה, סיבת הכניסה ושם מאשר הכניסה),

(2) תחילת וסיום משמרת של כל מאבטח (שעה, תאריך, שמות, חתימות).

(3) אירועים חריגים.

(4) התרעות ממערכות האזעקה, גלאים, מצלמות ולחצני מצוקה.

(5) ביקורות (משטרה, יק"ר, רשויות וכו').

(6) תקלות במערכות האבטחה.

(7) רישום של כלל בדיקת מערכות האבטחה הטכנולוגיות.

(ב) היומן ינוהל באופן הבא:

(1) הרישומים ייעשו באופן ממוחשב בדרך שאינה ניתנת למחיקה.

(2) הרשומה תועבר למשטרה בכל עת לפי דרישתה.

(3) אבדה רשומה, יודיע בעל העסק או מנהל העסק לק' האבטחה על אובדנה בתוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.

(ג) הרשומה תישמר 12 חודשים מיום הרישום האחרון בה.

#### 11) חובת אחזקת מידע ומסמכים:

(א) בכל אתר תנוהל רשימת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים המעודכנים של העובדים, לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם, כתובות המגורים שלהם ודרכי יצירת קשר עמם.

(ב) תיק שטח ותכנית האבטחה המפרטת את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו באתר וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו באתר, מספרם ואופן הצבתם, בהתאם לקבוע להלן ימצאו בעמדת האבטחה ואצל מנהל האבטחה.

#### ב. מפרטי מיגון גנריים לאבטחת אתרי קנביס רפואי:

##### 1) גידור

בכל אתר קנביס רפואי שנדרש על פי תפיסת אבטחה זו, תוצב גדר תקנית בהיקף האתר על פי המפרט הבא:



-בלמ"ס-

א) בהיקף השטח תותקן גדר רשת מרותכת (דוגמת גדר יהודה) או גדר מוסדית שתאושר ע"י רע"ן אבטחה ורישוי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי בגובה של לכל הפחות 2.5 מטר מגובה מדרך רגל אדם, עם קרן זווית הפונה כלפי חוץ האתר באורך של 20 ס"מ לכל הפחות.

ב) בסיס הגדר יתוכנן כך שלא תתאפשר חדירה דרכו. ייבנה מסרק מגדר רשת בעומק 50 ס"מ או חגורת בטון בעובי 20 ס"מ ובעומק 50 ס"מ מבטון ב- 300.

ג) שער כניסת הולכי רגל יבנה בנפרד ובסמוך לשער כניסת הרכב.

ד) עמדת האבטחה בכניסה תיבנה כמכלול עם שער הולכי הרגל ותאפשר שליטה מלאה של המאבטח על הולכי הרגל (בשיטת תא סינון) ועל שער כניסת כלי הרכב.

ה) לכל אורך הגדר תוכשר דרך שתאפשר ביצוע סיורים רגליים ו/או רכובים והגעה מידית במקרה של התרעות המתקבלות בגדר.

ו) בחווה לגידול קנביס רפואי תוצב גדר תיל דוקרני (תלתלית) שתהווה מכשול נוסף על קרן הזווית בגדר או בבסיס הגדר, אלא אם החליט רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי אחרת.

## 2) מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

א) **מיקום מצלמות הטמ"ס:**

(1) על פי תוואי הגדר ההיקפית של אתר הקנביס בחפיפה בין המצלמות עד ל- 30 מ' במטרה לזהות דמות אדם בסמוך לגדר מבחוץ ומבפנים.

(2) מצלמות P.T.Z בעלת זום X30 יותקנו במספר נקודות שולטות באתר בהתאם לתכנית האבטחה שתאושר ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי.

(3) בשערי הכניסה ויציאה להולכי הרגל יותקנו מצלמות טמ"ס ברמת זיהוי פנים.

(4) בשער הכניסה ויציאה לרכב יותקנו מצלמות טמ"ס ברמת זיהוי מספר לוחית של רכב.

(5) בתוך עמדת המאבטח יותקנו מצלמות טמ"ס (שולטת על המאבטח).

(6) בחממות גידול הקנביס הרפואי, כך שניתן יהיה לקבל תמונת כלל החממה ובמטרה לזהות דמות אדם.

(7) במפעל ייצור/ בית מסחר במטרה לזהות אדם בכל חדר בו מתקיימת פעילות עם קנביס רפואי.

ב) **שליטה על מערכת המצלמות:**

(1) מערכת המצלמות (הטמ"ס) תשלט באמצעות מערכת שליטה מרכזית של כלל מערכות האבטחה והפעלתה תבוצע באמצעות תחנות העבודה של מערכת השליטה המרכזית.

(2) השליטה תתאפשר במקביל ע"י עמדת האבטחה באתר ומנהל האבטחה.

(3) מערכת הטמ"ס תחובר למוקד בקרה אלקטרוני בעל רישיון עסק (פריט רישוי 9.4 א' בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישיון), תשע"ג-2013.

(4) מוקד הבקרה האלקטרוני יפעיל רכבי סיור אשר יתנו מענה לאתר בקבלת התראה כשזמן התגובה של סייר חברת המוקד הבקרה האלקטרוני עומד על עד 15 דקות מזמן פתיחת הקריאה למוקד.

ג) **אפיון המצלמות:**

(1) מצלמת יום/ לילה 2 מגה פיקסל לפחות לטווח של 30 מטר לפחות בתנאי חושך מלאים, מיגון חיצוני IP65 ומעלה,

ANTI VANDAL.

(2) מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ-FPS25.

(3) המצלמות יהיו בעלות יכולת אנליטיקה ומתן חיווי במערכות השליטה והבקרה על חריגה מהגדרת המערכת.



-בלמ"ס-

- (4) שדה הראיה של המצלמה יהיה פנוי מכל עץ/ צמחייה/ עמוד וכו'.
- (5) המצלמה תותקן כך שלא תסנוור ע"י אור שמש או תאורה קבועה.
- (6) יש להתקין שלטים המודיעים כי השטח מצולם.
- (7) המצלמות יותקנו בחלקים חיצוניים ובגובה אשר ימנע סתרת הצילום או פגיעה במצלמה בדרך של חבלה בה, גניבתה או בכל דרך אחרת.
- (8) מצלמה המיועדת לזיהוי מספרי רכב תמוקם במקום שממנו ניתן לראות היטב את לוחית הרישוי ואת צורתו הכללית של הרכב.
- (9) תבוצע אינטגרציה של מערכת מצלמות הטמ"ס עם מערכות אבטחה אחרות שמותקנות במתחם כגון : מערכות התראה ההיקפית, רכזות אזעקה וכו'.

#### ד) אפיון מערכת ההקלטה:

- (1) תאפשר צפייה ב "Live Video".
- (2) שמירת הקלטה לתקופה של לפחות 30 ימים ברזולוציה מקסימלית של המצלמות.
- (3) מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה והוצאת קבצים תמונות, למדיה מגנטית נתיקה בכל הפורמטים המקובלים לרבות JFIF , BMP , TIFF , MPEG AVI .
- (4) מערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'.
- (5) המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי.
- (6) המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 30 דקות לפחות.
- (7) מערכת ההקלטה תותקן בתוך מארז עיגון או מיגון אחר למחשב, העשוי מתכת, נעול במנעול ביטחון ומחוזק לאחד הקירות או לרצפת החדר.
- (8) למערכת ההקלטה תהיה תוכנת גיבוי לגיבוי אוטומטי ללא צורך בהחלפת אמצעי אחסון, הגיבוי יהיה על דיסק חיצוני או פנימי למעט בבתי מרקחת.

#### 3) רכזות אזעקה:

- א) רכזות האזעקה באתר קנביס רפואי תהיה בתקן 1337.
- ב) רכזות האזעקה תותקן בחדר הפנימי רחוק ככול שניתן מהכניסה לאתר/ לחדר/ למתחם.
- ג) לוח המקשים להפעלה וניתוק הרכזות יותקן בתוך החדר/ המתחם עליו נדרשת ההגנה.

#### 4) דלתות:

- א) דלתות הביטחון שיותקנו באתרי קנביס יהיו בתקן 5 או 15 דקות פריצה קרה, בהתאם לסוג האתר.
- ב) דלתות חדרי כספת שיותקנו בחדרי כספת יהיו בהתאם למפרט אחסנה בסעיף 12. ב. 13) ה) (4) למסמך זה.

#### 5) מוקד בקרה אלקטרוני פריט רישוי 9.4 (מוקד שליטה ובקרה)

- א) ריכוז כלל מערכות האבטחה למוקד מרכזי, כגון : מצלמות טמ"ס, מערכת התראת גדר, רכזות אזעקה, וכו'.
- ב) שליטה ותפעול של המערכות.
- ג) גמישות בתפעול ותצוגת אירועים.
- ד) קשר לגורמי חוץ : משטרה, צבא, מד"א, כיבוי.
- ה) רישום ואגירת מידע.



-בלמ"ס-

(ו) הפעלת סייר במקרה של קבלת התראה.

## (6) עמדת צפייה ושליטה במערכות בעמדת המאבטח:

(א) ריכוז כלל מערכות האבטחה למוקד מרכזי, כגון: מצלמות טמ"ס, מערכת התראת גדר, רכזות אזעקה, וכו'.

(ב) שליטה ותפעול של המערכות.

(ג) גמישות בתפעול ותצוגת אירועים.

(ד) קשר לגורמי חוץ: משטרה, צבא, מד"א, כיבוי.

(ה) רישום ואגירת מידע.

עמדת הצפייה והשליטה של במאבטח יאפשר גם שליטה ובקרה אינטגרטיבית על מערכות אבטחה ומערכות כלליות

## אחרות כגון:

(א) מערכות התרעה (פנימית והיקפית).

(ב) בקרת כניסה ושערים.

(ג) מערכות צפייה (טמ"ס).

(ד) גילוי אש.

(ה) מערכות כריזה.

(ו) שליטה על אמצעי תאורה.

## (7) אמצעי בקרת כניסה למתקן

(א) בכניסה למתקני קנביס רפואי, כניסת הולכי רגל תהיה באמצעות דלת/ סבסבת שיובילו לתא סינון, כך שלא תהיה אפשרות לפתוח את שתי דלתות תא הסינון באותה עת.

(ב) אמצעי בקרת כניסה הכוללים אינטרקום/ טמ"ס ומערכת בקרת כניסה (קוראי תגים) הניתן לתחקור, יותקנו בכניסות לאתר ולחדרים/ אזורים רגישים בהתאם לתכנון מפורט. תכנית האבטחה ותיק השטח, ככל שקיימים ונדרשים לעיסוק, יגדירו אילו חדרים/ אזורים הנחשבים רגישים. כספת/ חדר בו מאוחסן קנביס רפואי ייחשב אזור רגיש.

(ג) הכניסה לחדרים/ אזורים רגישים תתאפשר רק לעובדים בעלי אישור לחדרים/ אזורים אלו.

## (8) תאורת ביטחון

(א) בהיקף האתר בהתאם לתוואי הגדר ומתאר האתר תותקן תאורה לצורכי אבטחה.

(ב) תותקן תאורת הצפה הנותנת מענה למצלמות הטמ"ס.

(ג) עמודי התאורה בהיקף האתר יותקנו בתוך המתחם ובמרחק מהגדר כך שלא יוכלו לשמש כעזר לחדירה לאתר.

(ד) תאורת הביטחון תמשיך לפעול גם בעת הפסקת חשמל ע"י מקור מתח עצמאי.

(ה) בשעות החשיכה תופעל מחוץ למתחם תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה ואת היציאות מהאתר.

(ו) התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

(ז) התאורה תופעל החל מחצי שעה לפני החשיכה ועד חצי שעה לאחר הזריחה.

## (9) מערכת התרעת גדר

(א) על הגדר ההיקפית של האתר תותקן מערכת התראת גדר שתחובר למערכת שליטה ובקרה שתתריע על נגיעה בגדר ההיקפית בנגיעה מפנים ומבחוץ לאתר.

(ב) מערכת ההתרעה תותאם לסוג הגדר ההיקפית ותיתן התרעה בכל גובה ושטח הגדר במקרים הבאים:



-בלמ"ס-

(1) נגיעה בגדר מחלקה הפנימי והחיצוני.

(2) טיפוס על הגדר.

(3) גרימת נזק לגדר.

(4) חדירה למתחם האתר.

ג) מערכת ההתרעה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני, עמדת המאבטח באתר ולמנהל האבטחה באתר.

#### 10) לחצני מצוקה

א) על כל עובד/ מאבטח שיוקצה לו לחצן מצוקה בהתאם לתכנית האבטחה באתר יישא את לחצן המצוקה בכל זמן שהותו באתר.

ב) לחצן המצוקה יתריע במקביל בשלושה מקומות:

(1) **מוקד הבקרה האלקטרוני**: שמיד עם קבלת התראה ייצור קשר עם גורמים שיקבעו בתכנית האבטחה כולל קוד ביטחון שיימסר למוקד הבקרה האלקטרוני לאימות הקריאה.

(2) **עמדת האבטחה באתר**: למתן תגובה מהירה ע"י מערך האבטחה.

(3) **מנהל האבטחה באתר**: לידיעה ותגובה לאירוע.

ג) מערכת לחצני המצוקה נועדה להתריע במצבי חרום: שוד, התפרצות, שריפה ואירוע המסכן חיים.

ד) לחצני מצוקה ניידיים יוקצו לבעלי התפקידים הבאים:

(1) מאבטחים.

(2) מנהל עבודה/ אחראי משמרת הבכיר בשטח.

(3) עובד השהיה לבדו או באזור מבודד (מלבד המאבטחים) במתקן.

#### 11) מערכת כריזה

א) בחוות גידול קנביס רפואי, מתקן לטיפול בתוצרת לאחר קציר (פוסט הרבסט), מפעל, בית מסחר, אתר השמדה נייח שעיקר עיסוקו השמדת קנביס רפואי וכל אתר שעל פי החלטת רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחה קנביס רפואי מחוזי, תותקן מערכת כריזה בהיקף הגדר ובפנים המתקן.

#### 12) תקינות מערכות האבטחה

א) ככלל, ארונות חשמל ותקשורת לא יותקנו לאורך תוואי הגדר, אלא במקום פנימי המרוחק מהגדר.

ב) ארונות חשמל/ תקשורת וכן כבלים המותקנים לאורך תוואי הגדר ו/או שטח האתר, יותקנו באופן שאינו מאפשר גישה לגורם חיצוני וללא יכולת ניתוק/ חבלה בתשתית האבטחה.

ג) ארון תקשורת יהיה נעול במנעול בכל עת.

ד) כל מערכות האבטחה ייבדקו על ידי טכנאי מוסמך מטעם החברה המתקינה/ נותנת האחריות לתקינות המערכות אחת לשנה.

ה) אישורים תקפים לתקינות מערכות האבטחה יישמרו ע"י מנהל האבטחה ויבדקו ע"י נציגי המשטרה בבקורות מתוכננות ופתע. אי הימצאותם מהווה הפרה של אישור האבטחה שהינו תנאי לקיום או לחידוש הרישיון ולהמשך הפעלת האתר.

ו) בדיקת הפעלה לבחינת תקינות גלאים, מערכות אזעקה ולחצני מצוקה תתבצע מדי שבוע ע"י מערך האבטחה באתר בהתאם לתכנית שתאושר בתכנית האבטחה. הבדיקות יתועדו ברשומה ממוחשבת ע"י מנהל האבטחה באתר.

ז) כחלק מהליך ההתקשרות עם החברה המתקינה יש לוודא מתן שירות תיקונים מיידי.

#### 13) אחסנה



-בלמ"ס-

- (א) אחסנה של קנביס רפואי באתר קנביס תאושר בכספת/ חדר כספת העומדים בדרישות המיגון של חטיבת אבטחה ורישוי כמפורט בתפיסה.
- (ב) אתר בו קיים חלון/ ויטרינה יש למגן הזגוגיות באמצעות תריס גלילה העשוי מתכת הכולל גלאי סף מגנטי לרכוזת אזעקה/ סורג/ חיפוי טפט בעובי 350 מיקרון לפחות מעוגן בכל צדדיו למסגרת החלון וגלאי שבר לחלון/ סורג שקוף העומדת בתקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות.
- (ג) אחסנה של עד 1 ק"ג קנביס ו/או מוצרי קנביס תהיה בכספת או בכספות שיוצבו בחדר נעול בו יותקנו מע' טמ"ס, מערכת אזעקה ומערכת בקרת כניסה לחדר בו מותקנת הכספת/ כספות כמפורט להלן.
- (ד) אחסנה של מעל 1 ק"ג ועד 15 ק"ג קנביס ו/או מוצרי קנביס תהיה בכספת או בכספות שיוצבו בחדר הבנוי בטון/ בלוקים/ פלדה בעובי של 3 מ"מ לפחות מצופה בגבס בתוספת גלאי זעזועים על הקירות, ומותקנת בכניסה לחדר דלת פלדה רב בריחית הכוללת מחזיר שמן. לעניין בתי מרקחת כפי שיפורט בהמשך.
- (ה) אחסנה של מעל 15 ק"ג קנביס ו/או מוצרי קנביס תהיה בחדר כספת בהתאם וכמפורט בתוכנית האבטחה המאושרת ועל פי ההנחיות המצ"ב:
- (1) החדר ימוקם באזור פנימי של האתר בריחוק מהגדר.
- (2) קירות, תקרה וריצפת החדר יהיו בנויים מבטון בעובי 20 ס"מ, בטון בחוזק B-300.
- (3) במידה ולא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות הנ"ל, וזאת על פי חוות דעת בכתב של מהנדס/ הנדסאי בניין, המפרטת מדוע לא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות, ניתן לבנות את החדר מלוחות פלדה בעובי של 3 מ"מ לפחות שיותקנו על קונסטרוקציית ברזל שתעוגן לרצפת בטון ולתקרת בטון, לוחות הפלדה יצופו בלוחות גבס בחלק החיצוני של החדר.
- (4) דלת הכניסה לחדר הכספת תהיה דלת בעלת תקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות או דלת כספת 24 מ"מ בעלת המאפיינים הבאים:
- (א) הדלת בנויה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ"מ כ"א מחוברות ביחד (סה"כ עובי 24 מ"מ).
- (ב) מסגרת ברזל זווית 40X40 מ"מ.
- (ג) שני צירים חיצוניים מאסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרותכים למשקוף ולדלת.
- (ד) שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד המשקוף, הבריחים יהיו במרחקים שווים ביניהם.
- (ה) הסטת הבריחים הניידים תעשה בעזרת ידית חיצונית.
- (ו) פח פלדה בעובי 3 מ"מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם ברגים למסגרת.
- (ז) משקוף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30 מ"מ ובעומק 24 מ"מ בהתאם למבנה הדלת. מסביב לדלת כולל הרצפה.
- (ח) במצב סגירה, הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.
- (ט) המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכו ב-3 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמעלה, סה"כ 10 עוגנים. העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ"מ מרותך למשקוף ובאורך של לפחות 25 ס"מ.
- (י) בדלת יותקנו מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול צירופים (קומבינציה).
- (יא) הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים כנ"ל. הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ. נעילת מנעולי הקומבינציה והקרומר גורמת לנצרת ידית ההסטה של 4 הבריחים הניידים.



-בלמ"ס-

קופסאות מנעולי הקומביניציה והקרומר מחוברות אל הפלטה בעובי 12 מ"מ (הפנימית) הדלת נפתחת כלפי חוץ.

(יב) מערכת הבריחים תהיה מוגנת ע"י מלכודת זכוכית.

(יג) **דלת בתקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות תהיה בעלת שתי נעילות נפרדות מכניות.**

(5) תותקן מערכת מצלמות טמ"ס הצופה לדלת הכניסה אל החדר מבחוץ ומבפנים.

(6) בחדר תתקן מערכת אזעקה תקן 1337 אליה יחוברו:

(א) גלאי נפח מסוג "אנטי מאסק" שיכסו את כל שטח חדר הכספת.

(ב) גלאי מגנט לדלת הכניסה.

(ג) גלאי משולב (ססמי) על דלת/ דלתות חדר הכספת.

(ד) בחדר כספת שקירותיו אינם עשויים מבטון בהתאם למפרט המאושר, יש להתקין גלאי זעזועים על הקירות בהיקף הפנימי של חדר הכספת.

(7) מערכת האזעקה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני החיצוני, עמדת אבטחה באתר ומנהל האבטחה באתר.

(8) תותקן על דלת/ דלתות חדר הכספת מערכת בקרת כניסה בעלת יכולת תיעוד ואגירת נתוני הנכנסים.

(9) **דלת חדר הכספת תהיה נעולה על כל בריחיה ומנגנוני הנעילה בכל זמן שאין פעילות בתוך חדר הכספת.**

## נספחים

- א. נספח א' - מפרט אבטחה לחוות גידול/ ריבוי.
- ב. נספח ב' - מפרט אבטחה לאתר לטיפול בתוצרת לאחר קציר.
- ג. נספח ג' - מפרט אבטחה למפעל ייצור מוצרי קנביס רפואי.
- ד. נספח ד' - מפרט אבטחה בית מסחר מוצרי קנביס רפואי.
- ה. נספח ה' - מפרט אבטחה בית מרקחת לממכר מוצרי קנביס רפואי.
- ו. נספח ו' - מפרט אבטחה שינוע קנביס רפואי.
- ז. נספח ז' - מפרט אבטחה אתר השמדת קנביס רפואי.
- ח. נספח ח' - מפרט אבטחה למעבדת מחקר.
- ט. נספח ט' - נתונים כלליים של האתר.
- י. נספח י' - פורמט טופס השגה.
- יא. נספח יא' - טופס חתימה על דרישות אבטחה.
- יב. נספח יב' - מפרט כספות לאחסנת קנביס רפואי.
- יג. נספח יג' - הפרת תנאי רישיון עיסוק בקנביס רפואי.

## נספח א':

### חוות ריבוי או גידול קנביס רפואי

#### 1. בעלי תפקידים בחווה

- א. מנהל אבטחה כמפורט בסעיף 12. א' לעיל. התאמת מנהל אבטחה לתפקידו ואישורו יעשה בהתאם לנוהל מינוי מנהלי אבטחה באתרים לעיסוק בקנביס רפואי, מס' 222.033.16.



-בלמ"ס-

ב. מאבטח ברמת הכשרה בסיסי בשעות פעילות החווה מאבטח אחד ובשעות ללא פעילות שני מאבטחים, בהתאם למפורט בסעיף 12. א' לעיל.

(1) מאבטח באתר קנביס יעמוד בתבחינים הקבועים בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה - פרופיל המאבטח 222.029.04 ובהכשרות הנדרשות כפי שנקבעו ע"י משטרת ישראל ויוסמכו על פי חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור.

(2) מאבטחים יוצבו בהתאם וכמפורט בתכנית האבטחה שתאושר או בהתאם להנחיות רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי, לפי העניין.

(3) בשעות הפעילות באתר יוצב מאבטח אחד לפחות בהתאם לגודל האתר, היקפי הפעילות וכפי שיקבע בתוכנית האבטחה.

(4) בשעות ובימים שבהם אין פעילות באתר יוצבו שני מאבטחים לפחות.

(5) בשעות הפעילות יבצע המאבטח סריקות משולבות, באמצעות מערכת המצלמות את היקף האתר לאורך תוואי הגדר ובפנים האתר וסריקות פיזיות בהיקף האתר. את הסריקות הפיזיות יכול שיבצע נאמן הביטחון באתר או המאבטח שנאמן הביטחון מחליף אותו בעמדת האבטחה.

(6) בשעות בהן אין פעילות באתר יבצע מאבטח אחד מתוך שני המאבטחים אחת לשעתיים לפחות סריקה רגלית או רכובה בהיקף המתקן בתוואי הגדר ובתוואי הפנימי כולל כניסה למבנה המתקן (למעט לאזורים "נקיים").

(7) מאבטח בעמדת האבטחה יצפה באופן רציף במצלמות האבטחה על פי "תכנית סריקה" שתאושר בתוכנית האבטחה.

(8) בכל משמרת אבטחה תבוצע בדיקת תקינות מערכות אבטחה, בהתאם לתכנית שתאושר בתוכנית האבטחה.

(9) המאבטחים יצוידו במכשיר ליצירת קשר מיידי (לא מתבסס על טלפון סלולרי של המאבטחים).

ג. תכנית אבטחה ותיק שטח - כמפורט בסעיף 12. א' לעיל.

2. גידור: בכל חוות גידול/ ריבוי, יידרש גידור לאתר בהתאם וכמפורט בתכנית האבטחה המאושרת ויעמוד בדרישות הבאות:

א. בהיקף השטח תותקן גדר רשת מרוחקת או גדר מוסדית בגובה של 2.5 מטר מגובה מדריך רגל, עם קרן זווית הפונה כלפי חוץ האתר באורך של 50 ס"מ.

ב. בסיס הגדר יתוכנן כך שלא תתאפשר חדירה דרכו. ייבנה מסרק מגדר רשת בעומק 50 ס"מ או חגורת בטון בעובי 20 ס"מ ובעומק 50 ס"מ מבטון בחוזק B-300.

ג. בחווה לגידול קנביס רפואי תוצב גדר תיל דוקרני (תלתלית) שתהווה מכשול נוסף על קרן הזווית בגדר או בבסיס הגדר, אלה אם החליט רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי אחרת.

ד. שער כניסת הולכי רגל יבנה בנפרד ובסמוך לשער כניסת הרכב.

ה. עמדת האבטחה בכניסה תיבנה כמכלול עם שער הולכי הרגל ותאפשר שליטה מלאה של המאבטח על הנכנסים ועל שער הרכב.

ו. לכל אורך הגדר תוכשר דרך שתאפשר ביצוע סיורים ברכב והגעה מידית במקרה של התרעות.

3. מערכת התראת גדר:

א. על הגדר ההיקפית של האתר תותקן מערכת התראת גדר שתחובר למערכת שליטה ובקרה בעמדת המאבטח ובמוקד הבקרה האלקטרוני שתתריע על נגיעה בגדר ההיקפית בנגיעה מפנים ומבחוץ לאתר.

ב. מערכת ההתרעה תותאם לסוג הגדר ההיקפית ותיתן התרעה בכל גובה ושטח הגדר לשני הכיוונים (פנים מתקן וחוץ מתקן) במקרים הבאים:

(1) נגיעה בגדר מחלקה הפנימי והחיצוני.

(2) טיפוס על הגדר.

(3) גרימת נזק לגדר.

(4) חדירה למתחם האתר.



-בלמ"ס-

ג. מערכת ההתרעה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני, עמדת המאבטח באתר ומנהל האבטחה באתר.

4. תאורת ביטחון:

א. בהיקף האתר תותקן תאורה לצורכי אבטחה.

ב. תותקן תאורת הצפה הנותנת מענה למצלמות הטמ"ס.

ג. עמודי התאורה בהיקף האתר יותקנו בתוך המתחם ובמרחק מהגדר כך שלא יוכלו לשמש כעזר לחדירה לאתר.

ד. תאורת הביטחון תמשיך לפעול גם בעת הפסקת חשמל ע"י מקור מתח עצמאי.

ה. בשעות החשיכה תופעל מוחץ למתחם תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה ואת היציאות מהאתר.

ו. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

ז. התאורה תופעל החל מחצי שעה לפני החשיכה ועד חצי שעה לאחר הזריחה.

5. מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

א. מיקום מצלמות הטמ"ס:

1) על פי תוואי הגדר ההיקפית של אתר הקנביס בחפיפה בין המצלמות עד ל- 30 מ' במטרה לזהות דמות אדם בסמוך לגדר מבחוץ ומבפנים.

2) מצלמות PTZ בעלת זום X30 יותקנו במספר נקודות שולטות באתר בהתאם לתכנית האבטחה שתאושר ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי.

3) בשערי הכניסה ויציאה להולכי הרגל יותקנו מצלמות טמ"ס ברמת זיהוי פנים.

4) בשער הכניסה ויציאה לרכב יותקנו מצלמות טמ"ס ברמת זיהוי מספר לוחית של רכב (לא מצלמת LPR).

5) בתוך עמדת המאבטח יותקנו מצלמות טמ"ס (צופות בתוך עמדת המאבטח).

6) בתוך חממות גידול הקנביס הרפואי כך שניתן יהיה לקבל תמונות כלל החממה ובמטרה לזהות דמות אדם.

ב. שליטה על מערכת המצלמות:

1) מערכת המצלמות (הטמ"ס) תשלט באמצעות מערכת שליטה מרכזית של כלל מערכות האבטחה והפעלתה תבוצע באמצעות תחנות העבודה של מערכת השליטה המרכזית.

2) השליטה תתאפשר במקביל ע"י עמדת האבטחה באתר ומנהל האבטחה.

3) מערכת הטמ"ס תחובר למוקד בקרה אלקטרוני בעל רישיון עסק (פריט 9.4 א' בצו רישוי עסקים משטרת ישראל) לצפייה בלבד.

4) מוקד הבקרה האלקטרוני יפעיל רכבי סיור אשר יתנו מענה לאתר בקבלת התראה כשזמן התגובה של סייר חברת מוקד הבקרה האלקטרוני עומד על עד 15 דקות מזמן פתיחת הקריאה למוקד.

ג. אפיון המצלמות:

1) מצלמת יום/ לילה 2 מגה פיקסל לפחות לטווח של 30 מטר לפחות בתנאי חושך מלאים, מיגון חיצוני IP65 ומעלה, ANTI VANDAL.

2) מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ-FPS25.

3) המצלמות יהיו בעלות יכולת אנליטיקה ומתן חייוי במערכות השליטה והבקרה בעמדת המאבטח ומוקד הבקרה האלקטרוני על חריגה מהגדרת המערכת.

4) שדה הראייה של המצלמה יהיה פנוי מכל עץ/ צמחייה/ עמוד וכו'.

5) המצלמה תותקן כך שלא תסנוור ע"י אור שמש או תאורה קבועה.



-בלמ"ס-

- 6 יש להתקין בהיקף האתר שלטים המודיעים כי השטח מצולם.
- 7 המצלמות יותקנו על תוואי הגדר ובגובה אשר ימנע סתרת הצילום ו/או פגיעה במצלמה בדרך של חבלה בה, גניבתה או בכל דרך אחרת.
- 8 מצלמה המיועדת לזיהוי מספרי רכב תמוקם במקום שממנו ניתן לראות היטב את לוחית הרישוי ואת צורתו הכללית של הרכב.
- 9 תבוצע אינטגרציה של מערכת מצלמות הטמ"ס עם מערכות אבטחה אחרות שמותקנות במתחם כגון: מערכות התראת הגדר, רכזות אזעקה וכו'.
- ד. אפיון מערכת ההקלטה:
- 1 תאפשר צפייה ב "Live Video".
- 2 שמירת הקלטה לתקופה של לפחות 30 ימים ברזולוציה מקסימלית של המצלמות.
- 3 מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה והוצאת קבצים\ תמונות, למדיה מגנטית נתיקה בכל הפורמטים המקובלים לרבות .MPEG ,AVI ,JFIF ,BMP ,TIFF
- 4 מערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'.
- 5 המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי.
- 6 המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 30 דקות לפחות.
- 7 מערכת ההקלטה תותקן בתוך מארז עיגון או מיגון אחר למחשב, העשוי מתכת, נעול במנעול ביטחון ומחוזק לאחד הקירות או לרצפת החדר.
- 8 למערכת ההקלטה תהיה תוכנת גיבוי לגיבוי אוטומטי ללא צורך בהחלפת אמצעי אחסון, הגיבוי יהיה על דיסק חיצוני או פנימי.
6. רכזות אזעקה:
- א. רכזות האזעקה באתר קנביס רפואי תהיה בתקן 1337.
- ב. רכזות האזעקה תותקן בחדר הפנימי רחוק ככול שניתן מהכניסה לאתר.
- ג. לוח המקשים להפעלה וניתוק הרכזות יותקן בתוך החדר/ מתחם עליו נדרשת ההגנה.
- ד. יותקנו רכזות אזעקה/ אזורים נפרדים בנפרד לחדרי האחסון/ הייבוש ולמתחם הראשי של אתר הקנביס.
7. דלתות:
- דלתות הביטחון שיותקנו בהיקף המבנה בחווה, יהיו בתקן עמידות בפני פריצה קרה של 5 דקות לפחות.
8. מוקד בקרה אלקטרוני פריט רישוי 9.4 (מוקד שליטה ובקרה)
- א. ריכוז כלל מערכות האבטחה למוקד מרכזי, כגון: מצלמות טמ"ס, מערכת התראת גדר, רכזות אזעקה, וכו'.
- ב. שליטה ותפעול של המערכות.
- ג. גמישות בתפעול ותצוגת אירועים.
- ד. קשר לגורמי חוץ: משטרה, צבא, מד"א, כיבוי.
- ה. רישום ואגירת מידע.
9. עמדת צפייה ושליטה במערכות בעמדת המאבטח:
- א. ריכוז כלל מערכות האבטחה למוקד מרכזי, כגון: מצלמות טמ"ס, מערכת התראת גדר, רכזות אזעקה, וכו'.



-בלמ"ס-

- ב. שליטה ותפעול של המערכות.
  - ג. גמישות בתפעול ותצוגת אירועים.
  - ד. קשר לגורמי חוץ: משטרה, צבא, מד"א, כיבוי.
  - ה. רישום ואגירת מידע.
- עמדת הצפייה והשליטה של במאבטח יאפשר גם שליטה ובקרה אינטגרטיבית על מערכות אבטחה ומערכות כלליות אחרות כגון:
- א. מערכות התרעה (פנימית והיקפית).
  - ב. בקרת כניסה ושערים.
  - ג. מערכות צפייה (טמ"ס).
  - ד. גילוי אש.
  - ה. מערכות כריזה.
  - ו. שליטה על אמצעי תאורה.
10. אמצעי בקרת כניסה למתקן:
- א. כניסת הולכי רגל לחוות הגידול/ ריבוי תהיה באמצעות דלת/ סבסבת שיובילו לתא סינון, כך שלא תהיה אפשרות לפתוח את שתי דלתות תא הסינון באותה עת.
  - ב. בצמוד לדלת/ שער הכניסה להולכי רגל יותקן אינטרקום/ וידאופון לסינון ראשוני של באי האתר.
  - ג. אמצעי בקרת כניסה הכוללים אינטרקום/ טמ"ס ומערכת בקרת כניסה (קוראי תגים) יותקנו בכניסות לאתר ולחדרים/ אזורים רגישים בהתאם לתכנון מפורט, תכנית האבטחה ותיק השטח. ככל שקיימים ונדרשים לעיסוק, יגדירו אילו חדרים/ אזורים הנחשבים רגישים. חדר כספת וחדר ייבוש הקנביס הרפואי ייחשב אזור רגיש.
  - ד. אמצעי הבקרה בכניסה לאתר יכלול גם בקרה בעת יציאת העובד מהאתר וזאת באמצעות מערכת בקרת כניסה (קורא תגים).
  - ה. הכניסה לחדרים/ אזורים רגישים תתאפשר רק לעובדים בעלי אישור.
11. אחסנה:
- א. כל אחסנה של קנביס או מוצריו על ידי עוסק תעשה בחדר כספת בהתאם למשקל הקנביס ברישיון. חדר הכספת יעמוד בדרישות האבטחה כפי שמפורטים בסעיף 12.ב'.
  - ב. נדרש לעמוד בדרישות האבטחה והמיגון הכלליים לאתר ובהתאם למדרגי האחסון כפי שמפורטים בסעיף 12 ב' לעיל ובכפוף למתן אישור IMC-GSP מנותן האישור במ"י.
  - ג. אחסנה של מעל 15 ק"ג קנביס ו/או מוצרי קנביס תהיה בחדר אחסון בהתאם וכמפורט בתוכנית האבטחה המאושרת ועל פי ההנחיות המצ"ב:
- (1) החדר ימוקם באזור פנימי של האתר בריחוק מהגדר.
  - (2) קירות, תקרה וריצפת החדר יהיו מבטון בעובי 20 ס"מ, בטון בחוזק B-300.
  - (3) במידה ולא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות הנ"ל, וזאת על פי חוות דעת בכתב של מהנדס/ הנדסאי בניין, שתפרט מדוע לא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות, ניתן לבנות את החדר מלוחות פלדה בעובי של 3 מ"מ לפחות שיותקנו על קונסטרוקציית ברזל שתעוגן לרצפה ולתקרת בטון, לוחות הפלדה יצופו בלוחות גבס בחלק החיצוני של החדר.
  - (4) דלת הכניסה לחדר הכספת תהיה דלת בעלת תקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות או דלת כספת 24 מ"מ בעלת המאפיינים הבאים:
- (א) הדלת בנויה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ"מ כ"א מחוברות ביחד (סה"כ עובי 24 מ"מ).
  - (ב) מסגרת ברזל זווית 40x40 מ"מ.



-בלמ"ס-

- (ג) שני צירים חיצוניים מאסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרוחקים למשקוף ולדלת.
- (ד) שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד המשקוף, הבריחים יהיו במרחקים שווים ביניהם.
- (ה) הסטת הבריחים הניידים תעשה בעזרת ידית חיצונית.
- (ו) פח פלדה בעובי 3 מ"מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם ברגים למסגרת.
- (ז) משקוף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30 מ"מ ובעומק 24 מ"מ בהתאם למבנה הדלת. מסביב לדלת כולל הרצפה.
- (ח) במצב סגירה, הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.
- (ט) המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכו ב-3 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמעלה, סה"כ 10 עוגנים. העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ"מ מרותך למשקוף ובאורך של לפחות 25 ס"מ.
- (י) בדלת יותקנו מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול צירופים (קומבינציה).
- (יא) הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים כנ"ל. הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ. נעילת מנעולי הקומבינציה והקרומר גורמת לנצרת ידית ההסטה של 4 הבריחים הניידים. קופסאות מנעולי הקומבינציה והקרומר מחוברות אל הפלטה בעובי 12 מ"מ (הפנימית) הדלת נפתחת כלפי חוץ.
- (יב) מערכת הבריחים תהיה מוגנת ע"י מלכודת זכוכית.
- (יג) דלת בתקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות תהיה בעלת שתי נעילות נפרדות מכניות.**
- 5) תותקן מערכת מצלמות טמ"ס הצופה לדלת הכניסה אל החדר מבחוץ ומבפנים.
- 6) בחדר תותקן מערכת אזעקה תקן 1337 אליה יחוברו:
- (א) גלאי נפח מסוג "אנטי מאסק" שיכסו את כל שטח חדר הכספת.
- (ב) גלאי מגנט לדלת הכניסה.
- (ג) גלאי משולב (ססמי) המותקן על דלת/דלתות חדר הכספת.
- (ד) בחדר כספת שקירותיו אינם עשויים מבטון בהתאם למפרט המאושר, יש להתקין גלאי זעזועים על הקירות בהיקף הפנימי של חדר הכספת.
- 7) מערכת האזעקה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני החיצוני, עמדת אבטחה באתר ומנהל האבטחה באתר.
- 8) תותקן על דלת/דלתות חדר הכספת מערכת בקרת כניסה בעלת יכולת תיעוד ואגירת נתוני הנכנסים.
- 9) **דלת חדר הכספת תהיה נעולה על כל בריחיה ומנגנוני הנעילה בכל זמן שאין פעילות בתוך חדר הכספת.**
12. **לחצני מצוקה**
- א. על כל עובד/מאבטח שיוקצה לו לחצן מצוקה בהתאם לתכנית האבטחה באתר וישא את לחצן המצוקה בכל זמן שהותו באתר.
- ב. לחצן המצוקה יתריע במקביל בשלושה מקומות:
- 1) **מוקד הבקרה האלקטרוני:** שמיד עם קבלת התראה ייצור קשר עם גורמים שיקבעו בתכנית האבטחה כולל קוד ביטחון שיימסר למוקד הבקרה האלקטרוני לאימות הקריאה.
- 2) **עמדת האבטחה באתר:** למתן תגובה מהירה ע"י מערך האבטחה.
- 3) **מנהל האבטחה באתר:** לידיעה ותגובה לאירוע.
- ג. מערכת לחצני המצוקה נועדה להתריע במצבי חרום: שוד, התפרצות, שריפה ואירוע המסכן חיים.
- ד. לחצני מצוקה ניידים יוקצו לבעלי התפקידים הבאים:



-בלמ"ס-

- 1) מאבטחים.
  - 2) מנהל עבודה/ אחראי משמרת הבכיר בשטח.
  - 3) עובד השוהה לבדו או באזור מבודד (מלבד המאבטחים) במתקן.
  - 4) כל עובד נוסף בהתאם להחלטת מנהל האבטחה במתקן.
13. חדר ייבוש/ חדר יישון:
- א. החדר ימוקם באזור פנימי של אתר הקנביס בריחוק מהגדר.
  - ב. דלת הכניסה לחדר תהיה בתקן פריצה קרה של 5 דקות לפחות.
  - ג. קירות, תקרה וריצפת החדר יהיו מבטון בעובי 20 ס"מ, בטון בחוזק B-300.
  - ד. במידה ולא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות הנ"ל, וזאת על פי חוות דעת בכתב של מהנדס/ הנדסאי בניין, שתפרט מדוע לא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות, ניתן לבנות את החדר מלוחות פלדה בעובי של 3 מ"מ לפחות שיוקנו על קונסטרוקציית ברזל שתעוגן לרצפה ולתקרה, לוחות הפלדה יצופו בלוחות גבס בחלק החיצוני של החדר.
  - ה. תותקן מערכת מצלמות טמ"ס הצופה לדלת הכניסה אל החדר מבחוץ ומבפנים.
  - ו. בחדר תתוקן מערכת אזעקה תקן 1337 אליה יחוברו:
    - 1) גלאי נפח מסוג "אנטי מאסק" שיכסו את כל שטח החדר.
    - 2) גלאי מגנט לדלת הכניסה.
    - 3) גלאי משולב (ססמי) על דלת/ דלתות חדר הייבוש.
  - 4) בחדר כספת שקירותיו אינם עשויים מבטון בהתאם למפרט המאושר, יש להתקין גלאי זעזועים על הקירות בהיקף הפנימי של חדר הכספת.
  - 5) מערכת האזעקה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני, עמדת אבטחה באתר ומנהל האבטחה באתר.
  - 6) תותקן על דלת/ דלתות חדר הייבוש מערכת בקרת כניסה בעלת יכולת תיעוד ואגירת נתוני הנכנסים.



-בלמ"ס-

**נספח ב':**

**אתר לטיפול בתוצרת לאחר קציר (פוסט הרבסט)**

1. אתר לטיפול בתוצרת לאחר קציר יכול שיהיה כחלק מחוות גידול קנביס רפואי, מפעל לייצור קנביס רפואי או מתקן עצמאי.
2. אתר לטיפול בתוצרת לאחר קציר בתוך חוות גידול/ ריבוי או במפעל ייצור – האבטחה של האתר לטיפול בתוצרת לאחר קציר יהיה תחת אישור האבטחה של החווה או המפעל.
3. אתר לטיפול בתוצרת לאחר קציר במתקן עצמאי שמוקם על קרקע חקלאית יהיה חייב לעמוד בדרישות האבטחה של חוות גידול בהתאם לנספח א' לתפיסת האבטחה על כל מרכיבי הנספח ובעלי התפקידים.
4. אתר לטיפול בתוצרת לאחר קציר במתקן עצמאי שמוקם במבנה תעשייה יהיה חייב לעמוד בדרישות האבטחה של מפעל לייצור קנביס רפואי בהתאם לנספח ג' לתפיסת האבטחה על כל מרכיבי הנספח ובעלי התפקידים.



-בלמ"ס-

## נספח ג':

מפעל ייצור מוצרי קנביס רפואי

## 1. בעלי תפקידים במפעל

א. מנהל אבטחה כמפורט בסעיף 12. א' לעיל. התאמת מנהל אבטחה לתפקידו ואישורו יעשה בהתאם לנוהל מינוי מנהלי אבטחה באתרים לעיסוק בקנביס רפואי, מס' 222.033.16.

ב. מאבטח ברמת הכשרה בסיסי בשעות פעילות החווה מאבטח אחד ובשעות ללא פעילות שני מאבטחים, בהתאם למפורט בסעיף 12. א' לעיל.

1) מאבטח באתר קנביס יעמוד בתבחינים הקבועים בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה - פרופיל המאבטח 222.029.04 ובהכשרות הנדרשות כפי שנקבעו ע"י משטרת ישראל ויוסמכו על פי חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור.

2) מאבטחים יוצבו בהתאם וכמפורט בתכנית האבטחה שתאושר או בהתאם להנחיות רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי, לפי העניין.

3) בשעות הפעילות באתר יוצב מאבטח אחד לפחות בהתאם לגודל האתר, היקפי הפעילות וכפי שיקבע בתוכנית האבטחה.

4) בשעות ובימים שבהם אין פעילות באתר יוצבו שני מאבטחים לפחות.

5) בשעות הפעילות יבצע המאבטח סריקות משולבות, פיזיות ובאמצעות מערכת המצלמות את היקף האתר לאורך תוואי הגדר ובפנים האתר וסריקות פיזיות בהיקף האתר.

6) בשעות בהם אין פעילות באתר יבצע מאבטח אחד מתוך שני המאבטחים סריקה רגלית או רכובה בהיקף המתקן בתוואי הגדר ובתוואי הפנימי כולל כניסה למבנה המתקן (למעט אזורי "נקיים").

7) מאבטח בעמדת האבטחה יצפה באופן רציף במצלמות האבטחה על פי "תכנית סריקה" שתאושר בתוכנית האבטחה.

8) בכל משמרת אבטחה תבוצע בדיקת תקינות מערכות אבטחה, בהתאם לתכנית שתאושר בתוכנית האבטחה.

ג. תכנית אבטחה ותיק שטח - כמפורט בסעיף 12. א' לעיל.

2. גידור: בכל מפעל לייצור קנביס רפואי, יידרש גידור לאתר בהתאם וכמפורט בתכנית האבטחה המאושרת ויעמוד בדרישות הבאות:

א. בהיקף השטח תותקן גדר רשת מרותכת או גדר מוסדית בגובה של 2.5 מטר מגובה מדרג רגל, עם קרן זווית הפונה כלפי חוץ האתר באורך של 50 ס"מ.

ב. בסיס הגדר יתוכנן כך שלא תתאפשר חדירה דרכו. ייבנה מסרק מגדר רשת בעומק 50 ס"מ או חגורת בטון בעובי 20 ס"מ ובעומק 50 ס"מ מבטון בחוזק B-300.

ג. בהתאם להחלטת רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי תוצב על קרן הזווית בגדר או בבסיס הגדר, גדר תיל דוקרני (תלתלית).

ד. שער כניסת הולכי רגל יבנה בנפרד ובסמוך לשער כניסת הרכב.

ה. עמדת האבטחה בכניסה תיבנה כמכלול עם שער הולכי הרגל ותאפשר שליטה מלאה של המאבטח על הנכנסים ועל שער הרכב.

ו. לכל אורך הגדר תוכשר דרך שתאפשר ביצוע סיורים ברכב והגעה מיידית במקרה של התרעות.

3. מערכת התראת גדר:



-בלמ"ס-

- א. על הגדר ההיקפית של האתר תותקן מערכת התראת גדר שתחובר למערכת שליטה ובקרה בעמדת המאבטח ובמוקד הבקרה האלקטרוני שתתריע על נגיעה בגדר ההיקפית בנגיעה מפנים ומבחוץ לאתר.
- ב. מערכת ההתראה תותאם לסוג הגדר ההיקפית ותיתן התרעה בכל גובה ושטח הגדר לשני הכיוונים (פנים מתקן וחוצץ מתקן) במקרים הבאים:
- 1) נגיעה בגדר מחלקה הפנימי והחיצוני.
  - 2) טיפוס על הגדר.
  - 3) גרימת נזק לגדר.
  - 4) חדירה למתחם האתר.
- ג. מערכת ההתראה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני, עמדת המאבטח באתר ומנהל האבטחה באתר.
4. תאורת ביטחון:
- א. בהיקף האתר תותקן תאורה לצורכי אבטחה.
- ב. תותקן תאורת הצפה הנותנת מענה למצלמות הטמ"ס.
- ג. עמודי התאורה בהיקף האתר יותקנו בתוך המתחם ובמרחק מהגדר כך שלא יוכלו לשמש כעזר לחדירה לאתר.
- ד. תאורת הביטחון תמשיך לפעול גם בעת הפסקת חשמל ע"י מקור מתח עצמאי.
- ה. בשעות החשיכה תופעל מחוץ למתחם תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה ואת היציאות מהאתר.
- ו. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.
- ז. התאורה תופעל החל מחצי שעה לפני החשיכה ועד חצי שעה לאחר הזריחה.
5. מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)
- א. מיקום מצלמות הטמ"ס:
- 1) על פי תוואי הגדר ההיקפית של אתר הקנביס בחפיפה בין המצלמות עד ל- 30 מ' במטרה לזהות דמות אדם בסמוך לגדר מבחוץ ומבפנים.
  - 2) מצלמות PTZ בעלת זום X30 יותקנו במספר נקודות שולטות באתר בהתאם לתכנית האבטחה שתאושר ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי.
  - 3) בשערי הכניסה ויציאה להולכי הרגל יותקנו מצלמות טמ"ס ברמת זיהוי פנים.
  - 4) בשער הכניסה ויציאה לרכב יותקנו מצלמות טמ"ס ברמת זיהוי מספר לוחית של רכב (לא מצלמת LPR).
  - 5) בתוך עמדת המאבטח יותקנו מצלמות טמ"ס (צופות בתוך עמדת המאבטח).
- ב. שליטה על מערכת המצלמות:
- 1) מערכת המצלמות (הטמ"ס) תשלט באמצעות מערכת שליטה מרכזית של כלל מערכות האבטחה והפעלתה תבוצע באמצעות תחנות העבודה של מערכת השליטה המרכזית.
  - 2) השליטה תתאפשר במקביל ע"י עמדת האבטחה באתר ומנהל האבטחה.
  - 3) מערכת הטמ"ס תחובר למוקד בקרה אלקטרוני בעל רישיון עסק (פריט 9.4 א' בצו רישוי עסקים משטרת ישראל).
  - 4) מוקד הבקרה האלקטרוני יפעיל רכבי סיור אשר יתנו מענה לאתר בקבלת התראה כשזמן התגובה של סייר חברת מוקד הבקרה האלקטרוני עומד על עד 15 דקות מזמן פתיחת הקריאה למוקד.
- ג. אפיון המצלמות:



-בלמ"ס-

- 1) מצלמת יום/ לילה 2 מגה פיקסל לפחות לטווח של 30 מטר לפחות בתנאי חושך מלאים, מיגון חיצוני IP65 ומעלה, ANTI VANDAL.
- 2) מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ- FPS25.
- 3) המצלמות יהיו בעלות יכולת אנליטיקה ומתן חיווי במערכות השליטה והבקרה בעמדת המאבטח ומוקד הבקרה האלקטרוני על חריגה מהגדרת המערכת.
- 4) שדה הראייה של המצלמה יהיה פנוי מכל עץ/ צמחייה/ עמוד וכו'.
- 5) המצלמה תותקן כך שלא תסנוור ע"י אור שמש או תאורה קבועה.
- 6) יש להתקין בהיקף האתר שלטים המודיעים כי השטח מצולם.
- 7) המצלמות יותקנו על תוואי הגדר ובגובה אשר ימנע סתרת הצילום ו/או פגיעה במצלמה בדרך של חבלה בה, גניבתה או בכל דרך אחרת.
- 8) מצלמה המיועדת לזיהוי מספרי רכב תמוקם במקום שממנו ניתן לראות היטב את לוחית הרישוי ואת צורתו הכללית של הרכב.
- 9) תבוצע אינטגרציה של מערכת מצלמות הטמ"ס עם מערכות אבטחה אחרות שמותקנות במתחם כגון : מערכות התראת הגדר, רכזות אזעקה וכו'.
- ד. אפיון מערכת ההקלטה :
  - 1) תאפשר צפייה ב "Live Video".
  - 2) שמירת הקלטה לתקופה של לפחות 30 ימים ברזולוציה מקסימלית של המצלמות.
  - 3) מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה והוצאת קבצים\ תמונות, למדיה מגנטית נתיקה בכל הפורמטים המקובלים לרבות .MPEG ,AVI ,JFIF ,BMP ,TIFF.
  - 4) מערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'.
  - 5) המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי.
  - 6) המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 30 דקות לפחות.
  - 7) מערכת ההקלטה תותקן בתוך מארז עיגון או מיגון אחר למחשב, העשוי מתכת, נעול במנעול ביטחון ומחוזק לאחד הקירות או לרצפת החדר.
  - 8) למערכת ההקלטה תהיה תוכנת גיבוי לגיבוי אוטומטי ללא צורך בהחלפת אמצעי אחסון, הגיבוי יהיה על דיסק חיצוני או פנימי.
6. רכזות אזעקה :
  - א. רכזות האזעקה באתר קנביס רפואי תהיה בתקן 1337.
  - ב. רכזות האזעקה תותקן בחדר הפנימי רחוק ככול שניתן מהכניסה לאתר.
  - ג. לוח המקשים להפעלה וניתוק הרכזות יותקן בתוך החדר/ מתחם עליו נדרשת ההגנה.
  - ד. יותקנו רכזות אזעקה בנפרד לחדרי האחסון/ הייבוש ולמתחם הראשי של אתר הקנביס.
7. דלתות :
  - דלתות הביטחון שיותקנו בהיקף המבנה במפעל, יהיו בתקן עמידות בפני פריצה קרה של 15 דקות לפחות.
8. מוקד בקרה אלקטרוני פריט רישוי 9.4 (מוקד שליטה ובקרה)
  - א. ריכוז כלל מערכות האבטחה למוקד מרכזי, כגון : מצלמות טמ"ס, מערכת התראת גדר, רכזות אזעקה, וכו'.



-בלמ"ס-

- ב. שליטה ותפעול של המערכות.
- ג. גמישות בתפעול ותצוגת אירועים.
- ד. קשר לגורמי חוץ: משטרה, צבא, מד"א, כיבוי.
- ה. רישום ואגירת מידע.
9. עמדת צפייה ושליטה במערכות בעמדת המאבטח:
- א. ריכוז כלל מערכות האבטחה למוקד מרכזי, כגון: מצלמות טמ"ס, מערכת התראת גדר, רכזות אזעקה, וכו'.
- ב. שליטה ותפעול של המערכות.
- ג. גמישות בתפעול ותצוגת אירועים.
- ד. קשר לגורמי חוץ: משטרה, צבא, מד"א, כיבוי.
- ה. רישום ואגירת מידע.
- עמדת הצפייה והשליטה של במאבטח יאפשר גם שליטה ובקרה אינטגרטיבית על מערכות אבטחה ומערכות כלליות אחרות כגון:
- א. מערכות התרעה (פנימית והיקפית).
- ב. בקרת כניסה ושערים.
- ג. מערכות צפייה (טמ"ס).
- ד. גילוי אש.
- ה. מערכות כריזה.
- ו. שליטה על אמצעי תאורה.
10. אמצעי בקרת כניסה למתקן:
- א. כניסת הולכי רגל לחוות הגידול/ ריבוי תהיה באמצעות דלת/ סבסבת שיובילו לתא סינון, כך שלא תהיה אפשרות לפתוח את שתי דלתות תא הסינון באותה עת.
- ב. בצמוד לדלת/ שער הכניסה להולכי רגל יותקן אינטרקום/ וידאופון לסינון ראשוני של באי האתר.
- ג. אמצעי בקרת כניסה הכוללים אינטרקום/ טמ"ס ומערכת בקרת כניסה (קוראי תגים) יותקנו בכניסות לאתר ולחדרים/ אזורים רגישים בהתאם לתכנון מפורט, תכנית האבטחה ותיק השטח. ככל שקיימים ונדרשים לעיסוק, יגדירו אילו חדרים/ אזורים הנחשבים רגישים. חדר כספת וחדר ייבוש הקנבים הרפואי ייחשב אזור רגיש.
- ד. אמצעי הבקרה בכניסה לאתר יכלול גם בקרה בעת יציאת העובד מהאתר וזאת באמצעות מערכת בקרת כניסה (קורא תגים).
- ה. הכניסה לחדרים/ אזורים רגישים תתאפשר רק לעובדים בעלי אישור.
11. אחסנה:
- א. אחסנה של קנבים רפואי באתר קנבים תאושר בחדר כספת העומד בדרישות המיגון של חטיבת אבטחה ורישוי כמפורט בתפיסה.
- ב. אחסנה של מעל 15 ק"ג קנבים ו/או מוצרי קנבים תהיה בחדר כספת בהתאם וכמפורט בתוכנית האבטחה המאושרת ועל פי ההנחיות המצ"ב:
- (1) החדר ימוקם באזור פנימי של האתר בריחוק מהגדר.
- (2) קירות, תקרה וריצפת החדר יהיו בנויים מבטון בעובי 20 ס"מ, בטון בחוזק B-300.
- (3) במידה ולא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות הנ"ל, וזאת על פי חוות דעת בכתב של מהנדס/ הנדסאי בניין, שתפרט מדוע לא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות, ניתן לבנות את החדר מלוחות פלדה בעובי של 3 מ"מ לפחות שיותקנו על קונסטרוקציית ברזל שתעוגן לרצפה ולתקרה, לוחות הפלדה יצופו בלוחות גבס בחלק החיצוני של החדר.



-בלמ"ס-

4) דלת הכניסה לחדר הכספת תהיה דלת בעלת תקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות או דלת כספת 24 מ"מ בעלת המאפיינים הבאים:

- (א) הדלת בנויה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ"מ כ"א מחוברות ביחד (סה"כ עובי 24 מ"מ).
- (ב) מסגרת ברזל זווית 40X40 מ"מ.
- (ג) שני צירים חיצוניים מאסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרותכים למשקוף ולדלת.
- (ד) שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד המשקוף, הבריחים יהיו במרחקים שווים ביניהם.
- (ה) הסטת הבריחים הניידים תעשה בעזרת ידית חיצונית.
- (ו) פח פלדה בעובי 3 מ"מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם ברגים למסגרת.
- (ז) משקוף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30 מ"מ ובעומק 24 מ"מ בהתאם למבנה הדלת. מסביב לדלת כולל הרצפה.
- (ח) במצב סגירה, הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.
- (ט) המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכו ב-3 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמעלה, סה"כ 10 עוגנים. העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ"מ מרותך למשקוף ובאורך של לפחות 25 ס"מ.
- (י) בדלת יותקנו מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול צירופים (קומבינציה).
- (יא) הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים כנ"ל. הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ. נעילת מנעולי הקומבינציה והקרומר גורמת לנצרת ידית ההסטה של 4 הבריחים הניידים. קופסאות מנעולי הקומבינציה והקרומר מחוברות אל הפלטה בעובי 12 מ"מ (הפנימית) הדלת נפתחת כלפי חוץ.
- (יב) מערכת הבריחים תהיה מוגנת ע"י מלכודת זכוכית.

יג) **דלת בתקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות תהיה בעלת שתי נעילות נפרדות מכניות.**

- 5) תותקן מערכת מצלמות טמ"ס הצופה לדלת הכניסה אל החדר מבחוץ ומבפנים.
- 6) בחדר תתוקן מערכת אזעקה תקן 1337 אליה יחוברו:
  - (א) גלאי נפח מסוג "אנטי מאסק" שייכסו את כל שטח חדר הכספת.
  - (ב) גלאי מגנט לדלת הכניסה.
  - (ג) גלאי משולב (ססמי) על דלת/ דלתות החדר.
  - (ד) בחדר כספת שקירותיו אינם עשויים מבטון בהתאם למפרט המאושר, יש להתקין גלאי זעזועים על הקירות בהיקף הפנימי של חדר הכספת.
- 7) מערכת האזעקה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני החיצוני, עמדת אבטחה באתר ומנהל האבטחה באתר.
- 8) תותקן על דלת/ דלתות חדר הכספת מערכת בקרת כניסה בעלת יכולת תיעוד ואגירת נתוני הנכנסים.
- 9) **דלת חדר הכספת תהיה נעולה על כל בריחיה ומנגנוני הנעילה בכל זמן שאין פעילות בתוך חדר הכספת.**

12. לחצני מצוקה

- א. על כל עובד/ מאבטח שיוקצה לו לחצן מצוקה בהתאם לתכנית האבטחה באתר יישא את לחצן המצוקה בכל זמן שהותו באתר.
- ב. לחצן המצוקה יתריע במקביל בשלושה מקומות:

1) **מוקד הבקרה האלקטרוני:** שמיד עם קבלת התראה ייצור קשר עם גורמים שיקבעו בתכנית האבטחה כולל קוד ביטחון שיימסר למוקד הבקרה האלקטרוני לאימות הקריאה.



-בלמ"ס-

- 2) **עמדת האבטחה באתר:** למתן תגובה מהירה ע"י מערך האבטחה.
- 3) **מנהל האבטחה באתר:** לידיעה ותגובה לאירוע.
- ג. מערכת לחצני המצוקה נועדה להתריע במצבי חרום: שוד, התפרצות, שריפה ואירוע המסכן חיים.
- ד. לחצני מצוקה ניידים יוקצו לבעלי התפקידים הבאים:
  - 1) מאבטחים.
  - 2) מנהל עבודה/ אחראי משמרת הבכיר בשטח.
  - 3) עובד השוהה לבדו או באזור מבודד (מלבד המאבטחים) במתקן.
  - 4) כל עובד נוסף בהתאם להחלטת מנהל האבטחה במתקן.

13. כללי:

- א. מפעל ייצור מוצרי קנביס רפואי הממוקם במבנה (בניין משרדים) שלא ניתן להתקין גידור הן מבחינה טכנית והן מבחינת רישוי תכנון ובנייה, באישור רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי, המיגון לבית המסחר יהיה מהקירות החיצוניים (ובתנאי שהקירות עשויים מבטון) של המפעל לייצור קנביס רפואי והדלת תהיה בתקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות.



-בלמ"ס-

**נספח ד':**

**בית מסחר מוצרי קנביס רפואי**

**1. בעלי תפקידים בבית המסחר**

א. מנהל אבטחה כמפורט בסעיף 12. א' לעיל. התאמת מנהל אבטחה לתפקידו ואישורו יעשה בהתאם לנוהל מינוי מנהלי אבטחה באתרים לעיסוק בקנביס רפואי, מס' 222.033.16.

ב. מאבטח ברמת הכשרה בסיסי בשעות פעילות החווה מאבטח אחד ובשעות ללא פעילות שני מאבטחים, בהתאם למפורט בסעיף 12. א' לעיל.

1) מאבטח באתר קנביס יעמוד בתבחינים הקבועים בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה - פרופיל המאבטח 222.029.04 ובהכשרות הנדרשות כפי שנקבעו ע"י משטרת ישראל ויוסמכו על פי חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור.

2) מאבטחים יוצבו בהתאם וכמפורט בתכנית האבטחה שתאושר או בהתאם להנחיות רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי, לפי העניין.

3) בשעות הפעילות באתר יוצב מאבטח אחד לפחות בהתאם לגודל האתר, היקפי הפעילות וכפי שיקבע בתוכנית האבטחה.

4) בשעות ובימים שבהם אין פעילות באתר יוצבו שני מאבטחים לפחות.

5) בשעות הפעילות יבצע המאבטח סריקות משולבות, פיזיות ובאמצעות מערכת המצלמות את היקף האתר לאורך תוואי הגדר ובפנים האתר וסריקות פיזיות בהיקף האתר.

6) בשעות בהם אין פעילות באתר יבצע מאבטח אחד מתוך שני המאבטחים סריקה רגלית או רכובה בהיקף המתקן בתוואי הגדר ובתוואי הפנימי כולל כניסה למבנה המתקן (למעט אזורי "נקיים").

7) מאבטח בעמדת האבטחה יצפה באופן רציף במצלמות האבטחה על פי "תכנית סריקה" שתאושר בתוכנית האבטחה.

8) בכל משמרת אבטחה תבוצע בדיקת תקינות מערכות אבטחה, בהתאם לתכנית שתאושר בתוכנית האבטחה.

ג. **תכנית אבטחה ותיק שטח** - כמפורט בסעיף 12. א' לעיל.

2. **גידור**: בכל בית מסחר לקנביס רפואי, יידרש גידור לאתר בהתאם וכמפורט בתכנית האבטחה המאושרת ויעמוד בדרישות הבאות:

א. בהיקף השטח תותקן גדר רשת מרותכת או גדר מוסדית בגובה של 2.5 מטר מגובה מדרג רגל, עם קרן זווית הפונה כלפי חוץ האתר באורך של 50 ס"מ.

ב. בסיס הגדר יתוכן כך שלא תתאפשר חדירה דרכו. ייבנה מסרק מגדר רשת בעומק 50 ס"מ או חגורת בטון בעובי 20 ס"מ ובעומק 50 ס"מ מבטון בחוזק B-300.



-בלמ"ס-

- ג. בהתאם להחלטת רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי תוצב על קרן הזווית בגדר או בבסיס הגדר, גדר תיל דוקרני (תלתלית).
- ד. שער כניסת הולכי רגל יבנה בנפרד ובסמוך לשער כניסת הרכב.
- ה. עמדת האבטחה בכניסה תיבנה כמכלול עם שער הולכי הרגל ותאפשר שליטה מלאה של המאבטח על הנכנסים ועל שער הרכב.
- ו. לכל אורך הגדר תוכשר דרך שתאפשר ביצוע סיורים ברכב והגעה מיידית במקרה של התרעות.
3. מערכת התראת גדר:
  - א. על הגדר ההיקפית של האתר תותקן מערכת התראת גדר שתחובר למערכת שליטה ובקרה בעמדת המאבטח ובמוקד הבקרה האלקטרוני שתתריע על נגיעה בגדר ההיקפית בנגיעה מפנים ומבחוץ לאתר.
  - ב. מערכת ההתרעה תותאם לסוג הגדר ההיקפית ותיתן התרעה בכל גובה ושטח הגדר לשני הכיוונים (פנים מתקן וחוצץ מתקן) במקרים הבאים:
    - 1) נגיעה בגדר מחלקה הפנימי והחיצוני.
    - 2) טיפוס על הגדר.
    - 3) גרימת נזק לגדר.
    - 4) חדירה למתחם האתר.
  - ג. מערכת ההתרעה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני, עמדת המאבטח באתר ומנהל האבטחה באתר.
4. תאורת ביטחון:
  - א. בהיקף האתר תותקן תאורה לצורכי אבטחה.
  - ב. תותקן תאורת הצפה הנותנת מענה למצלמות הטמ"ס.
  - ג. עמודי התאורה בהיקף האתר יותקנו בתוך המתחם ובמרחק מהגדר כך שלא יוכלו לשמש כעזר לחדירה לאתר.
  - ד. תאורת הביטחון תמשיך לפעול גם בעת הפסקת חשמל ע"י מקור מתח עצמאי.
  - ה. בשעות החשיכה תופעל מחוץ למתחם תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה ואת היציאות מהאתר.
  - ו. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.
  - ז. התאורה תופעל החל מחצי שעה לפני החשיכה ועד חצי שעה לאחר הזריחה.
5. מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)
  - א. מיקום מצלמות הטמ"ס:
    - 1) על פי תוואי הגדר ההיקפית של אתר הקנביס בחפיפה בין המצלמות עד ל- 30 מ' במטרה לזהות דמות אדם בסמוך לגדר מבחוץ ומבפנים.
    - 2) מצלמות PTZ בעלת זום X30 יותקנו במספר נקודות שולטות באתר בהתאם לתכנית האבטחה שתאושר ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי.
    - 3) בשערי הכניסה ויציאה להולכי הרגל יותקנו מצלמות טמ"ס ברמת זיהוי פנים.
    - 4) בשער הכניסה ויציאה לרכב יותקנו מצלמות טמ"ס ברמת זיהוי מספר לוחית של רכב (לא מצלמת LPR).
    - 5) בתוך עמדת המאבטח יותקנו מצלמות טמ"ס (צופות בתוך עמדת המאבטח).
  - ב. שליטה על מערכת המצלמות:
    - 1) מערכת המצלמות (הטמ"ס) תשלט באמצעות מערכת שליטה מרכזית של כלל מערכות האבטחה והפעלתה תבוצע באמצעות תחנות העבודה של מערכת השליטה המרכזית.



-בלמ"ס-

- 2) השליטה ותאפשר במקביל ע"י עמדת האבטחה באתר ומנהל האבטחה.
  - 3) מערכת הטמ"ס תחובר למוקד בקרה אלקטרוני בעל רישיון עסק (פריט 9.4 א' בצו רישוי עסקים משטרת ישראל).
  - 4) מוקד הבקרה האלקטרוני יפעיל רכבי סיור אשר יתנו מענה לאתר בקבלת התראה כשזמן התגובה של סייר חברת מוקד הבקרה האלקטרוני עומד על עד 15 דקות מזמן פתיחת הקריאה למוקד.
  - ג. אפיון המצלמות:
    - 1) מצלמת יום/ לילה 2 מגה פיקסל לפחות לטווח של 30 מטר לפחות בתנאי חושך מלאים, מיגון חיצוני IP65 ומעלה, ANTI VANDAL.
    - 2) מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ-FPS25.
    - 3) המצלמות יהיו בעלות יכולת אנליטיקה ומתן חיווי במערכות השליטה והבקרה בעמדת המאבטח ומוקד הבקרה האלקטרוני על חריגה מהגדרת המערכת.
    - 4) שדה הראייה של המצלמה יהיה פנוי מכל עץ/ צמחייה/ עמוד וכו'.
    - 5) המצלמה תותקן כך שלא תסנוור ע"י אור שמש או תאורה קבועה.
    - 6) יש להתקין בהיקף האתר שלטים המודיעים כי השטח מצולם.
    - 7) המצלמות יותקנו על תוואי הגדר ובגובה אשר ימנע סתרת הצילום ו/או פגיעה במצלמה בדרך של חבלה בה, גניבתה או בכל דרך אחרת.
    - 8) מצלמה המיועדת לזיהוי מספרי רכב תמוקם במקום שממנו ניתן לראות היטב את לוחית הרישוי ואת צורתו הכללית של הרכב.
    - 9) תבוצע אינטגרציה של מערכת מצלמות הטמ"ס עם מערכות אבטחה אחרות שמותקנות במתחם כגון : מערכות התראת הגדר, רכזות אזעקה וכו'.
  - ד. אפיון מערכת ההקלטה:
    - 1) תאפשר צפייה ב"Live Video".
    - 2) שמירת הקלטה לתקופה של לפחות 30 ימים ברזולוציה מקסימלית של המצלמות.
    - 3) מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה והוצאת קבצים\ תמונות, למדיה מגנטית נתיקה בכל הפורמטים המקובלים לרבות MPEG, AVI, JFIF, BMP, TIFF.
    - 4) מערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'.
    - 5) המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי.
    - 6) המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 30 דקות לפחות.
    - 7) מערכת ההקלטה תותקן בתוך מארז עיגון או מיגון אחר למחשב, העשוי מתכת, נעול במנעול ביטחון ומחוזק לאחד הקירות או לרצפת החדר.
    - 8) למערכת ההקלטה תהייה תוכנת גיבוי לגיבוי אוטומטי ללא צורך בהחלפת אמצעי אחסון, הגיבוי יהיה על דיסק חיצוני או פנימי.
6. רכזת אזעקה:
- א. רכזת האזעקה באתר קנביס רפואי תהיה בתקן 1337.
  - ב. רכזת האזעקה תותקן בחדר הפנימי רחוק ככול שניתן מהכניסה לאתר.
  - ג. לוח המקשים להפעלה וניתוק הרכזת יותקן בתוך החדר/ מתחם עליו נדרשת ההגנה.



-בלמ"ס-

ד. יותקנו רכזות אזעקה בנפרד לחדרי האחסון ולמתחם הראשי של אתר הקנביס.

7. דלתות:

דלתות הביטחון שיותקנו בהיקף מבנה בית המסחר, יהיו בתקן עמידות בפני פריצה קרה של 15 דקות לפחות.

8. מוקד בקרה אלקטרוני פריט רישוי 9.4 (מוקד שליטה ובקרה)

א. ריכוז כלל מערכות האבטחה למוקד מרכזי, כגון: מצלמות טמ"ס, מערכת התראת גדר, רכזות אזעקה, וכו'.

ב. שליטה ותפעול של המערכות.

ג. גמישות בתפעול ותצוגת אירועים.

ד. קשר לגורמי חוץ: משטרה, צבא, מד"א, כיבוי.

ה. רישום ואגירת מידע.

9. עמדת צפייה ושליטה במערכות בעמדת המאבטח:

א. ריכוז כלל מערכות האבטחה למוקד מרכזי, כגון: מצלמות טמ"ס, מערכת התראת גדר, רכזות אזעקה, וכו'.

ב. שליטה ותפעול של המערכות.

ג. גמישות בתפעול ותצוגת אירועים.

ד. קשר לגורמי חוץ: משטרה, צבא, מד"א, כיבוי.

ה. רישום ואגירת מידע.

עמדת הצפייה והשליטה של במאבטח יאפשר גם שליטה ובקרה אינטגרטיבית על מערכות אבטחה ומערכות כלליות אחרות כגון:

א. מערכות התרעה (פנימית והיקפית).

ב. בקרת כניסה ושערים.

ג. מערכות צפייה (טמ"ס).

ד. גילוי אש.

ה. מערכות כריזה.

ו. שליטה על אמצעי תאורה.

10. אמצעי בקרת כניסה למתקן:

א. כניסת הולכי רגל בית המסחר תהיה באמצעות דלת/ סבסבת שיובילו לתא סינון, כך שלא תהיה אפשרות לפתוח את שתי דלתות תא הסינון באותה עת.

ב. בצמוד לדלת/ שער הכניסה להולכי רגל יותקן אינטרקום/ וידאופון לסינון ראשוני של באי האתר.

ג. אמצעי בקרת כניסה הכוללים אינטרקום/ טמ"ס ומערכת בקרת כניסה (קוראי תגים) יותקנו בכניסות לאתר ולחדרים/ אזורי רגילים בהתאם לתכנון מפורט, תכנית האבטחה ותיק השטח. ככל שקיימים ונדרשים לעיסוק, יגדירו אילו חדרים/ אזורי הנחשבים רגילים. חדר כספת הקנביס הרפואי ייחשב אזור רגיל.

ד. אמצעי הבקרה בכניסה לאתר יכלול גם בקרה בעת יציאת העובד מהאתר וזאת באמצעות מערכת בקרת כניסה (קורא תגים).

ה. הכניסה לחדרים/ אזורי רגילים תתאפשר רק לעובדים בעלי אישור.

11. אחסנה:

א. אחסנה של קנביס רפואי באתר קנביס תאושר בחדר כספת העומד בדרישות המיגון של חטיבת אבטחה ורישוי כמפורט בתפיסה.



-בלמ"ס-

ב. אחסנה של מעל 15 ק"ג קנביס ו/או מוצרי קנביס תהיה בחדר כספת בהתאם וכמפורט בתוכנית האבטחה המאושרת ועל פי ההנחיות המצ"ב:

- 1) החדר ימוקם באזור פנימי של האתר בריחוק מהגדר.
- 2) קירות, תקרה וריצפת החדר יהיו בנויים מבטון בעובי 20 ס"מ, בטון בחוזק B-300.
- 3) במידה ולא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות הנ"ל, וזאת על פי חוות דעת בכתב של מהנדס/הנדסאי בניין, שתפרט מדוע לא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות, ניתן לבנות את החדר מלוחות פלדה בעובי של 3 מ"מ לפחות שיותקנו על קונסטרוקציית ברזל שתעוגן לרצפה ולתקרה, לוחות הפלדה יצופו בלוחות גבס בחלק החיצוני של החדר.
- 4) דלת הכניסה לחדר הכספת תהיה דלת בעלת תקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות או דלת כספת 24 מ"מ בעלת המאפיינים הבאים:
  - א) הדלת בנויה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ"מ כ"א מחוברות ביחד (סה"כ עובי 24 מ"מ).
  - ב) מסגרת ברזל זווית 40x40 מ"מ.
  - ג) שני צירים חיצוניים מאסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרותכים למשקוף ולדלת.
  - ד) שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד המשקוף, הבריחים יהיו במרחקים שווים ביניהם.
  - ה) הסטת הבריחים הניידים תעשה בעזרת ידית חיצונית.
  - ו) פח פלדה בעובי 3 מ"מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם ברגים למסגרת.
  - ז) משקוף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30 מ"מ ובעומק 24 מ"מ בהתאם למבנה הדלת. מסביב לדלת כולל הרצפה.
  - ח) במצב סגירה, הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.
  - ט) המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכו ב-3 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמעלה, סה"כ 10 עוגנים. העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ"מ מרותך למשקוף ובאורך של לפחות 25 ס"מ.
  - י) בדלת יותקנו מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול צירופים (קומבינציה).
  - יא) הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים כנ"ל. הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ. נעילת מנעולי הקומבינציה והקרומר גורמת לנצרת ידית ההסטה של 4 הבריחים הניידים. קופסאות מנעולי הקומבינציה והקרומר מחוברות אל הפלטה בעובי 12 מ"מ (הפנימית) הדלת נפתחת כלפי חוץ.
  - יב) מערכת הבריחים תהיה מוגנת ע"י מלכודת זכוכית.
  - יג) **דלת בתקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות תהיה בעלת שתי נעילות נפרדות מכניות.**
  - 5) תותקן מערכת מצלמות טמ"ס הצופה לדלת הכניסה אל החדר מבחוץ ומבפנים.
  - 6) בחדר תתוקן מערכת אזעקה תקן 1337 אליה יחוברו:
    - א) גלאי נפח מסוג "אנטי מאסק" שיכסו את כל שטח חדר הכספת.
    - ב) גלאי מגנט לדלת הכניסה.
    - ג) גלאי משולב (ססמי) על דלת/דלתות החדר.
    - ד) בחדר כספת שקירותיו אינם עשויים מבטון בהתאם למפרט המאושר, יש להתקין גלאי זעזועים על הקירות בהיקף הפנימי של חדר הכספת.
    - 7) מערכת האזעקה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני החיצוני, עמדת אבטחה באתר ומנהל האבטחה באתר.



-בלמ"ס-

- 8) תותקן על דלת/ דלתות חדר הכספת מערכת בקרת כניסה בעלת יכולת תיעוד ואגירת נתוני הנכנסים.  
9) **דלת חדר הכספת תהיה נעולה על כל בריחיה ומנגנוני הנעילה בכל זמן שאין פעילות בתוך חדר הכספת.**

12. לחצני מצוקה

- א. על כל עובד/ מאבטח שיוקצה לו לחצן מצוקה בהתאם לתכנית האבטחה באתר יישא את לחצן המצוקה בכל זמן שהותו באתר.  
ב. לחצן המצוקה יתריע במקביל בשלושה מקומות:  
1) **מוקד הבקרה האלקטרוני:** שמיד עם קבלת התראה ייצור קשר עם גורמים שיקבעו בתכנית האבטחה כולל קוד ביטחון שיימסר למוקד הבקרה האלקטרוני לאימות הקריאה.  
2) **עמדת האבטחה באתר:** למתן תגובה מהירה ע"י מערך האבטחה.  
3) **מנהל האבטחה באתר:** לידיעה ותגובה לאירוע.  
ג. מערכת לחצני המצוקה נועדה להתריע במצבי חרום: שוד, התפרצות, שריפה ואירוע המסכן חיים.  
ד. לחצני מצוקה ניידים יוקצו לבעלי התפקידים הבאים:  
1) מאבטחים.  
2) מנהל עבודה/ אחראי משמרת הבכיר בשטח.  
3) עובד השווה לבדו או באזור מבודד (מלבד המאבטחים) במתקן.  
4) כל עובד נוסף בהתאם להחלטת מנהל האבטחה במתקן

13. כללי:

- א. בית מסחר הממוקם במבנה (בניין משרדים) שלא ניתן להתקין גידור הן מבחינה טכנית והן מבחינת רישוי תכנון ובנייה, באישור רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי, המיגון לבית המסחר יהיה מהקירות החיצוניים (ובתנאי שהקירות עשויים מבטון) של בית המסחר והדלת תהיה בתקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות.  
ב. בתי המסחר סווגו לשלוש רמות בהתאם למשקלים שיוחזקו בבית המסחר להלן פירוט המשקלים והמיגון הנדרש:  
1) בית מסחר שיחזיק עד 350 ק"ג קנביס רפואי ו/או מוצריו ברישיון מאת ר' היק"ר.  
החזקה של עד 350 ק"ג קנביס רפואי בבית מסחר ללא צורך במאבטחים, התבססות על אמצעי מיגון פיזיים וטכנולוגיים הבאים בנוסף לדרישות האבטחה הגנריות לבית מסחר:  
א. דלת הכניסה לבית המסחר תהיה בעלת יכולת עיכוב פריצה קרה של 15 דקות לפחות עם מערכת בקרת כניסה ואינטרקום עם מצלמה וכן מנעול מגנטי/ אלקטרומכני המחובר למערכת האזעקה באמצעות גלאי סף לדלת.  
ב. במבואה בין הכניסה לבית המסחר לכניסה לכספת, יותקן תריס גלילה חשמלי אשר יחובר למערכת האזעקה באמצעות גלאי מגנט רצפתי.  
ג. חדר הכספת ימוגן בהתאם לרמת מיגון ג' לאחסון מעל 15 ק"ג קנביס או מוצריו כמפורט בנספח א' ובנוסף מערכת בקרת כניסה ומנעול מגנטי העומד בעומס של 300 ק"ג לפחות.  
ד. מוקד בקרה אלקטרוני אשר יצפה 24/7 במערכת הטמ"ס ויהיה אמון על מתן מענה אבטחתי בשגרה ובחירום ובכלל זה ביצוע סריקות יזומות מתועדות באמצעות המצלמות אחת לשעה לפחות, טיפול בהתראות, בקרת כניסה, הפעלת סיירים למענה לאירועים חריגים תוך 15 דק'.  
ה. מוקד הבקרה האלקטרוני יצלם את מהלך סריקת המצלמות ויעביר למנהל האבטחה של המתקן את התיעוד לצורך פיקוח ובקרה.



-בלמ"ס-

1. באחריות מנהל האבטחה לבצע פיקוח ובקרה אחר הסריקות הטכנולוגיות המתבצעות ואיכותן, כמו כן יתעד מנהל האבטחה את הבקרה ברשומות.
2. בכל עת של הוצאה/ קבלת קנביס רפואי ו/או מוצריו בהתאם למשקלים המפורטים בפרק השינוע, המתקן יאובטח על ידי מאבטחי חברת השינוע בהתאם לתדרוך שיקבלו ע"י מנהל האבטחה של המתקן. יש לצרף לתעודת המשלוח מסמך התחייבות לעניין זה חתום על ידי בעל חברת השינוע ובעל הרישיון של בית המסחר.
3. בית מסחר מעל 350 ק"ג ועד 750 ק"ג קנביס רפואי ו/או מוצריו ברישיון מאת ר' היק"ר.  
אחזקה של מעל 350 ק"ג עד 750 ק"ג קנביס רפואי בבית מסחר תהיה ללא צורך במאבטחים בכל שעות היממה ואבטחת המתקן תתבסס על אמצעי מיגון פיזיים וטכנולוגיים הבאים:
  - א. דלת הכניסה לבית המסחר תהיה בעלת יכולת עיכוב פריצה קרה של 15 דקות לפחות עם מערכת בקרת כניסה ואינטרקום עם מצלמה וכן מנעול מגנטי המחובר למערכת האזעקה באמצעות גלאי סף לדלת.
  - ב. במבואה בין הכניסה לבית המסחר לכניסה לכספת, יותקן תריס גלילה חשמלי אשר יחובר למערכת האזעקה באמצעות גלאי מגנט רצפתי.
  - ג. חדר הכספת ימוגן בהתאם לרמת מיגון ג' לאחסון מעל 15 ק"ג קנביס או מוצריו כמפורט בנספח א' ובנוסף מערכת בקרת כניסה ומנעול מגנטי העומד בעומס של 300 ק"ג לפחות.
  - ד. מוקד בקרה אלקטרוני אשר יצפה 24/7 במערכת הטמ"ס ויהיה אמון על מתן מענה אבטחתי בשגרה ובחירום ובכלל זה ביצוע סריקות יזומות מתועדות באמצעות המצלמות אחת לשעה לפחות, טיפול בהתראות, בקרת כניסה, הפעלת סיירים למענה לאירועים חריגים תוך 15 דק'.
  - ה. מוקד הבקרה האלקטרוני יצלם את מהלך סריקת המצלמות ויעביר למנהל האבטחה של המתקן את התיעוד לצורך פיקוח ובקרה.
1. באחריות מנהל האבטחה לבצע פיקוח ובקרה אחר הסריקות הטכנולוגיות המתבצעות ואיכותן, כמו כן יתעד מנהל האבטחה את הבקרה ברשומות.
2. חיבור מצלמות בעלות יכולת אנליטית למוקד צופה לאיתור חריגים בהיקף בית המסחר, במבואה הראשית ובמסדרונות המשרדים.
- ח. ביצוע סריקה פיזית של המתקן ע"י סייר חברת המוקד המאושר. בשעות בהם אין פעילות באתר יבוצעו סריקות ע"י סייר חברת המוקד. **באמצע השבוע** החל מהשעה 17:00 ועד לתחילת הפעילות באתר למחרת בבוקר יבוצעו 4 סיורים בשעות שונות לאורך הלילה. **בסופי שבוע וחגים** החל מתום הפעילות באתר יבוצעו 6 בקרות ע"י הסייר במהלך היממה שיחולקו על פי כל היממה.
- ט. בכל עת של הוצאה/ קבלת קנביס רפואי ו/או מוצריו בהתאם למשקלים המפורטים בפרק השינוע, המתקן יאובטח על ידי מאבטחי חברת השינוע בהתאם לתדרוך שיקבלו ע"י מנהל האבטחה של המתקן. יש לצרף לתעודת המשלוח מסמך התחייבות לעניין זה חתום על ידי בעל חברת השינוע ובעל הרישיון של בית המסחר.
3. אחזקה מעל 750 ק"ג קנביס רפואי בבית מסחר יהיו בהתאם לתפיסת האבטחה וכוללים מאבטח בשעות הפעילות האתר ושני מאבטחים בשעות שאין פעילות באתר.



-בלמ"ס-

#### נספח ה':

#### בית מרקחת לממכר מוצרי קנביס רפואי

##### 1. הוראות כלליות:

- א. בית מרקחת פרטי או רשת בתי מרקחת אשר ימנו מנהל אבטחה מטעמן, מנהל האבטחה יהיה חייב במעבר וועדת מינוי מנהל אבטחה בקנביס הרפואי.
- ב. בית מרקחת לממכר קנביס רפואי פטור מכתובת תכנית אבטחה. אך, יוגש ע"י בעל/ מנהל בית מרקחת/ מנהל האבטחה (במידה וקיים), טופס נתונים כלליים של האתר שיכלול בתוכו את אמצעי המיגון והטכנולוגיה (נספח ח').
- ג. בית מרקחת לממכר קנביס רפואי פטור מהצבת מאבטחים.
- ד. בית מרקחת המבקש לבצע שינוע/ שילוח קנביס ו/או מוצריו באופן עצמאי שלא באמצעות חברת שינוע בעלת רישיון לעיסוק בקנביס רפואי מאת היק"ר, בית המרקחת יהיה חייב לעמוד בכל דרישות האבטחה של כלי הרכב המשמשים לשינוע קנביס רפואי בהתאם לפרק שינוע בנספח ו' סעיף 4. א. – שינוע מבית מרקחת לבתי מטופלים.

##### 2. תנאי אבטחה:

- א. רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או תגבורו מעבר לאמור לעיל, בהתאם להערכת מצב בעקבות אירוע או מידע אודות אירוע.
- ב. העתקים עדכניים של טופס נתונים כלליים (נספח ח') יחד עם אישור האבטחה התקף יישמרו במשרדי הנהלת האתר ואצל רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי.



-בלמ"ס-

- ג. טופס נתונים כלליים של האתר יתוקף מעת לעת, בהתאם להנחיות חטיבת אבטחה ורישוי, באמצעות רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי כתנאי לאישור האבטחה ולהפעלת האתר.
- ד. אי עמידה בתנאי האבטחה או חלק מהם במשך תקופת הרישיון תהווה הפרה של תנאי הרישיון ותהווה עילה לשלילת אישור האבטחה. שלילת אישור האבטחה יכול שיבטל את הרישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים ולסגירת האתר וכל זאת בהתאם לטבלת הפרות וקנסות שבנספח יג' לנוהל זה.
- ה. מילוי דרישות האבטחה המאושרות יבחן מעת לעת ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי בביקורות עיתיות מתוכננות ובביקורות פתע. תנאי לאישור האבטחה ולהפעלת האתר הינו מתן גישה מלאה בשעות הפעילות של בית המרקחת לרע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי/ בקר אבטחה ורישוי לבית המרקחת על כל חלקיו ולכל המידע הנדרש לצורך ביצוע הביקורות.

### 3. אחסנה

- א. כל אחסנה של קנביס או מוצריו על ידי עוסק תעשה בכספת שתייוחד לקנביס, העומדת בדרישות מיגון כספות כמפורט בנספח זה.
- ב. אחסנה של עד 1 ק"ג קנביס ו/או מוצרי קנביס תהיה בכספת או בכספות העומדות בדרישות מיגון כספות המפורט בנספח י'.  
(1) אחסנה של 1 ק"ג ועד 15 ק"ג קנביס ו/או מוצרי קנביס תהיה בכספת או בכספות שיוצבו בחדר אחסון שממוקם באזור נפרד מלקוחות, כשמותקנת דלת בעלת מנגנון בקרת כניסה ומחזיר שמן לסגירת הדלת המפרידה בין אזור הלקוחות לחדר הכספת, מיגון הכספת מפורט בנספח י'.
- ג. אחסנה של מעל 15 ק"ג קנביס ו/או מוצרי קנביס תהיה בחדר אחסון בהתאם וכמפורט בתוכנית האבטחה המאושרת ועל פי ההנחיות המצ"ב:  
(1) החדר ימוקם באזור פנימי/ נפרד מלקוחות ו/או גורמים בלתי מורשים של בית המרקחת כשמותקנת דלת בעלת מנגנון בקרת כניסה ומחזיר שמן לסגירת הדלת המפרידה בין אזור הלקוחות לחדר הכספת.  
(2) קירות, תקרה וריצפת החדר יהיו מבטון בעובי 20 ס"מ, בטון בחוזק B-300.  
(3) במידה ולא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות הנ"ל, וזאת על פי חוות דעת בכתב של מהנדס/ הנדסאי בניין, שתפרט מדוע לא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות, ניתן לבנות את החדר מלוחות פלדה בעובי של 3 מ"מ לפחות שיותקנו על קונסטרוקציית ברזל שתעוגן לרצפה ולתקרה, לוחות הפלדה יצופו בלוחות גבס בחלק החיצוני של החדר.  
(4) דלת הכניסה לחדר הכספת תהיה דלת בעלת תקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות או דלת כספת 24 מ"מ בעלת המאפיינים הבאים:  
(א) הדלת בנויה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ"מ כ"א מחוברות ביחד (סה"כ עובי 24 מ"מ).  
(ב) מסגרת ברזל זווית 40x40 מ"מ.  
(ג) שני צירים חיצוניים מאסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרוחקים למשקוף ולדלת.  
(ד) שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד המשקוף, הבריחים יהיו במרחקים שווים ביניהם.  
(ה) הסטת הבריחים הניידים תעשה בעזרת ידית חיצונית.  
(ו) פח פלדה בעובי 3 מ"מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם בריגים למסגרת.  
(ז) משקוף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30 מ"מ ובעומק 24 מ"מ בהתאם למבנה הדלת. מסביב לדלת כולל הרצפה.  
(ח) במצב סגירה, הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.



-בלמ"ס-

(ט) המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכו ב-3 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמעלה, סה"כ 10 עוגנים. העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ"מ מרותך למשקוף ובאורך של לפחות 25 ס"מ.

(י) בדלת יותקנו מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול צירופים (קומבינציה).

(יא) הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים כנ"ל. הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ. נעילת מנעולי הקומבינציה והקרומר גורמת לנצרת ידית ההסטה של 4 הבריחים הניידים. קופסאות מנעולי הקומבינציה והקרומר מחוברות אל הפלטה בעובי 12 מ"מ (הפנימית) הדלת נפתחת כלפי חוץ.

(יב) מערכת הבריחים תהיה מוגנת ע"י מלכודת זכוכית.

(יג) **דלת בתקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות תהיה בעלת שתי נעילות נפרדות מכניות.**

(5) תותקן מערכת מצלמות טמ"ס הצופה לדלת הכניסה אל החדר מבחוץ ומבפנים.

(6) בחדר תתקן מערכת אזעקה תקן 1337 אליה יחוברו:

(א) גלאי נפח מסוג "אנטי מאסק" שיכסו את כל שטח חדר הכספת.

(ב) גלאי מגנט לדלת הכניסה.

(ג) גלאי משולב (ססמי) על דלת/ דלתות החדר.

(ד) בחדר כספת שקירותיו אינם עשויים מבטון בהתאם למפרט המאושר, יש להתקין גלאי זעזועים על הקירות בהיקף הפנימי של חדר הכספת.

(7) מערכת האזעקה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני החיצוני, עמדת אבטחה באתר ומנהל האבטחה באתר.

(8) תותקן על דלת/ דלתות חדר הכספת מערכת בקרת כניסה.

(9) **דלת חדר הכספת תהיה נעולה על כל בריחיה ומנגנוני הנעילה בכל זמן שאין פעילות בתוך חדר הכספת.**

ד. בית מרקחת בו דלת הכניסה עשייה זכוכית, יש למגנה באמצעות דלת סורג או דלת ביטחון.

ה. בית מרקחת בו קיימות חלונות/ ויטרינה יש למגן הזוגיות באמצעות תריס גלילה העשוי מתכת הכולל גלאי סף מגנטי לרכוז אזעקה/ סורג/ חיפוי טפט בעובי 350 מיקרון לפחות מעוגן בכל צדדיו למסגרת החלון בתוספת גלאי שבר סמוך לחלונות/ סורג שקוף העומדת בתקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות.

#### 4. אפיון מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

א. בבית המרקחת תותקן מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס).

ב. בכניסה לבית המרקחת וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.

ג. המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שעה לפחות (בהתאם לפריט רישוי 1.1), למערכת ההקלטה וספקי הכוח של מצלמות הטמ"ס.

ד. מיקום מצלמות הטמ"ס:

(1) בכל כניסה לעסק תוצב מצלמה שתצפה לכיוון דלת הכניסה והקהל הנכנס.

(2) בכל יציאה מהעסק תוצב מצלמה שתצפה פנימה לכיוון הקהל היוצא.

(3) בחדר בו מאוחסן הקנביס הרפואי בכספת, באופן שיתעדו את דלת הכניסה לחדר ואת הכספת.

(4) בחדר כספת בו מאוחסן הקנביס הרפואי, באופן שיתעדו את דלת הכניסה לחדר הכספת ואת פנים הכספת.

ה. שליטה על מערכת המצלמות:



-בלמ"ס-

- 1) צפייה במצלמות הטמ"ס תהיה ע"י בעל/ מנהל בית המרקחת ומנהל האבטחה במידה וקיים בכל זמן שיהיה צורך לצפות במצלמות.
- 2) כל מערכות הטמ"ס והאזעקה יחוברו למוקד בקרה אלקטרוני בעל רישיון עסק (פריט 9.4 א' בצו רישוי עסקים משטרת ישראל).
- 3) מוקד הבקרה האלקטרוני יפעיל רכבי סיור אשר יתנו מענה לאתר בקבלת התראה כשזמן התגובה של סייר חברת מוקד הבקרה האלקטרוני עומד על עד 15 דקות מזמן פתיחת הקריאה למוקד.

#### 1. אפיון המצלמות:

- 1) מצלמת יום/ לילה 2 מגה פיקסל לפחות לטווח של 30 מטר לפחות בתנאי חושך מלאים, מיגון חיצוני IP65 ומעלה, ANTI VANDAL.
- 2) מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ- FPS25.
- 3) שדה הראיה של המצלמה יהיה פנוי.
- 4) המצלמה תותקן כך שלא תסנוור ע"י אור שמש או תאורה קבועה.
- 5) יש להתקין שלטים המודיעים כי השטח מצולם.
- 6) המצלמות יותקנו בחלקים חיצוניים בגובה אשר ימנע סתרת הצילום או פגיעה במצלמה בדרך של חבלה בה, גניבתה או בכל דרך אחרת.
- 7) תבוצע אינטגרציה של מערכת מצלמות הטמ"ס עם מערכות אבטחה אחרות שמותקנות במתחם כגון: מערכות ההגנה ההיקפית, מערכת האזעקה.

#### 2. אפיון מערכת ההקלטה:

- 1) תאפשר צפייה ב "Live Video".
- 2) שמירת הקלטה לתקופה של לפחות 30 ימים ברזולוציה מקסימלית של המצלמות.
- 3) מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה והוצאת קבצים\ תמונות למדיה מגנטית נתיקה בכל הפורמטים המקובלים לרבות JFIF , BMP , TIFF , MPEG AVI.
- 4) מערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'.
- 5) המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי.
- 6) מערכת ההקלטה תותקן בתוך מארז עיגון או מיגון אחר למחשב, נעול במנעול ביטחון ומחוזק לאחד הקירות או לרצפת החדר.
- 7) תותקן עמדת צפייה (כולל מסך) קבועה בחדר נסתר מעיני הלקוחות בעלת יכולת שליטה על המערכת

#### ח. רכזת אזעקה:

- 1) תותקן רכזת האזעקה בבית המרקחת בתקן 1337. החלל העיקרי של בית המרקחת יוגדר כאזור נפרד ברכזת האזעקה כך שלא יוכל לנטרל את אזור האזעקה בחדר הכספת. אל הרכזת יחוברו הגלאים הבאים:
  - א) גלאי סף מגנטי בכניסה לבית המרקחת.
  - ב) גלאי סף בכניסה לחדר הכספת.
  - ג) גלאי אנטי מאסק בחלל בית המרקחת כך שיתנו כיסוי מלא לכל חלל בית המרקחת.
  - ד) גלאי אנטי מאסק בחלל חדר בו מותקנת הכספת או בחדר הכספת.
  - ה) גלאי זעזועים על קירות הפנימיים של חדר הכספת במידה והקירות אינם בנויים מבטון בהתאם לדרישות.



-בלמ"ס-

- (1) גלאי שבר על קירות זכוכית חיצוניים של בית המרקחת.
- (2) רכזת האזעקה תותקן בחדר הפנימי רחוק ככול שניתן מהכניסה לבית המרקחת.
- (3) לוח המקשים להפעלה וניתוק הרכזת יותקן בתוך בית המרקחת.
- (4) לחדר כספת יוקצה אזור נפרד ברכזת אזעקה כשפנל ההפעלה (KB) יותקן בתוך חדר הכספת עם השהיה מינימלית לטובת תפעול קוד הדריכה והנטרול.
- (5) רכזת האזעקה בחדר הכספת יפעל בכל זמן שאין פעילות בבית המרקחת – לצורך תפעול בשעות הפעילות בבית המרקחת אבטחת חדר הכספת תתבסס על נעילת דלת החדר באמצעות מפתח, מנעול קומבינציה (חוגה או דיגיטאלי) ומערכת בקרת כניסה עם מנעול מגנטי במשקל של 300 ק"ג לפחות.

## ט. לחצני מצוקה

- (1) כל עובד/ רוקח שיוקצה לו לחצן מצוקה בהתאם לתכנית האבטחה בבית המרקחת יישא את לחצן המצוקה בכל זמן שהותו בבית המרקחת, יכול בית המרקחת להתקין לחצן קבוע במקום מוסתר מעיני הלקוחות ונגיש לרוקח בנוסף ללחצן מצוקה נייד.
- (2) לחצן המצוקה יתריע במוקד הבקרה האלקטרוני, שמיד עם קבלת התראה ייצור קשר עם גורמים שיקבעו בתכנית האבטחה כולל קוד ביטחון שיימסר למוקד הבקרה האלקטרוני לאימות הקריאה.
- (3) מערכת לחצני המצוקה נועדה להתריע במצבי חרום: שוד, גניבה ואירוע המסכן חיים.

## י. תקינות מערכות האבטחה

- (1) ארונות חשמל/ תקשורת וכן כבלים המותקנים יותקנו באופן שאינו מאפשר גישה לגורם חיצוני וללא יכולת ניתוק.
- (2) כל מערכות האבטחה ייבדקו על ידי טכנאי מוסמך מטעם החברה המתקינה/ נותנת האחריות בהלימה לדרישות מ"י עפ"י פריט רישוי עסקים 1.1.
- (3) אישורים תקפים לתקינות מערכות האבטחה יישמרו ע"י בעל/ מנהל בית המרקחת ומנהל האבטחה במידה וקיים. אי הימצאותם מהווה הפרה של אישור האבטחה שהינו תנאי לקיום או לחידוש הרישיון ולהמשך הפעלת האתר.
- (4) בדיקת הפעלה לבחינת תקינות גלאים, מערכות אזעקה ולחצני מצוקה תתבצע אחת לחודש לכל הפחות בהתאם לאישור האבטחה ותתועד ברשומה ממוחשבת.
- (5) כחלק מהליך ההתקשרות עם החברה המתקינה יש לוודא מתן שירות תיקונים מיידי.

## נספח ו':

### שינוע קנביס רפואי

#### 1. תכנית אבטחה לשינוע קנביס רפואי:

- א. תכנית אבטחה לשינוע קנביס רפואי יכתבו ע"י מנהל אבטחה בעל הסמכה שאושר ע"י משטרת ישראל.
- ב. המסמך יפרט את האמצעים לאבטחת מטען הקנביס הרפואי בהתאם למשקל המטען שיינקטו, לרבות בעלי תפקידים באבטחת מטען הקנביס הרפואי שיוצבו בכל שינוע, מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פיזיים ואלקטרוניים.
- ג. תכנית האבטחה תתבסס על דרישות האבטחה והמיגון במסמך זה.



-בלמ"ס-

- ד. מטעני הקנביס הרפואי יאובטחו על פי תכנית אבטחה כפי שאושרה על ידי רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי.
- ה. המאבטחים וכל האמצעים שבתכנית האבטחה, יוצבו ויופעלו בכל שינוע, אלא אם נקבע אחרת במסמך זה ובתוכנית ההפעלה המאושרת.
- ו. רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או תגבורו מעבר לאמור לעיל, בכפוף לאישור מחטיבת אבטחה ורישוי.
- ז. העתקים עדכניים של תכנית האבטחה יחד עם אישורי האבטחה התקפים יישמרו במשרדי הנהלת חברת השינוע ואצל רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי.
- ח. תכנית האבטחה של חברת השינוע יתוקפו מעת לעת, בהתאם להנחיות חטיבת אבטחה ורישוי, ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי כתנאי לאישור האבטחה ולהפעלת האתר.
- ט. אי עמידה בתכנית האבטחה או חלק ממנה במשך תקופת הרישיון תהווה הפרה של תנאי הרישיון ותהווה עילה לשלילת אישור האבטחה, ביטול הרישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים.
- י. מילוי דרישות תכנית האבטחה המאושרת ייבחנו מעת לעת ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי בביקורות עיתיות מתוכננות וביקורות פתע. תנאי לאישור האבטחה ולהפעלת חברת השינוע הינו מתן גישה מלאה לרע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי לשטח האתר ולכל המידע הנדרש לצורך ביצוע הביקורות בכל עת.
2. הוראות כלליות:
- א. שינוע יבוצע רק על ידי מי שהוסמך לכך ובעל רישיון משנע ("שינוע" כהגדרתו במסמך זה) מאת המנהל. המשנע יהיה אחראי באופן אישי לשינוע, למטען ולניהולו בזמן השינוע עד לסיומו.
- ב. כל שינוע מחויב בתעודת משלוח ו/או חשבונית מס המפרטת את כלל הקנביס המשנע ויבוצע ע"פ תכנית מסודרת.
- ג. שינוע יבוצע אך ורק בכלי רכב בעל ארבעה גלגלים בעל רישיון רכב (רישוי) ממשרד הרישוי/ תחבורה.
3. בעלי תפקידים:
- א. מנהל אבטחה:
- 1) בעל רישיון לעסוק בשינוע קנביס רפואי יחויב במינוי מנהל אבטחה אם הפעילות כוללת אפשרות לשינוע של כמויות קנביס העולות על 1 ק"ג במשלוח בודד או אם היקף פעילות שינוע הקנביס עולה, או עשוי לעלות, על כמות כוללת של 15 ק"ג לחודש.
- 2) לאתר ימונה מנהל אבטחה אשר יעמוד בתבחינים הקבועים בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה - פרופיל המאבטח 222.029.04 ובהכשרות הנדרשות לתפקידו כפי שנקבעו ע"י משטרת ישראל ויוסמך על פי חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור.
- 3) ביצוע תפקיד נוסף ע"י מנהל האבטחה מותנה באישור מוקדם של רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי ובתנאי שאינו עומד בסתירה לתפקידו מנהל אבטחה או שאינו מועסק גם בגוף אחר מנהל אבטחה.
- 4) אין מניעה כי מנהל אבטחה ימונה כאחראי למספר פעילויות של אותו גוף. לעניין סעיף קטן זה יראו בתאגידים בבעלות זהה, אשכול תאגידים או תאגיד עם מספר חברות בת, גוף אחד ובתנאי שהדבר אושר על ידי היק"ר.
- 5) התאמת מנהל האבטחה לתפקידו ואישורו יעשה בהתאם לנוהל מינוי מנהלי אבטחה ארציים, אזוריים ומקומיים ברישוי עסקים מס' 222.033.16.
- 6) מנהל האבטחה יונחה מקצועית ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי וידווח למנהל היק"ר ורע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי על כל אירוע אבטחתי חריג או חריגה מתכנית ההפעלה המאושרת ובכלל זה כל אירוע פלילי, ידווח למוקד מ"י ו/או תוגש תלונה רשמית.
- ב. מאבטחים:



-בלמ"ס-

- 1) בכל שינוע בו נדרשת אבטחה יוצבו מאבטחים ברמת הכשרה "מאבטח בסיסי".
- 2) כלל המאבטחים יעמדו בתבחינים הקבועים בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה - פרופיל המאבטח 222.029.04 ובהכשרות הנדרשות כפי שנקבעו ע"י משטרת ישראל ויוסמכו על פי חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור.
- 3) מאבטחים יוצבו בהתאם וכמפורט בתכנית ההפעלה שתאושר או בהתאם להנחיות רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי, לפי העניין.
- 4) בכל משמרת אבטחה תבוצע בדיקת תקינות מערכות אבטחה, בהתאם לתכנית שתאושר בתוכנית האבטחה.
4. אבטחת השינוע:
  - א. שינוע מבית מרקחת לבתי מטופלים במשקל כלל של עד 2 ק"ג למשימת שינוע:
    - 1) כלי רכב בעל ארבעה גלגלים, בעל רישיון רכב מנועי של משרד התחבורה.
    - 2) רכב בעל נעילה מרכזית אשר נועלת את כלל דלתות הרכב מיד עם תחילת הנסיעה.
    - 3) בתא המטען יותקן ארגז מעוגן לרצפת הרכב ויהיה נעול במנעול רתק/ מנעול אחר שיקבל אישור חטיבת אבטחה ורישוי (כדוגמת מנעול מולטילוק, מנעול פגסוס) מרותך לארגז.
    - 4) בכל הרכבים שישמשו לשינוע יותקנו מערכות GPS עם אפשרות לחיבור On Line אל מוקד שליטה.
    - 5) חלונות הרכב (לא של הנהג והנוסע לידו) יהיו מוסתרים באמצעות וילון או מדבקה כהה כך שתכולת הרכב לא תהיה גלויה.
    - 6) הנהג יהיה בעל רישיון לשינוע ("משנע"), עובד קבוע של חברת השינוע, אשר עבר תדריך ע"י מנהל האבטחה אודות משימת השינוע.
  - ב. שינוע מחוות גידול/ מפעל למעבדה לצורך בדיקת דגימות במשקל שלא יעלה על 500 גרם קנביס רפואי ו/או מוצריו:
    - 1) כלי רכב בעל ארבעה גלגלים, בעל רישיון רכב מנועי של משרד התחבורה.
    - 2) רכב בעל נעילה מרכזית אשר נועלת את כלל דלתות הרכב מיד עם תחילת הנסיעה.
    - 3) בתא המטען יותקן ארגז מעוגן לרצפת הרכב ויהיה נעול במנעול רתק/ מנעול אחר שיקבל אישור חטיבת אבטחה ורישוי (כדוגמת מנעול מולטילוק, מנעול פגסוס) מרותך לארגז, ניתן לשנע במקום ארגז מעוגן לרצפה נעול, בתוך תיק בעל המאפיינים הבאים:
      - 4) תיק גב בעל שתי כתפיות מרצועות בעובי 2 ס"מ לפחות.
      - 5) בד עמיד בפני חיתוך באמצעות סכין.
      - 6) רוכסן נסתר הננעל באמצעות מנעול (קוד או מפתח).
      - 7) התיק בעל מראה סטנדרטי ללא סימון הקשור לתחום האבטחה/ בטחון או הקנביס.
      - 8) חל איסור השארת התיק ברכב ללא המשנע.
  - ג. שינוע מבית מסחר לבית מרקחת:
    - 1) כלי רכב בעל ארבעה גלגלים, בעל רישיון רכב מנועי של משרד התחבורה.
    - 2) בעל נעילה מרכזית אשר נועלת את כלל דלתות הרכב מיד עם תחילת הנסיעה.
    - 3) בתא המטען יותקן ארגז מעוגן לרצפת הרכב ויהיה נעול במנעול רתק/ מנעול אחר שיקבל אישור חטיבת אבטחה ורישוי (כדוגמת מנעול מולטילוק, מנעול פגסוס) מרותך לארגז.
    - 4) ברכב בעל דלתות אחוריות ודלת צד, תותקן מערכת למניעת פתיחת דלתות אחוריות ודלת צד במקביל.
    - 5) בכלי הרכב יתקנו ארבעה מצלמות אבטחה, אחת בקדמת הרכב, אחת בדופן ימין, אחת בדופן שמאל ואחת בחלק האחורי שיתעדו את משימת השינוע מתחילתה ועד סופה.



-בלמ"ס-

- 6) בכל הרכבים שישמשו לשינוע יותקנו מערכות GPS עם אפשרות לחיבור On Line אל מוקד שליטה.
- 7) חלונות הרכב (לא של הנהג והנוסע לידו) יהיו מוסתרים באמצעות וילון או מדבקה כהה כך שתכולת הרכב לא תהיה גלויה.
- 8) הנהג יהיה בעל רישיון לשינוע ("משנע"), עובד של חברת השינוע, אשר עבר תדריך ע"י מנהל האבטחה אודות משימת השינוע.
- 9) שינוע במשקל של עד 5 ק"ג קנביס רפואי ברכב מרגע יציאתו מבית המסחר ללא חובת הצבת מאבטח נוסף לנהג.
- 10) שינוע ממשקל של עד 5 ק"ג קנביס רפואי מבית מסחר לבתי מרקחת תהיה בליווי מאבטח ברמת הכשרה בסיסית אשר עבר תדריך ע"י מנהל האבטחה אודות משימת השינוע ותפקידיו.
- ד. כל שינוע שלא נכלל בסעיף ג. כגון: מחווה/ מפעל לבית מסחר, משימת הקרנה, משימת השמדה עד 10 ק"ג:
- (א) כלי רכב בעל ארבעה גלגלים, בעל רישיון רכב מנועי של משרד התחבורה.
- (ב) בעל נעילה מרכזית אשר נועלת את כלל דלתות הרכב מיד עם תחילת הנסיעה.
- (ג) בתא המטען יותקן ארגז מעוגן לרצפת הרכב ויהיה נעול במנעול רתק/ מנעול אחר שיקבל אישור חטיבת אבטחה ורישוי (כדוגמת מנעול מולטילוק, מנעול פגסוס) מרותך לארגז.
- (ד) ברכב בעל דלתות אחוריות ודלת צד, תותקן מערכת למניעת פתיחת דלתות אחוריות ודלת צד במקביל.
- (ה) בכלי הרכב יתקנו ארבעה מצלמות אבטחה, אחת בקדמת הרכב, אחת בדופן ימין, אחת בדופן שמאל ואחת בחלק האחורי שיתעדו את משימת השינוע מתחילתה ועד סופה.
- (ו) בכל הרכבים שישמשו לשינוע יותקנו מערכות GPS עם אפשרות לחיבור On Line אל מוקד שליטה.
- (ז) חלונות הרכב (לא של הנהג והנוסע לידו) יהיו מוסתרים באמצעות וילון או מדבקה כהה כך שתכולת הרכב לא תהיה גלויה.
- (ח) הנהג יהיה בעל רישיון לשינוע ("משנע"), עובד של חברת השינוע, אשר עבר תדריך ע"י מנהל האבטחה אודות משימת השינוע.
- ה) שינוע של 10 ק"ג עד 30 ק"ג ללא קשר למהות משימת השינוע:
- (א) כלי רכב בעל ארבעה גלגלים, בעל רישיון רכב מנועי של משרד התחבורה.
- (ב) רכב בעל נעילה מרכזית אשר נועלת את כלל דלתות הרכב מיד עם תחילת הנסיעה.
- (ג) בתא המטען יותקן ארגז מעוגן לרצפת הרכב בעובי דופן של 3 מ"מ לפחות ויהיה נעול במנעול רתק/ מנעול אחר שיקבל אישור חטיבת אבטחה ורישוי (כדוגמת מנעול מולטילוק, מנעול פגסוס) מרותך לארגז.
- (ד) ברכב בעל דלתות אחוריות ודלת צד, תותקן מערכת למניעת פתיחת דלתות אחוריות ודלת צד במקביל.
- (ה) בכלי הרכב יתקנו ארבעה מצלמות אבטחה, אחת בקדמת הרכב, אחת בדופן ימין, אחת בדופן שמאל ואחת בחלק האחורי שיתעדו את משימת השינוע מתחילתה ועד סופה.
- (ו) בכל הרכבים שישמשו לשינוע יותקנו מערכות GPS עם אפשרות לחיבור On Line אל מוקד שליטה.
- (ז) חלונות הרכב (לא של הנהג והנוסע לידו) יהיו מוסתרים באמצעות וילון או מדבקה כהה כך שתכולת הרכב לא תהיה גלויה.
- (ח) הנהג יהיה בעל רישיון לשינוע ("משנע"), עובד של חברת השינוע, אשר עבר תדריך ע"י מנהל האבטחה אודות משימת השינוע.
- (ט) כל משימת ליווי במשקל שעולה על 10 ק"ג עד 30 ק"ג, תהיה בליווי מאבטח ברמת הכשרה בסיסית אשר עבר תדריך ע"י מנהל האבטחה אודות משימת השינוע ותפקידיו.
- ו) שינוע מעל 30 ק"ג:
- (א) "רכב ממוגן" על פי מפרט 81 במסמך זה.



-בלמ"ס-

- (ב) הנהג יהיה בעל רישיון לשינוע ("משנע"), עובד של חברת השינוע, אשר עבר תדריך ע"י מנהל האבטחה אודות משימת השינוע.
- (ג) כל משימת ליווי במשקל שעולה על 30 ק"ג או יותר מרכב אחד להובלת קנביס רפואי, תהיה בליווי שני מאבטחים (לא כולל הנהג) בכל רכב להובלת קנביס רפואי ברמת הכשרה בסיסית אשר עברו תדריך ע"י מנהל האבטחה אודות משימת השינוע ותפקידם.
- (ד) בכל הרכבים שישמשו לשינוע יהיו קיימים המערכות הבאות:
- (1) מערכת טמ"ס לתיעוד מסביב לרכב בחלק החיצוני, לתיעוד פנים הרכב.
- (2) מערכות GPS עם אפשרות לחיבור On Line אל מוקד שליטה.
- (ז) הנחיות כלליות לחברת שינוע:
- (א) רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי יאשר את אמצעי המיגון לכל רכב המשמש לשינוע קנביס רפואי.
- (ב) כלי רכב שלא אושרו מרכיבי המיגון ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי אסורים לשינוע קנביס רפואי.
- (ג) בתום יום העבודה, כלי הרכב יחנו בחנייה כשהם נעולים וכלל אמצעי האבטחה של הרכב מופעלים והם ריקים מכל קנביס רפואי ו/או מוצריו בהתאם למפורט בתכנית ההפעלה של חברת השינוע.
- (ד) חל איסור אחסון קנביס רפואי ו/או מוצריו בכלי הרכב לאחר שעות הפעילות.
- (ה) מיד עם סיום כל משימת שינוע קנביס רפואי, המשנע יהיה אחראי באופן אישי להחזרת תעודות משלוח ואישורי קבלת המשלוחים החתומים אל מנהל/ בעל רישיון עסק השינוע או מי שנקבע על ידו לכך.
- (ו) במקרה בו לא התאפשר מכל סיבה שהיא למסור משלוח קנביס רפואי ליעדו, באחריות המשנע להחזיר המשלוח לנקודת המוצא (חוזה, מפעל, בית מסחר, בית מרקחת וכו') או למקום אחסון מאושר ברישיון.
- (ז) **חברת שינוע קנביס רפואי המבקשת לאחסן קנביס רפואי באופן זמני ו/או קבוע, יהיה חייב ברישיון אחסנה/ בית מסחר וחייב לעמוד בדרישות האבטחה לבית המסחר בהתאם לנספח ד'.**

מפרט מספר 81 - רכב להובלת קנביס רפואי



-בלמ"ס-

- א. הרכב יהיה רכב מנועי העומד בתקנות התעבורה המשמש להובלת סחורות לצורכי עסק מסוג מסחרית בלתי אחוד או אחוד ללא זיהוי שמדובר בשינוע קנביס רפואי ו/או מוצריו.
- ב. הרכב יהיה עמיד ובפני פריצה קרה אלימה (הנעשית בעזרת מוט לום ברזל, גרזן ופטיש), מתא הנהג ניתן יהיה לשלוט על פעולות הרכב בעזרת פנל, לרבות פתיחת הדלתות ומערכות חשמל ואלקטרוניקה נלוות המותקנות בתא המטען (כדוגמת: אינטרקום, נעילת תא המטען והכספת).
- ג. דלתות תא הנהג ודלתות תא המטען יעבדו בשיטת תא סינון (ללא אפשרות לפתוח את דלת תא המטען ביחד עם דלת הנהג ו/או הנוסע).

## 2. מבנה הרכב

### א. מבנה גוף הרכב

- 1) דפנות תא המטען, דפנות תא הנהג של הרכב יהיו בנויים מחומרים שימנעו חדירת כלים ויהיו עשויים מפלדה כנגד פריצה קרה.
- 2) מעטפת תא הנהג ותא המטען היו ברמת מיגון על פי סעיף 1 ב'.
- 3) תא המטען ותא הנהג לרבות ריצפת המכונית יורכבו באופן שלא יהיה ניתן לפרוץ אותם, זאת ע"י חיבור בהלחמות מלאות וללא אפשרות פתיחת בריגים לצורך ניסיון פריצה לרכב. ככול שמדובר בתא קירור סטנדרטי של משאית קירור, אין צורך בחיבורי הלחמה אלא החיבור הסטנדרטי של תא הקירור מספק.
- 4) כל החלונות המותקנים ברכב למעט השמשה הקדמית, יהיו עמידים בפני פריצה קרה 5 דקות או לחלופין חיפוי הזגוגיות בטפט בעובי 750 מקרון לפחות בהיקף הרכב וטפט בעובי 120 מיקרון לפחות בשמשה הקדמית. (הצגת אישורי יצרן).

### ב. דלתות תא הנהג

- 1) דלתות הרכב ינעלו מבפנים בשליטת הנהג – בעזרת מנעולים ביטחוניים חשמליים או בריחים ידניים.
- 2) המנעולים החיצוניים יהיו ברמת אבטחה גבוהה שלא תאפשר פריצה קרה.

### ג. דלת תא המטען

- 1) דלת תא המטען האחורית או הדלת הצדדית (אם קיימת) יפתחו ע"י הנהג, לא תהיה ידית חיצונית. גם בהימצאותה של ידית חיצונית, על הדלת יותקן מתקן נעילה שלא יאפשר את פתיחת הדלת ללא שליטת הנהג או המאבטחים.
- 2) מנגנון הנעילה החשמלי שבדלת האחורית (דלת תא המטען) יהיה מוגן מבחוץ מפני פריצה קרה.
- 3) הפינים של צירי הדלתות אחוריות יהיו מחומר פלדה מלא ולא חלול ומרוחקים.
- 4) בדלת תא המטען יותקן מנעול רתק גודל 11-16 מ"מ/ מנעול אחר שיקבל אישור חטיבת אבטחה ורישוי (כדוגמת מנעול מולטילוק, מנעול פנסוס) כולל הגנה כנגד פריצה קרה או מנגנון נעילה אלקטרו מכני ממוגן מפני פריצה קרה.

### ד. פתחי אוורור ומיזוג אוויר

ככול שקיימים פתחי מערכת מיזוג, ימוקמו בחלק העליון של דפנות הרכב וימוגנו בהתאם ע"י סורג או שווה ערך.

### ה. מחיצה בין תא הנהג לתא המטען

המחיצה בין תא הנהג לתא המטען תהיה עשויה מלוח פלדה בעובי של 3 מ"מ לפחות ברמת מיגון כנגד פריצה קרה מוצמדת לגוף הרכב בחיבור רציף (במידה וקיים).

### ו. מראות

ברכב תותקן מערכת מראות שתאפשר לנהג לראות את המתרחש משני צידי הרכב ומאחוריו. כמו כן תתאפשר התקנת מראה בחלק האחורי של הרכב המאפשרת תצפית לאחור או התקנת מצלמה אחורית עם אפשרות צפייה בתא הנהג.

## 3. אחסון המטען



-בלמ"ס-

א. מוצר הקנביס יאופסן בחלק האחורי של הרכב.

ב. במידה ודפנות הרכב אינן עומדות בדרישות המיגון כנגד פריצה קרה, המטען יאוחסן בתוך תיבה ממתכת או כספת בעובי של 3 מ"מ שתורכב בתא המטען ע"י ריתוך לכל אורכו. התיבה תיפתח ע"י מנעול אלקטרוני מכאני מתא הנהג או מנעול מכאני, המטען יוכנס לתוך התיבה/ כספת בעת העברתו. לצורך העניין במשאית קירור סטנדרטית, אין צורך בהתקנת מיגון נוסף על פנל הבידוד המורכב משתי שכבות של מתכת משני צידי הבידוד.

ג. במקום פח 3 מ"מ ניתן יהיה להתקין מיגון של פח 1 מ"מ מסוג פח דורמקס או פלדת מנגן.

## 4. תקשורת

א. בתא הנהג יותקן אמצעי קשר בעל מערכת תקשוב, זמינה ורציפה לניהול ושליטה באירועי שיגרה וחירום.

ב. כל רכב יצויד באמצעי קשר נישא שיאפשר קשר בין המאבטחים שמאבטחים את המטען מבחוץ לנהג הרכב.

ג. בכלי הרכב תותקן מערכת מבוססת GPS למעקב בזמן אמת אחר הרכב שתחובר למוקד בקרה אלקטרוני או למוקד חברת השינוע הפעיל 24/7.

ד. בתא הנהג יהיה לחצן מצוקה שיחובר למוקד בקרה אלקטרוני או למוקד חברת השינוע ולמערכת ה-GPS.

ה. הרכב יצויד במערכת אינדיקציה אשר יפעל מתוך תא הנהג ומתוך תא המטען ויתריע על דלתות פתוחות.

## 5. מניעת התנעה

א. בתא הנהג ובתא המטען יותקנו אמצעים למניעת התנעת המנוע באמצעותם ניתן יהיה למנוע התנעתו ע"י אי הספקת דלק/ חשמל וכו' בצורה בטיחותית.

ב. כל מערכות הרכב (כלל מערכות אבטחה) יגובו ע"י מצבר הרכב או תותקן מערכת S.P.U נפרדת.

ג. ברכב תותקן מערכת למניעת גניבת הרכב, (כדוגמת מערכת אזעקה) אשר תיתן התראת גניבה.

## 6. מצלמות טמ"ס

א. תותקן מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה של 2 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך.

ב. המצלמות יעבירו את תמונת המצלמה למוקד בקרה אלקטרוני בשידור לאחור בכל זמן נתון.

ג. המצלמות יותקנו בתוך תא הנהג, בתא המטען, בצדי הרכב ובדלתות אחריות של תא המטען.

ד. מערכת מצלמות הטמ"ס יאפשרו:

(1) מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשר צילום בחשיכה.

(2) המצלמה לא תהיה מכוונת למקור אור חזק או למנורות העלולים לסנוור את עדשת המצלמה.

(3) מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ- 25 FPS.

(4) מערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'.

(5) המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי.

## 7. הקלטה

א. ההקלטה תישמר למשך 30 יום לפחות ממועד צילומה ותישמר על שרת חיצוני שלא מותקן ברכב.

ב. ההקלטה תתבצע ברזולוציה של 2 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך.

ג. מערכת ההקלטה תאפשר הוצאת קבצים למדיה מגנטית נתיקה (DVD, DISK ON KEY, CD).

ד. תתאפשר העברת מידע מ- DVR ו- NVR בפורמט מסחרי סטנדרטי ובצורה מדויקת.

פורמט קבצים: כל הקבצים המקובלים לרבות קובצי JFIF, BMP, TIFF, MPEG, AVI.



-בלמ"ס-

ה. כל הפורמטים צריכים לאפשר העתקה מדויקת של המידע. בזמן העברת הקבצים תתאפשר העברת תוכנת הצפייה והמקודד המתאים.

ו. לא תילקח מע' הקלטה של מערכת מצלמות הטמ"ס, אלא רק חומר (מדיה מגנטית מועתקת) בהתאם להנחיות "רמו"ט" ובתיאום עם מנכ"ט החברה.

#### 8. אישורים

א. החברה שתתקין את הרכב תתחייב להמציא אישורים על עמידות הרכב והחלונות בפני פריצה קרה על פי סעיף 1א' ו 2א' (1-4).  
ב. החברה תמציא אישור ממושרד התחבורה לעניין בטיחות הרכב: משקל, יציבות, בלימה ומידות, רישום בעלות הרכב לחברה והערת הגבלה.

ג. החברה תעביר הצהרת יצרן/ ספק שהרכב עומד בדרישות מפרט 81 על כל מרכביו.

#### 9. אמצעי קשר לרכב להובלת קנביס רפואי

- א. בשגרה ובאירוע חירום ינוהל האירוע באמצעות אמצעי הקשר בין רכב השינוע למוקד בקרה אלקטרוני או מוקד חברת השינוע.
- ב. לאמצעי הקשר תהיה תושבת קיבוע ברכב.
- ג. אמצעי קשר בעל מבנה חזק, עמיד לזעזועים ולחות.
- ד. הפעלה יעילה ופשוטה של אמצעי הקשר.
- ה. לאמצעי הקשר תהיה אפשרות VOX דיבור ללא מגע יד.
- ו. לאמצעי הקשר יהיה מד מצב סוללה.
- ז. אמצעי הקשר יכלול לחצן מצוקה.
- ח. לאמצעי הקשר יהיה מבנה ארגונומי המתאים לכף היד, קל משקל לנשיאה או להתקנתו על חגורה.
- ט. לאמצעי הקשר תהיה אפשרות של חיבור מיקרופון או אוזניה.
- י. המכשיר יהיה בעל סוללה נטענת רבת עוצמה.
- יא. לאמצעי הקשר תהיה אפשרות של נעילת מקשים.



בלמ"ס-

## נספח ז':

אתר השמדת קנביס רפואי

## 1. כללי:

א. אתר השמדה נייד – באתר השמדה נייד כשהשמדת קנביס רפואי הוא לא עיסוקו העיקרי של האתר, אבטחת משימת השמדת קנביס רפואי/ מטען הקנביס הרפואי שמיועד להשמדה תתבסס על אמצעי האבטחה הקבועים במתקן ועל צוות האבטחה של חברת השינוע אשר מאבטחים את המטען מרגע יציאת המטען מאתר האם ועד להשמדתו המלאה וחתימה על אישור ההשמדה מאת מנהל אתר ההשמדה.

1) אתר השמדה נייד ימנה "נאמן אבטחה" שהינו עובד קבוע, שיתדרך את צוות השינוע על הקנביס הרפואי באופן פרטני על משימת אבטחת המטען באתר ההשמדה.

2) "נאמן אבטחה" יתדרך את המאבטחים ואת נהג השינוע אודות משימתם הפרטנית לכל משימת השמדת הקנביס.

ב. אתר השמדה נייד – אתר השמדה נייד כשמשמית ההשמדה מתבצעת באתר קנביס רפואי בעל רישיון מאת היק"ר, האבטחה תתבסס על אמצעי האבטחה הקבועים במתקן ועל צוות האבטחה של המתקן המאושר.

1) מנהל האבטחה באתר הקנביס שבו מבוצעת משימת ההשמדה יפרוס את מערך האבטחה של המתקן במשך כל זמן משימת השמדת הקנביס, כך שמשימת ההשמדה תאובטח בהתאם לתכנית האבטחה.

2) משימת ההשמדה תתבצע בתוך אתר הקנביס הרפואי בלבד.

ג. אתר השמדה נייד המשמש אך ורק להשמדת קנביס רפואי – אתר השמדה נייד המשמש אך ורק להשמדת קנביס, אמצעי המיגון של האתר יהיו בהתאם לנספח זה בסעיף 2 ואילך.

ד. במידה ומכל סיבה שהיא, חברת ההשמדה לא יכולה לבצע את משימת השמדת הקנביס הרפואי, מערך השינוע יחזיר את הקנביס הרפואי לאתר האם שממנו יצא המשלוח להשמדה ע"י חברת השינוע.

2. תכנית האבטחה לאתר להשמדת קנביס רפואי:

א. תכנית האבטחה לאתר השמדת קנביס רפואי נייד או נייד תיכתב ע"י מנהל אבטחה בעל הסמכה שאושר ע"י משטרת ישראל.  
ב. המסמך יפרט את האמצעים לאבטחת מטען הקנביס הרפואי שמיועד להשמדה שיינקטו לרבות בעלי תפקידים באבטחת אתר השמדת הקנביס הרפואי שיוצבו בכל משימת השמדת קנביס רפואי, מספרם ואופן פריסתם, מערכות ואמצעים פיזיים ואלקטרוניים.

ג. תכנית האבטחה תתבסס על דרישות האבטחה והמיגון במסמך זה ובהתאם לנוהל כתיבת תכנית לאבטחת מתקן 222.028.22.

ד. מתקני השמדת הקנביס הרפואי נייד או נייד יאובטחו על פי תכנית אבטחה כפי שאושרה על ידי רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי.

ה. המאבטחים, תפקידם וכל האמצעים שבתכנית האבטחה, יוצבו ויופעלו בכל משימת השמדת קנביס רפואי, אלא אם נקבע אחרת בתוכנית ההפעלה המאושרת.

ו. רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי רשאי להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק ו/או תגבורו מעבר לאמור לעיל, בכפוף לאישור מחטיבת אבטחה ורישוי.

ז. העתקים עדכניים של תכנית האבטחה יחד עם אישורי האבטחה התקפים יישמרו במשרדי חברת השמדת קנביס רפואי ואצל רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי.

ח. תכנית ההפעלה של חברת ההשמדה יתוקפו מעת לעת, בהתאם להנחיות חטיבת אבטחה ורישוי, ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי כתנאי לאישור האבטחה ולהפעלת האתר.

ט. אי עמידה בתכנית האבטחה או חלק ממנה במשך תקופת הרישיון תהווה הפרה של תנאי הרישיון ותהווה עילה לשלילת אישור האבטחה, ביטול הרישיון לפי פקודת הסמים המסוכנים.



-בלמ"ס-

י. מילוי דרישות תכנית ההפעלה המאושרת ייבחנו מעת לעת ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי בביקורות עיתיות מתוכננות ובביקורות פתע. תנאי לאישור האבטחה ולהפעלת אתר להשמדת קנביס רפואי הינו מתן גישה מלאה לרע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי לשטח האתר ולכל המידע הנדרש לצורך ביצוע הביקורות בכל עת.

3. בעלי תפקידים:

א. מנהל אבטחה:

- 1) בעל רישיון לעסוק בהשמדת קנביס רפואי יחויב במינוי מנהל אבטחה.
- 2) לאתר ימונה מנהל אבטחה אשר יעמוד בתבחינים הקבועים בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה- פרופיל המאבטח 222.029.04 ובהכשרות הנדרשות לתפקידו כפי שנקבעו ע"י משטרת ישראל ויוסמך על פי חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור.
- 3) ביצוע תפקיד נוסף ע"י מנהל האבטחה מותנה באישור מוקדם של רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי ובתנאי שאינו עומד בסתירה לתפקידו מנהל אבטחה או שאינו מועסק גם בגוף אחר מנהל אבטחה.
- 4) אין מניעה כי מנהל אבטחה ימונה כאחראי למספר פעילויות של אותו גוף. לעניין סעיף קטן זה יראו בתאגידים בבעלות זה, אשכול תאגידים או תאגיד עם מספר חברות בת, גוף אחד ובתנאי שהדבר אושר על ידי היק"ר.
- 5) התאמת מנהל האבטחה לתפקידו ואישורו יעשה בהתאם לנוהל מינוי מנהלי אבטחה ארציים, אזוריים ומקומיים ברישוי עסקים מס' 222.033.16.
- 6) מנהל האבטחה יונחה מקצועית ע"י רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי וידווח למנהל היק"ר ורע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי על כל אירוע אבטחתי חריג או חריגה מתכנית ההפעלה המאושרת ובכלל זה כל אירוע פלילי, ידווח למוקד מ"י ו/או תוגש תלונה רשמית.
- 7) מנהל האבטחה/ ממונה ביטחון

ב. מאבטחים:

- 1) בכל משימת השמדת קנביס רפואי באתר השמדה ניח או נייד, נדרשת אבטחה באמצעות מאבטחים ברמת הכשרה "מאבטח בסיסי".
- 2) כלל המאבטחים יעמדו בתבחינים הקבועים בנוהל רמות הכשרה לאנשי אבטחה - פרופיל המאבטח 222.029.04 ובהכשרות הנדרשות כפי שנקבעו ע"י משטרת ישראל ויוסמכו על פי חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור.
- 3) מאבטחים יוצבו בהתאם וכמפורט בתכנית האבטחה שתאושר או בהתאם להנחיות רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי, לפי העניין.
- 4) בכל משמרת אבטחה תבוצע בדיקת תקינות מערכות אבטחה, בהתאם לתכנית שתאושר בתוכנית האבטחה.

ג. גידור:

- 1) אתר השמדת קנביס רפואי ניח:
  - (א) בהיקף השטח תותקן גדר רשת מרותכת או גדר מוסדית בגובה של 2.5 מטר מגובה מדרך רגל, עם קרן זווית הפונה כלפי חוץ האתר באורך של 50 ס"מ.
  - (ב) בסיס הגדר יתוכנן כך שלא תתאפשר חדירה דרכו. ייבנה מסרק מגדר רשת בעומק 50 ס"מ או חגורת בטון בעובי 20 ס"מ ובעומק 50 ס"מ מבטון בחוזק B-300.
  - (ג) בהתאם להחלטת רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי/ ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי תוצב על קרן הזווית בגדר או בבסיס הגדר, גדר תיל דוקרני (תלתלית).
  - (ד) שער כניסת הולכי רגל יבנה בנפרד ובסמוך לשער כניסת הרכב.



-בלמ"ס-

(ה) עמדת האבטחה בכניסה תיבנה כמכלול עם שער הולכי הרגל ותאפשר שליטה מלאה של המאבטח על הנכנסים ועל שער הרכב.

(ו) לכל אורך הגדר תוכשר דרך שתאפשר ביצוע סיורים ברכב והגעה מיידית במקרה של התרעות.

(2) אתר השמדת קנביס רפואי נייד:

הגידור יתבסס על הגידור של חוות הגידול בו מתבצעת משימת ההשמדה.

ד. אחסנה:

(1) כל אחסנה של קנביס או מוצריו על ידי עוסק תעשה בכספת/ חדר כספות שתייוחד רק לקנביס, העומדת בדרישות מיגון כספות כמפורט בנספח י'.

(2) דלת חדר הכספת תהיה נעולה על כל בריחיה ומנגנוני הנעילה בכל זמן שאין פעילות בתוך חדר הכספת.

ה. אפיון מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס):

(1) האתר השמדת קנביס רפואי תותקן מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה של 2 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך.

(2) בכניסה לאתר השמדת קנביס רפואי וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.

(3) המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 30 דקות לפחות, למערכת ההקלטה וספקי הכוח של מצלמות הטמ"ס.

(4) מיקום מצלמות הטמ"ס:

(א) בכל כניסה לאתר תוצב מצלמה שתצפה לכיוון דלת הכניסה והקהל הנכנס.

(ב) בכל יציאה מהעסק תוצב מצלמה שתצפה פנימה לכיוון הקהל היוצא.

(ג) בחדר בו מאוחסן הקנביס הרפואי, באופן שיתעדו את דלת הכניסה לחדר ואת הכספת.

(ד) בחדר כספת בו מאוחסן הקנביס הרפואי, באופן שיתעדו את דלת הכניסה לחדר הכספת ואת פנים הכספת.

(5) שליטה על מערכת המצלמות:

(א) צפייה במצלמות הטמ"ס תבוצע ע"י בעל/ מנהל אתר השמדת הקנביס ומנהל האבטחה.

(ב) כל מערכות הטמ"ס יחוברו למוקד בקרה אלקטרוני ולעמדת השליטה בעמדת האבטחה שייתן מענה לכל קריאה מהאתר השמדת קנביס רפואי.

(6) אפיון המצלמות:

(א) מצלמת יום/ לילה 2 מגה פיקסל לפחות לטווח של 30 מטר לפחות בתנאי חושך מלאים, מיגון חיצוני IP65 ומעלה, ANTI VANDAL.

(ב) מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ- FPS25.

(ג) שדה הראייה של המצלמה יהיה פנוי.

(ד) המצלמה תותקן כך שלא תסונוור ע"י אור שמש או תאורה קבועה.

(ה) יש להתקין שלטים המודיעים כי השטח מצולם.

(ו) המצלמות יותקנו בחלקים חיצוניים בגובה אשר ימנע סתרת הצילום או פגיעה במצלמה בדרך של חבלה בה, גניבתה או בכל דרך אחרת.

(ז) תבוצע אינטגרציה של מערכת מצלמות הטמ"ס עם מערכות אבטחה אחרות שמותקנות במתחם כגון: מערכות ההגנה ההיקפית, מערכת האזעקה.

(7) אפיון מערכת ההקלטה:



-בלמ"ס-

- (א) תאפשר צפייה ב "Live Video".
- (ב) שמירת הקלטה לתקופה של לפחות 30 ימים ברזולוציה מקסימלית של המצלמות.
- (ג) מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה והוצאת קבצים\ תמונות למדיה מגנטית נתיקה בכל הפורמטים המקובלים לרבות JFIF , BMP, TIFF , MPEG AVI .
- (ד) מערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'.
- (ה) המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי.
- (ו) המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 30 דקות לפחות.
- (ז) מערכת ההקלטה תותקן בתוך מארז עיגון או מיגון אחר למחשב, נעול במנעול ביטחון ומחוזק לאחד הקירות או לרצפת החדר.
- (ח) למערכת ההקלטה תהייה תוכנת גיבוי אוטומטי ללא צורך בהחלפת אמצעי אחסון.
- (ט) הגיבוי יהיה על דיסק חיצוני או פנימי.

#### 1. תקינות מערכות האבטחה:

- 1) ארונות חשמל/ תקשורת וכן כבלים המותקנים יותקנו באופן שאינו מאפשר גישה לגורם חיצוני וללא יכולת ניתוק.
- 2) כל מערכות האבטחה ייבדקו על ידי טכנאי מוסמך מטעם החברה המתקינה/ נותנת האחריות בהלימה לדרישות מ"י עפ"י פריט רישוי עסקים 1.1.
- 3) אישורים תקפים לתקינות מערכות האבטחה יישמרו ע"י בעל/ מנהל בית המרקחת ומנהל האבטחה במידה וקיים. אי הימצאותם מהווה הפרה של אישור האבטחה שהינו תנאי לקיום או לחידוש הרישיון ולהמשך הפעלת האתר.
- 4) בדיקת הפעלה לבחינת תקינות גלאים, מערכות אזעקה ולחצני מצוקה תתבצע מדי שבוע בהתאם לתכנית שתאושר בתכנית האבטחה.
- 5) כחלק מהליך ההתקשרות עם החברה המתקינה יש לוודא מתן שירות תיקונים מיידי.

#### 2. מערכת התראת גדר:

- 1) על הגדר ההיקפית של האתר תותקן מערכת התראת גדר שתחובר למערכת שליטה ובקרה בעמדת המאבטח ובמוקד הבקרה האלקטרוני שתתריע על נגיעה בגדר ההיקפית בנגיעה מפנים ומבחוץ לאתר.
- 2) מערכת ההתרעה תותאם לסוג הגדר ההיקפית ותיתן התרעה בכל גובה ושטח הגדר לשני הכיוונים (פנים מתקן וחוצץ מתקן) במקרים הבאים:
  - (א) נגיעה בגדר מחלקה הפנימי והחיצוני.
  - (ב) טיפוס על הגדר.
  - (ג) גרימת נזק לגדר.
  - (ד) חדירה למתחם האתר.
- 3) מערכת ההתרעה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני, עמדת המאבטח באתר ומנהל האבטחה באתר.

#### ח. תאורת ביטחון:

- 1) בהיקף האתר תותקן תאורה לצורכי אבטחה.
- 2) תותקן תאורת הצפה הנותנת מענה למצלמות הטמ"ס.
- 3) עמודי התאורה בהיקף האתר יותקנו בתוך המתחם ובמרחק מהגדר כך שלא יוכלו לשמש כעזר לחדירה לאתר.



-בלמ"ס-

4) תאורת הביטחון תמשיך לפעול גם בעת הפסקת חשמל ע"י מקור מתח עצמאי.

5) בשעות החשיכה תופעל מחוץ למתחם תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה ואת היציאות מהאתר.

6) התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

7) התאורה תופעל החל מחצי שעה לפני החשיכה ועד חצי שעה לאחר הזריחה.

ט. מוקד בקרה אלקטרוני פריט רישוי 9.4 (מוקד שליטה ובקרה):

1) ריכוז כלל מערכות האבטחה למוקד מרכזי, כגון: מצלמות טמ"ס, מערכת התראת גדר, רכזות אזעקה, וכו'.

2) שליטה ותפעול של המערכות.

3) גמישות בתפעול ותצוגת אירועים.

4) קשר לגורמי חוץ: משטרה, צבא, מד"א, כיבוי.

5) רישום ואגירת מידע.

י. עמדת צפייה ושליטה במערכות בעמדת המאבטח:

1) ריכוז כלל מערכות האבטחה למוקד מרכזי, כגון: מצלמות טמ"ס, מערכת התראת גדר, רכזות אזעקה, וכו'.

2) שליטה ותפעול של המערכות.

3) גמישות בתפעול ותצוגת אירועים.

4) קשר לגורמי חוץ: משטרה, צבא, מד"א, כיבוי.

5) רישום ואגירת מידע.

עמדת הצפייה והשליטה של במאבטח יאפשר גם שליטה ובקרה אינטגרטיבית על מערכות אבטחה ומערכות כלליות אחרות כגון:

1) מערכות התרעה (פנימית והיקפית).

2) בקרת כניסה ושערים.

3) מערכות צפייה (טמ"ס).

4) גילוי אש.

5) מערכות כריזה.

6) שליטה על אמצעי תאורה.

יא. אמצעי בקרת כניסה למתקן:

1) כניסת הולכי רגל לחוות הגידול/ ריבוי תהיה באמצעות דלת/ סבסבת שיובילו לתא סינון, כך שלא תהיה אפשרות לפתוח את שתי דלתות תא הסינון באותה עת.

2) בצמוד לדלת/ שער הכניסה להולכי רגל יותקן אינטרקום/ וידאופון לסינון ראשוני של באי האתר.

3) אמצעי בקרת כניסה הכוללים אינטרקום/ טמ"ס ומערכת בקרת כניסה (קוראי תגים) יותקנו בכניסות לאתר ולחדרים/ אזורים רגישים בהתאם לתכנון מפורט, תכנית האבטחה ותיק השטח. ככל שקיימים ונדרשים לעיסוק, יגדירו אילו חדרים/ אזורים הנחשבים רגישים. חדר כספת וחדר ייבוש הקנביס הרפואי ייחשב אזור רגיש.

4) אמצעי הבקרה בכניסה לאתר יכלול גם בקרה בעת יציאת העובד מהאתר וזאת באמצעות מערכת בקרת כניסה (קורא תגים).

5) הכניסה לחדרים/ אזורים רגישים תתאפשר רק לעובדים בעלי אישור.

יב. לחצני מצוקה:



-בלמ"ס-

- 1) על כל עובד/ מאבטח שיוקצה לו לחצן מצוקה בהתאם לתכנית האבטחה באתר יישא את לחצן המצוקה בכל זמן שהותו באתר.
- 2) לחצן המצוקה יתריע במקביל בשלושה מקומות :
  - (א) **מוקד הבקרה האלקטרוני**: שמיד עם קבלת התראה ייצור קשר עם גורמים שיקבעו בתכנית האבטחה כולל קוד ביטחון שיימסר למוקד הבקרה האלקטרוני לאימות הקריאה.
  - (ב) **עמדת האבטחה באתר**: למתן תגובה מהירה ע"י מערך האבטחה.
  - (ג) **מנהל האבטחה באתר**: לידיעה ותגובה לאירוע.
- 3) מערכת לחצני המצוקה נועדה להתריע במצבי חרום: שוד, התפרצות, שריפה ואירוע המסכן חיים.
- 4) לחצני מצוקה ניידים יוקצו לבעלי התפקידים הבאים:
  - (א) מאבטחים.
  - (ב) מנהל עבודה/ אחראי משמרת הבכיר בשטח.
  - (ג) עובד השוהה לבדו או באזור מבודד (מלבד המאבטחים) במתקן.
  - (ד) כל עובד נוסף בהתאם להחלטת מנהל האבטחה במתקן.



-בלמ"ס-

## נספח ח'

## מעבדת מחקר

1. מעבדת מחקר המחזיקה תרבויות או דגימות שאינן קנביס ו/או מוצריו (כגון דגימות דם/ עור): לאור זאת כי אין החזקה בפועל של קנביס לא נדרשים תנאי מיגון ואבטחה, ומעבדת מחקר העונה להגדרה זו תהיה פטורה מקבל אישור אבטחה IMC-GSP, ולכן, לא נדרש להעביר בקשה למתן אישור IMC-GSP למשטרת ישראל.
2. מעבדת מחקר המחזיקה עד 500 גר' קנביס ו/או מוצריו, אמצעי המיגון והאבטחה יהיו בהתאם למפרט הבא:
  - א. בכספת בהתאם לדרישות בנספח י', שתאוחסן בחדר שכלל קירותיו יהיו בנויים בלוק לפחות ותותקן דלת פלדה רב בריחית בכניסות לחדר.
  - ב. דלת חדר הכספת תהיה נעולה על כל בריחיה ומנגנוני הנעילה בכל זמן שאין פעילות בתוך חדר הכספת.
  - ג. תותקן רכזת אזעקה בתקן 1337 ותכלול גלאי סף מגנטי לדלת הכניסה, גלאי נפח שיכסו את החלונות וגלאי AM לכיוון רכזת האזעקה.
  - ד. מעבדת מחקר בהתאם לסעיף זה תהיה פטורה ממבדק למתן אישור ע"י משטרת ישראל, אך מנהל האבטחה/ מנהל המעבדה יעביר ליק"ר הצהרה בדבר התקנת אמצעי המיגון ותקינותם כמפורט בסעיף בהתאם לנספח ח'.
3. מעבדת מחקר המחזיקה מעל 500 גר' קנביס ו/או מוצריו, אמצעי המיגון והאבטחה יהיו בהתאם למפרט הבא: נדרשת לעמוד בדרישות האבטחה והמיגון בהתאם למדרגי האחסנה בסעיף 12. ב. 12 פרק אחסנה) למסמך זה ובכפוף למתן אישור IMC-GSP מנותן האישור במשטרת ישראל.
  - א. מבנה בו מתנהלים מספר מחקרים, ייחשבו כמתקן אחד ודרישות אבטחה ומיגון בהיקף המבנה יגזרו בהתאם לתנאי המבנה ומיקום המעבדות במבנה.
  - ב. מעבדת מחקר הפועלת בתוך גוף/ מתקן מונחה מ"י, ניתן להתבסס על האבטחה ההיקפית ואמצעי המיגון של המתקן עצמו בנוסף למיגון הכספת בה מאוחסן הקנביס.
  - ג. מעבדת מחקר הפועלת בתוך גוף/ מתקן מונחה מ"י, כגון אוניברסיטה/ ביי"ח/ עסק לקנביס רפואי, תנאי המיגון של מעבדת המחקר יוטמעו בתכנית האבטחה של המתקן, במידה ואינו בגוף מונחה, יוגש ע"י החוקר טופס נתונים כללים של האתר שיכלול בתוכו את אמצעי המיגון (נספח ח').
  - ד. חוות מחקר בה מגדלים קנביס רפואי בכל שלבי הגידול, תעמוד בכלל דרישות האבטחה של חווה בתפיסת האבטחה לעיסוק בקנביס רפואי ובכפוף למתן אישור IMC-GSP מנותן האישור במשטרת ישראל.
4. מערכות מיגון נדרשות:
  - א. מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)
    - 1) מיקום מצלמות הטמ"ס:



-בלמ"ס-

(א) מחוץ למעבדת המחקר שתתעד את הנכנסים לתוך מעבדת המחקר.

(ב) בתוך מעבדת המחקר שתתעד את הכניסה למעבדה.

(ג) מצלמה המתעדת את הכספת עצמה.

(2) שליטה על מערכת המצלמות :

(א) מערכת המצלמות (הטמ"ס) תשלט באמצעות מערכת שליטה מרכזית של כלל מערכות האבטחה והפעלתה תבוצע באמצעות תחנות העבודה של מערכת השליטה המרכזית.

(3) אפיון המצלמות :

(א) מצלמת יום/ לילה 2 מגה פיקסל לפחות לטווח של 30 מטר לפחות בתנאי חושך מלאים, מיגון חיצוני IP65 ומעלה, ANTI VANDAL.

(ב) מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ- FPS25.

(ג) שדה הראייה של המצלמה יהיה פנוי עצם שיכול לחסום את שדה הראייה.

(ד) המצלמה תותקן כך שלא תסנוור ע"י אור שמש או תאורה קבועה.

(ה) יש להתקין שלטים המודיעים כי השטח מצולם.

(4) אפיון מערכת ההקלטה :

(א) תאפשר צפייה ב "Live Video".

(ב) שמירת הקלטה לתקופה של לפחות 30 ימים ברזולוציה מקסימלית של המצלמות.

(ג) מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה והוצאת קבצים\ תמונות, למדיה מגנטית נתיקה בכל הפורמטים המקובלים לרבות MPEG, AVI, JFIF, BMP, TIFF.

(ד) מערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'.

(ה) המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי.

(ו) המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 30 דקות לפחות.

(ז) מערכת ההקלטה תותקן בתוך מארז עיגון או מיגון אחר למחשב, העשוי מתכת, נעול במנעול ביטחון ומחוזק לאחד הקירות או לרצפת החדר.

ב. רכזת אזעקה:

(1) רכזת האזעקה במעבדת מחקר קנביס רפואי תהיה בתקן 1337.

(2) רכזת האזעקה תותקן במקום מוסתר רחוק ככול שניתן מהכניסה למעבדת המחקר.

(3) לוח המקשים להפעלה וניתוק הרכזת יותקן בתוך מעבדת המחקר.

(4) רכזת האזעקה תכלול את הגלאים הבאים :

(א) גלאי סף לדלת הכניסה למעבדה.

(ב) גלאי נפח אנטי מאסק כך שיכסה את כלל שטח מעבדת המחקר וחלונות מעבדת המחקר.

(ג) גלאי מוכלל על דלת הכספת.

ג. מוקד בקרה אלקטרוני:

(1) מעבדת מחקר הממוקמת בבניין פרטי (לא במתקן מונחה משטרת ישראל) כלל מערכות המיגון והאבטחה יחוברו למוקד בקרה אלקטרוני.



-בלמ"ס-

2) מעבדת מחקר הממוקמת בגוף מונחה משטרת ישראל, כלל מערכות המיגון והאבטחה יחוברו למוקד הבקרה של הגוף המונחה ובתנאי שהוא מאויש ופעיל 24/7.

נספח ח' - נתונים כלליים של האתר(יירשם ע"י בעל/מנהל האתר/מנהל אבטחה/חוקר)

שם האתר: \_\_\_\_\_ מספר עובדים \_\_\_\_\_ ח.פ.ע.מ. \_\_\_\_\_  
טלפון באתר: \_\_\_\_\_ מספר פקס' \_\_\_\_\_

| נתונים כלליים של האתר                     |    |       |       |        |
|-------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| כללי                                      | שם | משפחה | טלפון | פלאפון |
| בעל האתר                                  |    |       |       |        |
| מנהל האתר                                 |    |       |       |        |
| מהות/ייעוד האתר                           |    |       |       |        |
| תיאור כללי של האתר                        |    |       |       |        |
| גודל האתר                                 |    |       |       |        |
| קיבולת קהל מקסימלית                       |    |       |       |        |
| מספר טלפונים בעלי תפקידים באתר            |    |       |       |        |
| בעל האתר                                  |    |       |       |        |
| מנהל האתר                                 |    |       |       |        |
| אחראי משמרת                               |    |       |       |        |
| קב"ט/אחראי ביטחון/נאמן ביטחון/ חברת אבטחה |    |       |       |        |
| אמצעי מיגון ואבטחה באתר                   |    |       |       |        |



-בלמ"ס-

| סוג המיגון                             | קיים | לא קיים | חלקי | הערות |
|----------------------------------------|------|---------|------|-------|
| אבטחה פיזית וחמושה<br>(מאבטחים/בודקים) |      |         |      |       |
| גדר היקפית                             |      |         |      |       |
| מוקד בקרה                              |      |         |      |       |
| מערכת אזעקה וחיבור למוקד               |      |         |      |       |
| מצלמות / מערכת טמ"ס/כספת               |      |         |      |       |
| גלאים                                  |      |         |      |       |

חתימת בעל/מנהל האתר/חוקר \_\_\_\_\_

**נספח ט' - פורמט טופס השגה**לכבוד : משטרת ישראל / אבטחה ורישוי  
הוגש במחוז \_\_\_\_\_תאריך: \_\_\_\_\_  
מס' עוסק/רישיון: \_\_\_\_\_**טופס השגה - אמצעי מיגון ואבטחה**

אני / אנו הח"מ מבקשים להשיג על תנאי שנקבע מטעמך או לקיום מטרה שהנך מופקד עליה לפי החוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס' 16), התשע"ט-2018. (להלן - החוק), כמפורט להלן:

שם העסק: \_\_\_\_\_

מיקום העסק:

| רחוב | מס' בית | מיקוד | קומה | שטח העסק |
|------|---------|-------|------|----------|
|      |         |       |      |          |

סוג העסק:

| תיאור העיסוק | הערות |
|--------------|-------|
|              |       |

פרטי המשיג:

| שם / שם התאגיד | תפקיד בעסק | מס' זהות / תאגיד | כתובת פרטית | מס' טלפון |
|----------------|------------|------------------|-------------|-----------|
|                |            |                  |             |           |
| שם משפחה       | שם פרטי    |                  |             |           |

פירוט התנאי שעליו מוגשת ההשגה:

---

---

---

\_\_\_\_\_

מועד קבלת התנאי ע"י המשיג:



-בלמ"ס-

עילת ההשגה:

חלופות המוצעות לתנאי (במידה ויש):

☐ אני מבקש להתלות את תוקפו של התנאי עד להחלטה בהשגה מנימוקים אלה:

עמדת ק' אבטחת קנביס רפואי מחוזי:

☐ ממליץ לאשר את הבקשה.

☐ ממליץ שלא לאשר את הבקשה.

נימוק:

שם: \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

עמדת רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי:

☐ ממליץ לאשר את הבקשה.

☐ ממליץ שלא לאשר את הבקשה.

נימוק:

שם: \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

עמדת ק' אג"מ מחוזי:

☐ ממליץ לאשר את הבקשה.

☐ ממליץ שלא לאשר את הבקשה.

נימוק:

שם: \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_



-בלמ"ס-

עמדת ר' תחום אבטחת קנביס רפואי ארצי:

☐ ממליץ לאשר את הבקשה.

☐ ממליץ שלא לאשר את הבקשה.

נימוק:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

שם: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

עמדת רמ"ד רישוי:

☐ מאשר את הבקשה.

☐ לא מאשר את הבקשה.

נימוק:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

שם: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_

**נספח י' - טופס חתימה על דרישות אבטחה:**

טופס אישור קבלת מסמכי מיגון ואבטחה נדרשים בהתאם לתפיסת האבטחה בעיסוק בקנאביס רפואי

שם החברה: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

רשימת התנאים שנמסרו: (יש לסמן ☒ בתנאים שנמסרו)

☐ תפיסת האבטחה – עיסוק בקנאביס רפואי משטרת ישראל.

☐ תנאי מיגון ואבטחה – אתר השמדה קנאביס רפואי.

☐ תנאי מיגון ואבטחה – בית מסחר קנאביס רפואי.

☐ תנאי מיגון ואבטחה – בית מרקחת קנאביס רפואי.

☐ תנאי מיגון ואבטחה – חוות ריבוי/גידול קנאביס רפואי.

☐ תנאי מיגון ואבטחה – מעבדת שירות קנאביס רפואי.

☐ תנאי מיגון ואבטחה – מפעל ייצור מוצרי קנאביס רפואי.

☐ תנאי מיגון ואבטחה – שינוע קנאביס רפואי.

פרטי מוסר התנאים:

שם: \_\_\_\_\_ דרגה: \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_



-בלמ"ס-

תאריך מסירת התנאים: \_\_\_\_\_.

פרטי מקבל התנאים/ם:

שם פרטי: \_\_\_\_\_ שם משפחה: \_\_\_\_\_ מספר תעודת זהות: \_\_\_\_\_ תפקיד בחברה: \_\_\_\_\_

תאריך קבלת התנאים: \_\_\_\_\_.

**נספח יא' - כספות לאחסנת קנביס רפואי:**

1. רמת מיגון א' לאחסון עד 1 ק"ג קנביס או מוצריו:

א. כספת פלדה בעובי דופן 5 מ"מ ועובי דלת 10 מ"מ, בעלת 2 בריחי נעילה לפחות בקוטר 22 מ"מ נעולה ע"י מנעול כפול שיניים או דיגיטלי.

ב. הכספת מבוטנת לקיר ו/או מעוגנת לרצפה או לקיר באמצעות 4 ברגיי ג'מבו.

ג. מפתח הכספת לא יושאר במקום בלתי מאויש.

2. רמת מיגון ב' מעל 1 ק"ג ועד 15 ק"ג קנביס או מוצריו

א. כספת פלדה בעובי דופן 5 מ"מ ועובי דלת 10 מ"מ, בעלת 2 בריחי נעילה

ב. לפחות בקוטר 22 מ"מ נעולה ע"י מנעול כפול שיניים או דיגיטלי.

ג. הכספת תכלול גלאי משולב (ססמי) חום, אור וזעזועים שיותקן בדופן שמאל או ימין של הכספת בסמיכות לדלת.

ד. הכספת תכלול גלאי לפתיחת הדלת.

ה. הגלאים מחוברים למערכת האזעקה באזור נפרד המופעל 24 שעות ביממה.

ו. הכספת מבוטנת לקיר ו/או מעוגנת לרצפה או לקיר באמצעות לפחות 4 ברגיי ג'מבו.

ז. מפתח הכספת לא יושאר במקום בלתי מאויש.

3. רמת מיגון ג' לאחסון מעל 15 ק"ג קנביס או מוצריו

א. החדר ימוקם באזור פנימי של האתר בריחוק מהגדר.

ב. קירות, תקרה וריצפת החדר יהיו מבטון בעובי 20 ס"מ, בטון בחוזק B-300.



-בלמ"ס-

- ג. במידה ולא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות הנ"ל, וזאת על פי חוות דעת בכתב של מהנדס/הנדסאי בניין, שתפרט מדוע לא ניתן לבנות את החדר מבטון בהתאם לדרישות, ניתן לבנות את החדר מלוחות פלדה בעובי של 3 מ"מ לפחות שיותקנו על קונסטרוקציית ברזל שתעוגן לרצפה ולתקרה, לוחות הפלדה יצופו בלוחות גבס בחלק החיצוני של החדר.
- ד. דלת הכניסה לחדר הכספת תהיה דלת בעלת תקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות או דלת כספת 24 מ"מ בעלת המאפיינים הבאים:

- (1) הדלת בנויה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ"מ כ"א מחוברות ביחד (סה"כ עובי 24 מ"מ).
  - (2) מסגרת ברזל זווית 40x40 מ"מ.
  - (3) שני צירים חיצוניים מאסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרותכים למשקוף ולדלת.
  - (4) שמונה בריחים בקוטר 30 מ"מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד המשקוף, הבריחים יהיו במרחקים שווים ביניהם.
  - (5) הסטת הבריחים הניידים תעשה בעזרת ידית חיצונית.
  - (6) פח פלדה בעובי 3 מ"מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם ברגים למסגרת.
  - (7) משקוף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ"מ עם מדרגה בגובה 30 מ"מ ובעומק 24 מ"מ בהתאם למבנה הדלת. מסביב לדלת כולל הרצפה.
  - (8) במצב סגירה, הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ"מ.
  - (9) המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכו ב-3 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמעלה, סה"כ 10 עוגנים. העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ"מ מרותך למשקוף ובאורך של לפחות 25 ס"מ.
  - (10) בדלת יותקנו מנעול קרומר כפול שיניים ומנעול צירופים (קומבינציה).
  - (11) הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים כנ"ל. הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ"מ. נעילת מנעולי הקומבינציה והקרומר גורמת לנצרת ידית ההסטה של 4 הבריחים הניידים. קופסאות מנעולי הקומבינציה והקרומר מחוברות אל הפלטה בעובי 12 מ"מ (הפנימית) הדלת נפתחת כלפי חוץ.
  - (12) מערכת הבריחים תהיה מוגנת ע"י מלכודת זכוכית.
  - (13) **דלת בתקן פריצה קרה של 15 דקות לפחות תהיה בעלת שתי נעילות נפרדות מכניות.**
2. תותקן מערכת מצלמות טמ"ס הצופה לדלת הכניסה אל החדר מבחוץ ומבפנים.
  3. בחדר תתקן מערכת אזעקה תקן 1337 אליה יחוברו:
    - (1) גלאי נפח מסוג "אנטי מאסק" שיכסו את כל שטח חדר הכספת.
    - (2) גלאי מגנט לדלת הכניסה.
    - (3) גלאי משולב (ססמי) על דלת/דלתות החדר.
  4. בחדר כספת שקירותיו אינם עשויים מבטון בהתאם למפרט המאושר, יש להתקין גלאי זעזועים על הקירות בהיקף הפנימי של חדר הכספת.
  5. מערכת האזעקה תחובר במקביל למוקד הבקרה האלקטרוני החיצוני, עמדת אבטחה באתר ומנהל האבטחה באתר.
  6. תותקן על דלת/דלתות חדר הכספת מערכת בקרת כניסה בעלת יכולת תיעוד ואגירת נתוני הנכנסים.
  7. אמצעי בקרת כניסה לחדר האחסון
  - בכניסה לחדר כספת/חדר כספות תותקן מערכת בקרת כניסה.
  8. מפתח הכספת לא יושאר במקום בלתי מאויש.



-בלמ"ס-

9. דלת חדר הכספת תהיה נעולה על כל בריחיה ומנגנוני הנעילה בכל זמן שאין פעילות בתוך חדר הכספת.

נספח יב'

"הפרת תנאי רישיון עיסוק בקנביס רפואי"

א. הפרות המחייבות מתן אזהרה לפני מתן קנס

| מס"ד | התנאי לרישיון      | מהות ההפרה/עבירה                         | חובת מתן אזהרה | גובה הקנס  | הערות                                           |
|------|--------------------|------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------|
| 1.   | תכנית אבטחה        | לא בתוקף/ לא מאושרת                      | כן             | 10,000 ש"ח | קיום תיק תכנית אבטחה                            |
| 2.   |                    | לא משקפת את תפיסת האבטחה ולא עפ"י אישורו | כן             | 10,000 ש"ח | (פק"מ) קריא, ברור ושלם עפ"י תפיסת האבטחה        |
| 3.   | תיק שטח קריא, ברור | לא בתוקף/ לא מאושר                       | כן             | 5,000 ש"ח  |                                                 |
| 4.   | ושלם               | תיק השטח לא משקף את ייעודו               | כן             | 5,000 ש"ח  |                                                 |
| 5.   | הצבת גידור         | קרע/ חור/ אי יציבות הגדר                 | כן             | 5,000 ש"ח  | תכלית הגדר הינה לתיחום ומניעת כניסת בלתי מורשים |
| 6.   | עמדת מאבטח (מבנה)  | אי תקינות                                | כן             | 5,000 ש"ח  |                                                 |
| 7.   | אחסנה - כספת/מחסן  | אי תקינות                                | כן             | 10,000 ש"ח |                                                 |



-בלמ"ס-

| מס"ד | התנאי לרישיון          | מהות ההפרה/עבירה                   | חובת מתן<br>אזהרה | גובה הקנס  | הערות |
|------|------------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| 8.   | מצלמות טמ"ס            | מיקום המצלמה בניגוד לתוכנית האבטחה | כן                | 5,000 ש"ח  |       |
| 9.   |                        | מצלמה לא תקינה                     | כן                | 5,000 ש"ח  |       |
| 10.  | מערכת אזעקה            | אי תקינות                          | כן                | 5,000 ש"ח  |       |
| 11.  | אמצעי בקרת כניסה למתקן | אי תקינות                          | כן                | 5,000 ש"ח  |       |
| 12.  | תאורת ביטחון           | אי תקינות                          | כן                | 5,000 ש"ח  |       |
| 13.  | מערכת התרעה לגדר       | אי תקינות                          | כן                | 5,000 ש"ח  |       |
| 14.  | לחצני מצוקה            | אי תקינות                          | כן                | 5,000 ש"ח  |       |
| 15.  | רכב לשינוע             | אי תקינות אמצעים                   | כן                | 10,000 ש"ח |       |

**ב. הפרות בהן חובת מתן קנס ללא אזהרה**

| מס"ד | התנאי לרישיון     | מהות ההפרה/עבירה                                   | חובת מתן<br>אזהרה | גובה הקנס  | הערות |
|------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|-------|
| 16.  | מינוי מנהל אבטחה  | אי מינוי מנהל אבטחה                                | לא                | 5,000 ש"ח  |       |
| 17.  |                   | אי שמירה על כשירות                                 | לא                | 5,000 ש"ח  |       |
| 18.  | הצבת איש אבטחה    | הצבת מאבטחים שלא בהתאם לסד"כ המאושר בתוכנית האבטחה | לא                | 5,000 ש"ח  |       |
| 19.  |                   | אי נשיאת תעודת סמכויות ע"י איש אבטחה               | לא                | 5,000 ש"ח  |       |
| 20.  | עמדת מאבטח (מבנה) | אי הצבת עמדה                                       | לא                | 10,000 ש"ח |       |
| 21.  | לחצני מצוקה       | אי עמידה בדמ"צ/ אי הצבת לחצני מצוקה                | לא                | 10,000 ש"ח |       |

**ג. תנאים שהפרתם תיחשב מהותית ובהם לא יינתן קנס או אזהרה בכתב וישנה חובת הגשת כתב אישום על הפרת תנאי**

**ברישיון**

| מס"ד | התנאי לרישיון                                                                                    | מהות ההפרה/עבירה                                        | חובת מתן<br>אזהרה        | גובה הקנס         | תנאי שהפרתו<br>תיחשב מהותית | הערות |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------|
| 22.  | בדיקה מול מ"י לקבלת המלצתה בעניין וביחס למבקש, בעל עניין ו/או עובדיו, לרבות מידע פלילי ומודיעיני | העסקת עובדים/ בעלי תפקידים בעסק ללא קבלת היתר מאת המנהל | לא ניתן למסור אזהרה בכתב | לא ניתן להטיל קנס | מחייב הגשת כתב אישום        |       |



-בלמ"ס-

| מס"ד | התנאי לרישיון          | מהות ההפרה/עבירה                    | חובת מתן אזהרה           | גובה הקנס         | תנאי שהפרתו תיחשב מהותית | הערות                                              |
|------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 23.  | הצבת איש אבטחה         | הצבת איש אבטחה ללא הכשרה            | לא ניתן למסור אזהרה בכתב | לא ניתן להטיל קנס | מחייב הגשת כתב אישום     |                                                    |
| 24.  | הצבת גידור             | אי עמידה בדמ"צ                      | לא ניתן למסור אזהרה בכתב | לא ניתן להטיל קנס | מחייב הגשת כתב אישום     |                                                    |
| 25.  | אחסנה - כספת/ מחסן     | אי עמידה בדמ"צ                      | לא ניתן למסור אזהרה בכתב | לא ניתן להטיל קנס | מחייב הגשת כתב אישום     |                                                    |
| 26.  | מצלמות טמ"ס            | אי עמידה בדמ"צ                      | לא ניתן למסור אזהרה בכתב | לא ניתן להטיל קנס | מחייב הגשת כתב אישום     | סוג המצלמה/ יכולותיה/ טכנולוגיה יכולת צפייה ושמירה |
| 27.  | מערכת אזעקה            | אי עמידה בדמ"צ                      | לא ניתן למסור אזהרה בכתב | לא ניתן להטיל קנס | מחייב הגשת כתב אישום     |                                                    |
| 28.  |                        | אי חיבור למוקד                      | לא ניתן למסור אזהרה בכתב | לא ניתן להטיל קנס | מחייב הגשת כתב אישום     |                                                    |
| 29.  | אמצעי בקרת כניסה למתקן | אי עמידה בדמ"צ/ אי הצבת אמצעי בקרה  | לא ניתן למסור אזהרה בכתב | לא ניתן להטיל קנס | מחייב הגשת כתב אישום     |                                                    |
| 30.  | תאורת ביטחון           | אי עמידה בדמ"צ/ אי הצבת תאורה       | לא ניתן למסור אזהרה בכתב | לא ניתן להטיל קנס | מחייב הגשת כתב אישום     |                                                    |
| 31.  | מערכת התרעה לגדר       | אי עמידה בדמ"צ/ אי הצבת מערכת התרעה | לא ניתן למסור אזהרה בכתב | לא ניתן להטיל קנס | מחייב הגשת כתב אישום     |                                                    |
| 32.  | רכב לשינוע             | אי עמידה בדמ"צ/ שינוע               | לא ניתן למסור            | לא ניתן להטיל קנס | מחייב הגשת כתב אישום     |                                                    |



-בלמ"ס-

| מס"ד | התנאי לרישיון | מהות<br>ההפרה/עבירה     | חובת מתן<br>אזהרה | גובה הקנס | תנאי שהפרתו<br>תיחשב מהותית | הערות |
|------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------|
|      |               | בניגוד לתפיסת<br>האבטחה | אזהרה<br>בכתב     |           |                             |       |